

PORCELANATOS DOBLE CARGA

DATOS	
ACABADOS DISPONIBLES:	Brillante
FORMATO DISPONIBLE:	60x60 cm
COMPLEMENTO:	Cubrescalon 30x60 cm
COLORES DISPONIBLES:	Amarillo, Café, Blanco, Negro, Beige, Marrón, Gris y Plomo
TIPO:	No esmaltado. Tecnología rectificado.
PROCEDENCIA:	China
TRÁFICO:	Alto.
AMBIENTE Y USOS:	Piso: Hogar, Oficinas, Instituciones educativas.

La imagen del producto es indicativa, en la muestra física puede haber variación en el tono, la veta o la textura, que hacen parte de las condiciones naturales del producto y no esta asociado a defectos de calidad sino a efectos estéticos.

ITEM	PROPIEDADES FÍSICAS	PORCELANATO
1	Absorción de Agua	$E \leq 0.5\%$
2	Grupo de Absorción	Bla
3	% De Desviación Promedio en Longitud y Ancho	$\pm 0,6\%$
4	% De Desviación Promedio de Espesor	$\pm 5\%$
5	% Rectitud de los Lados	$\pm 0.5\%$
6	% Rectangularidad	$\pm 0,6\%$
7	Resistencia a la Rotura	1619 N
8	Modulo de Rotura	41.5 N/m ²
9	% Calidad de la Superficie	100%

**Nota: En caso de que se requiera Ficha Técnica Específica por producto por favor solicitarla a su asesor comercial.*

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Antes de la Instalación



- Al momento de colocar el producto se aconseja mezclar piezas de varias cajas, verificando que sean del mismo tono; información que se encuentra en la parte lateral de las cajas.
- Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase.
- No se admitirán reclamos posteriores sobre material que ya haya sido colocado. La garantía de todos los revestimientos de piso y pared aplica únicamente por fallas de fábrica y sobre material que no haya sido instalado
- No se requiere humedecer la baldosa antes de la instalación.

Durante la instalación

- Para cerámica se recomienda utilizar un mortero hidráulico de base cementicia
- Para Porcelanato se recomienda usar un mortero hidráulico de base cementicia modificada con látex.
- Dejar juntas de por lo menos 2mm.

Después de la instalación.

- No quitar la cera protectora y cubrir el producto con cartones hasta la culminación de la obra.
- Habitualmente la superficie del material presenta partículas adheridas después del proceso de instalación o chapado. En la mayoría de casos usando un trapo y una solución acida (vinagre de uso doméstico) es suficiente para eliminar dichas partículas de cemento.

- Existen en el mercado productos para uso profesional para la limpieza específica de cemento, sin embargo estos productos deben ser usados con la máxima precaución debido a la alta concentración de ácido que puede dañar la superficie de la baldosa.
- Para Porcelanatos aplicar sellador para evitar manchas.
- No pisar y usar la superficie instalada durante las siguientes 48 horas de concluido el proceso de instalación.

Mantenimiento

- Se recomienda que la limpieza de la baldosa se realice con lavados de agua o una solución detergente limpiadora adecuada para mantener las características del producto.
- Cuidados especiales deben ser adoptados para piezas con aplicaciones de oro, platino o lustres.

Cabe notar también que todos nuestros productos de revestimiento para piso o pared están hechos para resistir un tránsito de calzado, por esto si el producto va a estar en contacto con algún elemento fuera del antes mencionado. El mismo deberá estar debidamente protegido u se deberá consultarnos el uso específico al cual va a ser sometido.

LE RECORDAMOS QUE NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE MATERIAL QUE YA HAYA SIDO INSTALADO.

