



BOLETIM TÉCNICO HEM - 1105

ADITIVO ANTI-EFLORESCÊNCIA PARA REJUNTES E ARGAMASSAS COLANTES

Descrição do produto

HEM-1105 é um **aditivo pronto para uso**, para conferir flexibilidade a todos os tipos de argamassas colantes, seja **AC III, AC II, ou AC I** e aos **rejuntos cimentícios**, incrementando aderência, resistência e durabilidade.

Evita a formação de **EFLORESCÊNCIA** em fachadas, pisos e serviços de imersão como piscinas e espelhos d'água.

Aplicação



Antes

Depois

Ação do 1105

- Fornece flexibilidade às argamassas colantes e rejuntas
- Flexibilidade evita formação de micro fissuras
- Ao evitar formação de micro fissuras, impede a passagem de água, o que evita a eflorescência
- Aumenta a vida útil



Dados do produto

Densidade	1,01 g/L
Viscosidade	300 a 400 cps
Sólidos	17 a 19%
pH	6,5 a 7,5
Aspecto	Líquido
Cor	Branco
Embalagem	Balde com 20L e Galões com 3,6L

Instruções de aplicação

Não necessita dosagem.

A água de amolentação deverá ser totalmente substituída pelo **HEM-1105**.

Como o produto não contém plastificantes externos, sua ação é contínua, não correndo risco de perda da flexibilidade e da aderência dos produtos aditivados.

Consumo teórico : 0,36 L de HEM-1105 para cada 1 Kg. de rejunte ou AC.

CONSULTE O SISTEMA DE APLICAÇÃO DE ACORDO COM CADA ÁREA, POR MEIO DO NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO OU EM NOSSO SITE <https://hemisferioresinas.com.br/sistemas>.

Fornecimento e estocagem

HEM-1105 é fornecido em balde de 20L, sendo 12 meses o prazo de validade a partir da data de fabricação. O produto deverá ser mantido na embalagem original, em local seco, coberto e devidamente ventilado com temperatura entre 5°C e 35°C, e protegido de temperaturas extremas. A recomendação é de que as embalagens sejam empilhadas sobre paletes em até 3 unidades.

Nota

As orientações contidas neste boletim foram baseadas em testes e laudos técnicos. O bom desempenho do produto dependerá do correto preparo do substrato, bem como sua aplicação através de mão de obra especializada. Não assumimos quaisquer responsabilidades em decorrência ao uso indevido e divergente do constante neste documento. Quaisquer esclarecimentos deverão ser feitos com o departamento técnico da [Hemisfério Produtos Técnicos e Engenharia](#).