



SLK R170 Windschott - Montagehinweise:

Die zwei Schrauben (Torx oder Kreuzschlitz) der Mützenhalter herausschrauben → die Mützenhalter herausziehen (manchmal etwas wackeln und leicht verdrehen) → das Windschott an die neue Position bringen, beide Mützenhalter durch die quadratische Öffnung im Windschott stecken und mit den zwei mitgelieferten, längeren Schrauben **vorsichtig** festschrauben.

ACHTUNG Schrauben bitte nicht mit Gewalt festziehen !

Pflegehinweise:

Das Windschott niemals mit scharfen Putz- oder Lösemitteln oder Alkohol reinigen !!!

Reinigen Sie das Windschott mit lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Geschirrspülmittel. Danach mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch (Geschirrhandtuch) abtrocknen.

Sollte doch mal ein Kratzer entstehen, lässt sich dieser mit einer Acryl- oder Plexiglaspolierpaste (z.B. Displex) gut entfernen, es funktioniert allerdings auch sehr gut mit feiner Autolackpolitur.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Windschott
und allzeit gute Fahrt.**

Viele Grüße aus Hamburg

Maik Kohlborn
Windschotts & more

