

AMSES INDUSTRIAL

SISTEMA DE ELAVACIÓN
ELÉCTRICO

JS
200
400
600



En AMSES Industrial, somos fabricantes del sistema de elevación eléctrico, JS200, 400, 600, los fabricamos con materiales de primera calidad y ofrecemos un producto competitivo, práctico y a un tercio del valor de sistemas de elevación que ofrecen el mismo servicio.

Control remoto inalámbrico con bloqueo	Poleas de acero 1018 de alta resistencia	Las poleas y baleros de los asiaticos no tienen garantía y se rompen fácilmente
		
Ruedas de poliuretano con sistema de freno	Sistema de bloqueo inferior y superior	Comparativo entre nuestras poleas y los de la competencia
		

Los equipos JS son ideales para realizar trabajos de mantenimiento de sistemas de iluminación, sistemas de ventilación, aire acondicionado, colocación de anuncios, adornos, etc. Productos similares que se venden en línea, no ofrecen garantía, son fabricados con productos de baja calidad.

FICHA TÉCNICA

Los andamios AMSES son fabricados en México con productos de alta calidad, cuentan con un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación, mandamos a toda la República Mexicana y hacemos los modelos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.

Modelo	JS200-JS200E	JS400-JS400E	JS600-JS600E
Altura máxima	2 mts	4 mts	6 mts
Capacidad de carga	Hasta 250 Kg	Hasta 250 Kg	Hasta 400 Kg
Motor	Cobre con un ventilador de enfriamiento de 120 V, 2800 rpm, 1600W, 6.1 Nm		
Control remoto	Inalámbrico con alcance de 100 m y switch de emergencia		
Material	PTR cal. 14 de 1" x 2", cable de acero de 1/4"		PTR cal. 12 de 2" x 2", cable de acero de 5/8"
Poleas	Acero 1018 de 3" x 1"		
Cubre poleas	De lámina calibre 18		
Freno de piso	Acero galvanizado en Zinc		
Escalera	Retráctil de acero galvanizado		
Canastilla para herramienta	De lámina cal. 12 de 45cm de largo x 25 de ancho x 20 cm de alto con una división		
Jaula de trabajo	De solera calibre 18 de 84 cm de ancho por 75 cm de largo por 1 m de altura completamente fija, cerrada con malla de metal desplegado y piso antiderrapante. Cuenta con dos puertas de acceso con cierre automático por resorte		
Canastilla para control remoto	De lámina cal. 12		
Limites	Microswitch de límite inferior y superior ME-8104		
Ruedas	Opciones: 6" de acero inoxidable y Poliuretano / 8"x2" Never Flat con balero. Capacidad de carga: 110 kg por rodaja		
Señales de riesgo de atrapamiento	De vinil de 5cm de alto por 9 cm de ancho		
Velocidad de subida y bajada	9.7 m/min		

SISTEMA DE CARGA ELÉCTRICA AUTONOMO INCLUIDA EN LOS MODELO JS200E, JS400E Y JS600E			
Bateria	L-8D-1125 AR, 12 Voltios, CA 1406 Amp, CCA 1125 Amp, CR 335 minutos		
Inversor	Inversor de energía de onda sinusoidal pura 3500W DC12V a AC120V		
Cargador	Cargador de batería de 12 voltios y 15 amperios.		
Dimensiones			
Alto	180 cm	247 cm	300 cm
Ancho	90 cm	200 cm	200 cm
Largo	80 cm	100 cm	120 cm

CONTACTO: JULIO SESMA info@amsesindustrial.com Tel: (+52) 8182 522404