STAINLESS STEEL | *INOX*

A whole family takes care of your work. Our stainless steel products family.

Our stainless steel products family is varied and rich in character, a bit like families all over the world. Yet, this one has something more, as it passes on the strength, resistance and cleanliness of a material that it is practical, easy to clean and almost indestructible. All qualities that make it a valuable ally for your work.

Gastronorm and Euronorm counters
Refrigerated units, available in line with both Gastronorm and Euronorm standards.

Pizza tables
Pizza Tables are entirely made of steel with a granite top and are available with or without drawers and with or without the refrigerated topping unit.

Saladette range
The Saladette range can be used with Gastronorm pans and it is available with openable or fixed closed tops.

Upright range
The Upright range offers a variety of options to match and combine refrigerator and freezer units. Cabinets for both Gastronorm and Euronorm trays are available, as well as special cabinets to store ingredients and special products, such as ice-cream and fish. Several models are available with glass door or with double and half doors, as alternatives.

Chilled horizontal topping units
The Chilled Topping Units come in different sizes, suitable for any purpose.
Each model can take Gastronorm pans and comes with either a protective display glass cover, or stainless steel lid.

Al vostro lavoro ci pensa una famiglia intera. Quella dei nostri prodotti in acciaio

La nostra famiglia di prodotti in acciaio inox è variegata e ricca di personalità, un po' come lo sono tutte le famiglie del mondo. Questa però ha qualcosa in più perché trasmette tutta la forza, la resistenza e la pulizia di un materiale che tra i tanti pregi ha anche quello di essere pratico, facile da pulire e pressoché indistruttibile. Tutte qualità che la rendono un valido alleato per il vostro lavoro.

Tavoli Gastronorm ed Euronorm
Sono disponibili unità refrigerate secondo entrambi gli standard Gastronorm ed Euronorm.

Tavoli pizza
I tavoli per pizzeria sono interamente costruiti in acciaio con piano in granito e sono disponibili con o senza cassetti, con o senza sovrastruttura refrigerata inclusa.

Linea Saladette
La linea Saladette è compatibile con le bacinelle Gastronorm ed è disponibile con top apribile o con top chiuso.

Prodotti verticali
La linea dei prodotti verticali offre un'ampia possibilità di opzioni per combinare freezer e refrigeratori. Sono disponibili sia armadi per lo stoccaggio delle bacinelle Gastronorm ed Euronorm, sia armadi speciali per la conservazione di ingredienti e lavorazioni particolari, come gelato e pesce. Diversi modelli sono disponibili secondo le opzioni con porta a vetro, doppia porta o mezza porta.

Vetrine refrigerate orizzontali
Le vetrine refrigerate sono disponibili in diverse misure e sono compatibili con qualsiasi proposta. Ogni modello è in grado di contenere le bacinelle Gastronorm ed è disponibile sia con struttura in vetro, con funzione display o protettiva, sia con coperchio in acciaio.



WHY CHOOSE OUR CABINET?

Because they are special and unlike any other.

Our cabinet is built to differ from the other models available on the market and to ensure:

- **greater energy saving and respect for the environment**
- **greater efficiency**
- **greater functionality**
- **greater aesthetic appeal.**

Which is why they have unique and exclusive features that make them very special products, more specifically:

Efficiency and environmental sustainability

- Thicker cyclopentane foaming agent 85 mm per side instead of the standard 70 mm
- Thicker door with internal embossing for better sealing
- Digital thermostat
- Green refrigerant gas R600a and R290
- Inverter compressor for energy saving

Functionality

- Opening door and high-temperature alarm
- Reinforced shelves until 60 kg
- Shelf-stopper inner design
- Can insert until 16 shelves plus 1 bottom
- Numbered wiring for the best after sales servicing
- Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame

External apperance

Our models also come with the following:

- Stainless steel exterior and interior
- New door design
- New shelf design
- Engine room as key standard

PERCHÈ SCEGLIERE IL NOSTRO ARMADIO?

Perchè è speciale e non ha niente in comune con tutti gli altri.

I nostri armadi sono stati costruiti per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio e per diventare:

- ***più attenti al risparmio energetico e all'ambiente***
- ***più efficienti***
- ***più funzionali***
- ***più piacevoli esteticamente.***

Per questo motivo hanno caratteristiche uniche ed esclusive che ne fanno prodotti davvero speciali, in particolare:

Efficienza ed ecosostenibilità

- *Schiumatura in ciclopentano di 85 mm di spessore per lato invece dei soliti 70 mm*
- *Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica*
- *Termostato digitale*
- *Gas refrigeranti ecologici R600a e R290*
- *Compressore ad inverter per il risparmio energetico*

Funzionalità

- *Allarme di apertura porta e di alta temperatura*
- *Griglie rinforzate capaci di sostenere fino a 60 kg*
- *Design interno per fine corsa griglia*
- *Possibilità di inserire fino ad un massimo di 16 griglie più 1 sul fondo*
- *Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale*
- *Thermal-braker anti-condensazione sulla cornice interna della porta*

Aspetto esterno

Inoltre hanno:

- *Corpo esterno e interno interamente in acciaio inox*
- *Nuovo design della porta*
- *Nuovo design dei ripiani*
- *Serratura vano motore di serie*

WHY CHOOSE OUR CABINET?

PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO ARMADIO?



1

New front panel design with digital thermostat | *Nuovo design del pannello frontale con termostato*

3

Opening door and Hi/Low temperature alarm | *Allarme di apertura porta e alta/bassa temperatura*

2

Door lock as standard features | *Serratura di serie*

4

Recessed inox (rear side water tray for collect dripping water | *Vaschetta incassata in acciaio (lato posteriore) per la raccolta dell'acqua*

1

Thicker cyclopentane foaming agent 85 mm per side | *Schiumatura in ciclopentano di 85 mm di spessore per lato*

2

Inner body new design for shelves support (Max n.15 shelves) | *Nuovo design interno del corpo per il supporto delle griglie (Max n.15 ripiani)*

3

Inner pressure valve for easily opening door (optional freezer)
Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta (opzionale freezer)

4

Drain hole at the bottom for ease of cleaning | *Foratura inferiore per una facile pulizia del prodotto*

5

Shelf stopper inner design
Corpo predisposto per il finecorsa dei ripiani

6

New door design
Nuovo design della porta



STAINLESS STEEL | *INOX*



GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CR 7	CR 14
GN2/1 Refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato GN2/1*	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•
Digital thermostat with "opening door" and "Hi temperature" alarm | *Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"*	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•
Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	
Door with self closing door | *Porta autochiudente*		•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	85 mm	85 mm
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•
Inner with embossed rear shelf stopper and wave for easy cleaning | *Interno con fermo-griglia posteriore e guide interne stampate per facilitarne la pulizia*	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
Adjustable shelves GN2/1 | *Ripiani regolabili GN2/1*	3+1	6+2+3
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4
Inverter compressor | *Compressore comandato da inverter*	•	•
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•
Energy efficiency class | *Classe energetica*	A	A

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CR 7	CR 14
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	705x890x2085	1430x890x2085
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	535x665x1390	1260x665x1390
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	550	1105
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +8°	-2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R600a
Input Power | *Assorbimento (W)*	200	200
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	59	62
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	146	234

DETAILS | *DETTAGLI*



1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Top Horizontal LED light | *Luce LED interna orizzontale*
3. Embossed rear shelf-stopper | *Corpo stampato con fermo griglia posteriore*
4. Internal waved guides | *Guide interne stampate*
5. Inverter compressor | *Compressore comandato da inverter*
6. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

TROPICALIZED UPRIGHT
ARMADIO TROPICALIZZATO

ENERGY SAVING
RISPARMIO ENERGETICO

OPENING DOOR AND HIGH TEMPERATURE ALARM AS STANDARD
ALLARME DI APERTURA PORTA E DI ALTA TEMPERATURA DI SERIE

INVERTER COMPRESSOR
COMPRESSORE COMANDATO DA INVERTER

CR 7



CR 14



STAINLESS STEEL | *INOX*



GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	QR 7	QN 7	QR 14	QN 14
GN2/1 Refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato GN2/1*	•		•	
GN2/1 Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore GN2/1*		•		•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•	•	•
Digital thermostat with "opening door" and "Hi temperature" alarm | *Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"*	•	•	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•		
Door with self closing door | *Porta autochiudente*			•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*		•		•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•		•	
Inner with embossed rear shelf stopper and wave for easy cleaning | *Interno con fermo-griglia posteriore e guide interne stampate per facilitarne la pulizia*	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•
Adjustable shelves GN2/1 | *Ripiani regolabili GN2/1*	3+1	3+1	6+2+3	6+2+3
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•
Energy efficiency class | *Classe energetica*	B	C	B	C

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QR 7	QN 7	QR 14	QN 14
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	705x895x2085	705x895x2085	1430x895x2085	1430x895x2085
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	535x665x1390	535x665x1390	1260x665x1390	1260x665x1390
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	550	550	1105	1105
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +8°	-22° - -18°	-2° - +8°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	165	250	240	370
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	59	62	62	62
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	145	149	234	257

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Top Horizontal LED light | *Luce LED interna orizzontale*
3. Embossed rear shelf-stopper | *Corpo stampato con fermo griglia posteriore*
4. Internal waved guides | *Guide interne stampate*
5. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

QR 7

-2° | +8° — GAS R600a — new 2020



QN 7

-22° | -18° — GAS R290 — new 2020

OPENING DOOR AND HIGH TEMPERATURE ALARM AS STANDARD

ALLARME DI APERTURA PORTA E DI ALTA TEMPERATURA DI SERIE

QR 14

-2° | +8° — new 2020

GAS R290



QN 14

-22° | -18° — new 2020

GAS R290

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	QRG 7	QRM 7	QNG 7	QNM 7
GN2/1 Refrigerated upright cabinet (GLASS DOOR) | *Armadio refrigerato GN2/1 (PORTAVETRO)*	•			
GN2/1 Freezer upright cabinet (GLASS DOOR) | *Armadio congelatore GN2/1 (PORTAVETRO)*			•	
GN2/1 Cabinet (SPLIT DOOR) | *Armadio refrigerato GN2/1 (PORTA MEZZA)*		•		
GN2/1 Freezer upright cabinet (SPLIT DOOR) | *Armadio congelatore GN2/1 (PORTA MEZZA)*				•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*		•	•	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•			
Digital thermostat with "opening door" and "Hi temperature" alarm | *Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"*	•	•	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*		•		•
Door: Self closing and heated glass (Not reversable) | *Porta autochiudente e vetro scaldato (Non reversibile)*			•	
Self closing fitted as standard (not reversable) | *Porta autochiudente di serie (non reversibile)*	•			
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*			•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•		
Inner with embossed rear shelf stopper and wave for easy cleaning | *Interno con fermo-griglia posteriore e guide interne stampate per facilitarne la pulizia*	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•
Adjustable shelves GN2/1 | *Ripiani regolabili GN2/1*	3+1	3+1	3+1	3+1
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•
Energy efficiency class | *Classe energetica*	-	B	-	C

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QRG 7	QRM 7	QNG 7	QNM 7
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	705x895x2085	705x895x2085	705x895x2085	705x895x2085
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	535x665x1390	535x665x1390	535x665x1390	535x665x1390
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	550	550	550	550
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3° - +10°	-2° - +8°	-22° - -18°	-22°C - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R600a	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	165	165	250	250
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	59	59	62	62
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	159	145	163	149

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Top Horizontal LED light | *Luce LED interna orizzontale*
3. Embossed rear shelf-stopper | *Corpo stampato con fermo griglia posteriore*
4. Internal waved guides | *Guide interne stampate*
5. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*
6. Vertical LED light | *Luce LED interna verticale*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 85 mm | LED

QRG 7
+3° | +10° — new 2020
GAS R290

QNG 7
-22° | -18° — new 2020
GAS R290

OPENING DOOR AND HIGH TEMPERATURE ALARM AS STANDARD
ALLARME DI APERTURA PORTA E DI ALTA TEMPERATURA DI SERIE

QRM 7
-2° | +8° — new 2020
GAS R600a

A B C D E F G — B

QNM 7
-22° | -18° — new 2020
GAS R290

STAINLESS STEEL | *INOX*



GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	QRG 14	QRM 14	QNG 14	QNM 14
GN2/1 Refrigerated upright cabinet (GLASS DOOR) | *Armadio refrigerato GN2/1 (PORTAVETRO)*	•			
GN2/1 Freezer upright cabinet (GLASS DOOR) | *Armadio congelatore GN2/1 (PORTAVETRO)*			•	
GN2/1 Freezer upright cabinet (SPLIT DOOR) | *Armadio refrigerato GN2/1 (PORTA MEZZA)*		•		
GN2/1 Freezer upright cabinet (SPLIT DOOR) | *Armadio congelatore GN2/1 (PORTA MEZZA)*				•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*		•	•	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•			
Digital thermostat with "opening door" and "Hi temperature" alarm | *Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"*	•	•	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•	•	•
Door with self closing door and reversable | *Porta autochiudente e reversibile*		•		•
Door: Self closing and heated glass (Not reversable) | *Porta autochiudente e vetro scaldato (Non reversibile)*			•	
Self closing fitted as standard (not reversable) | *Porta autochiudente di serie (non reversibile)*			•	
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*			•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•		
Inner with embossed rear shelf stopper and wave for easy cleaning | *Interno con fermo-griglia posteriore e guide interne stampate per facilitarne la pulizia*	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•
Adjustable shelves GN2/1 | *Ripiani regolabili GN2/1*	6+2+3	6+2+3	6+2+3	6+2+3
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•
Energy efficiency class | *Classe energetica*	-	C	-	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QRG 14	QRM 14	QNG 14	QNM 14
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1430x895x2135	1430x895x2085	1430x895x2085	1430x895x2085
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	1260x665x1390	1260x665x1390	1260x665x1390	1260x665x1390
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	1105	1105	1105	1105
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3° - +10°	-2° - +8°	-22° - -18°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	240	240	370	370
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	62	62	62	62
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	247	234	271	257

DETAILS | *DETTAGLI*



1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Top Horizontal LED light | *Luce LED interna orizzontale*
3. Embossed rear shelf-stopper | *Corpo stampato con fermo griglia posteriore*
4. Internal waved guides | *Guide interne stampate*
5. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*
6. Vertical LED light | *Luce LED interna verticale*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 85 mm | GAS R290 | LED

OPENING DOOR AND HIGH TEMPERATURE ALARM AS STANDARD

ALLARME DI APERTURA PORTA E DI ALTA TEMPERATURA DI SERIE

QRG 14

+3° | +10° — new 2020

QNG 14

-22° | -18° — new 2020

QRM 14

-2° | +8° — new 2020

QNM 14

-22° | -18° — new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES |*CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	QRX 688V	QNX 688V
GN2/1 Refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato GN2/1*	•	
GN2/1 Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore GN2/1*		•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•
Evaporator and condenser with anti-corrosion treatment | *Evaporatore e condensatore verniciato anti-corrosione*	•	•
Bottom side engine room (for comfortable storage goods in the chamber) | *Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera)*	•	•
Hot gas defrost system | *Sbrinamento a gas caldo*	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•
High temperature alarm | *Allarme di Alta temperatura*	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	80 mm	80 mm
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•
Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•
Adjustable shelves GN2/1 | *Ripiani regolabili GN2/1*	5	5
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*		•
Pressure valve for easily opening door | *Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta*		•
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QRX 688V	QNX 688V
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	740x880x2025	740x880x2025
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	580x710x1430	580x710x1430
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	600	600
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +8°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	431	439
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	55	55
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	144	144

DETAILS | *DETTAGLI*

1. *Digital thermostat | Termostato digitale*
2. *Foamed door handle | Maniglia schiumata nella porta*
3. *Removable filter | Filtro estraibile*
4. *Vertical LED light | Luce LED interna verticale*
5. Multi functional set of guide ("E" form) suitable for GN2/1 pans | *Guide Multi/funzione (Forma a "E") adatte per le vaschette GN2/1*
6. Castors with brake (Optional) / Ruote con freno (Opzionabili)
7. Evaporator and condenser with anti-corrosion treatment / Evaporatore e condensatore con trattamento anti-corrosione

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

80 mm | GAS R290 | LED

QRX 688V

-2° | +8° — new 2020

40°C — 5 CLIMATIC CLASS

TROPICALIZED UPRIGHT
ARMADIO TROPICALIZZATO

COMFORTABLE STORAGE GOODS
FACILE STOCCAGGIO PRODOTTI

5 ADJUSTABLE SHELVES
5 RIPIANI REGOLABILI

MULTI FUNCTIONAL SET OF GUIDE FOR SHELVES + GN2/1 PANS
GUIDE MULTIFUNZIONE PER GRIGLIE + VASCHETTE GN2/1

QNX 688V

-22° | -18° — new 2020

38°C — 4 CLIMATIC CLASS

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	RC 640	RN 640	RC 1390
GN2/1 Refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato GN2/1*	•		•
GN2/1 Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore GN2/1*		•	
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•	•
Engine made with "Cassette system" | *Motore assemblato con "sistema moblocco"*	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	75 mm	75 mm	75 mm
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Removable Gasket | *Guarnizione Estraibile*	•	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•	•
Self closing door | *Porta autochiudente*	•	•	•
Reversible door | *Porta reversibile*	•	•	
Adjustable shelves GN2/1 | *Ripiani regolabili GN2/1*	3 + 1	3 + 1	6 + 2 + 3
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	RC 640	RN 640	RC 1390
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	700x820x2050	700x820x2050	1400x820x2050
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	550x685x1435	550x685x1435	1250x685x1435
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	550	550	1300
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +8°	-22° - -18°	-2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	156	664	360
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	49	52	50
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	123	127	183

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. All shelves mounted with anti-tipping system | *Tutte le griglie sono montate con sistema anti-ribaltamento*
3. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 75 mm | GAS R290 | LED

RC 640
-2° | +8°

RN 640
-22° | -18°

RC 1390
-2° | +8°

STAINLESS STEEL | *INOX*



GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	RC 1850	RCG 1850
GN2/1 Refrigerated upright cabinet (GLASS DOOR) | *Armadio refrigerato GN2/1 (PORTAVETRO)*		•
GN2/1 Refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato GN2/1*	•	
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*		•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•
Door with self closing door | *Porta autochiudente*	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	75 mm	75 mm
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
Adjustable shelves GN2/1: 9 + 3 + 6 middle | *Ripiani regolabili GN2/1: 9 + 3 + 6 centrali*	•	•
Wheels for easy positioning | *Ruote per un facile posizionamento*	6	6
Engine made with "Cassette system" | *Motore assemblato con "sistema monoblocco"*	•	•
Energy efficiency class | *Classe energetica*	D	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	RC 1850	RCG 1850
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	2100x820x2050	2100x820x2050
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	1950x685x1435	1950x685x1435
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	1770	1770
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +8°	+3° - +10°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	1120	1120
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	73	73
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	255	267

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with lockable castors (Total height 140mm) | *Tutti gli armadi sono forniti di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)*
2. All shelves mounted with anti-tipping system | *Tutte le griglie sono montate con sistema anti-ribaltamento*
3. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 75 mm | GAS R290 | LED

RC 1850

-2° | +8°

RCG 1850

+3° | +10°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	BY 460	BYG 460	BY 740S
EURONORM refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato EURONORM*	•	•	•
White external cabinet, thermoformed internally | *Armadio bianco con interno in termoformato*	•	•	
White coated steel for external side and stainelss steel for inner side | *Armadio con esterno in acciaio verniciato bianco e interno in acciaio inossidabile*			•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling | *Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza*	•	•	
Static cooling system with fan assisted cooling | *Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza*			•
Bottom side engine room (for comforrable storage goods in the chamber) | *Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera)*			•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*			•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	70 mm	70 mm	80 mm
Removable Gasket | *Guarnizione Estraibile*	•	•	•
Internal vertical LED light | *Luce interna verticale a LED*	•	•	•
Lock fitted as standard | *Serratura di serie*	•	•	•
Self closing door |*Porta autochiudente*	•	•	•
Reversible door | *Porta reversibile*			•
Door with double layer temperated glass | *Porta con doppio vetro temperato*		•	
Adjustable shelves EURONORM 600x400 | *Ripiani regolabili EURONORM 600x400*	4+1	4+1	
Set of slides for bakery tray 600X400 | *Set di guide per vassoi 600x400*			10
Stainless steel external handle | *Maniglia esterna in acciaio*	•	•	
Adjustable feet | *Piedini regolabili*	4	4	4
Energy efficiency class | *Classe energetica*	B	-	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	BY 460	BYG 460	BY 740S
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	740x680x1800	740x680x1800	740x880x2025
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	610x475x1460	610x475x1460	580x710x1430
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	400	400	600
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2° - +8°	+3° - +10°	+2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R600a	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	180	180	431
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	49	53	55
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	91	96	150

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 150mm / Max height 170mm) or lockable castors (Total height 125mm) | *Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 150mm a 170mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)*
2. Suitable for Euronorm shelves or trays 600x400mm | *Adatto a contenere griglie o vassoi Euronorm 600x400mm*
3. *Digital thermostat | Termostato digitale*
4. *Foamed door handle | Maniglia schiumata nella porta*
5. *Removable filter | Filtro estraibile*
6. *Vertical LED light | Luce LED interna verticale*
7. Bottom hole for easily clean and dry the cabinet (BY 740S) | *Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità (BY 740S)*
8. Euronorm 600x400 set of guides | *Guide per teglie Euronorm 600x400*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

BAKERY REFRIGERATED CABINETS ▶ STATIC & VENTILATED ▶ CHILLER
ARMADI PASTICCERIA ▶ STATICI & VENTILATI ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

LED

BAKERY
PASTICCERIA

BY 460

+2° | +8°
4 CLIMATIC CLASS
38°C
70 mm
GAS R600a
A B C D E F G — B

BYG 460

+3° | +10°
4 CLIMATIC CLASS
36°C
70 mm
GAS R600a

BY 740S

+2° | +8°
new 2020
5 CLIMATIC CLASS
38°C
80 mm
GAS R290

NO FINGER PRINT TECHNO

STAINLESS STEEL | *INOX*



GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	BYX 460	BYXG 460	BYX 740S
EURONORM Refrigerated upright 600x400mm | *Armadio refrigerato EURONORM 600x400mm*	•	•	•
S/S external cabinet, thermoformed internally | *Armadio in acciaio con interno in termoformato*	•	•	
Gray coated steel for external side and stainelss steel for inner side | *Armadio con esterno in acciaio verniciato grigio e interno in acciaio inossidabile*			•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling | *Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza*	•	•	
Static cooling system with fan assisted cooling | *Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza*			•
Bottom side engine room (for comforrable storage goods in the chamber) | *Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera)*			•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*			•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	70 mm	70 mm	80 mm
Removable Gasket | *Guarnizione Estraibile*	•	•	•
Internal vertical LED light | *Luce interna verticale a LED*	•	•	•
Lock fitted as standard | *Serratura di serie*	•	•	•
Self closing door |*Porta autochiudente*	•	•	•
Reversible door | *Porta reversibile*			•
Door with double layer temperated glass | *Porta con doppio vetro temperato*		•	
Adjustable shelves EURONORM 600x400 | *Ripiani regolabili EURONORM 600x400*	4+1	4+1	
Set of slides for bakery tray 600X400 | *Set di guide per vassoi 600x400*			10
Stainless steel external handle | *Maniglia esterna in acciaio*	•	•	
Adjustable feet | *Piedini regolabili*	4	4	4
Energy efficiency class | *Classe energetica*	B	-	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	BYX 460	BYXG 460	BYX 740S
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	740x680x1800	740x680x1800	740x880x2025
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	610x475x1460	610x475x1460	580x710x1430
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	400	400	600
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2° - +8°	+3° - +10°	+2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R600a	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	180	180	431
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	49	53	55
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	88	93	150

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 150mm / Max height 170mm) or lockable castors (Total height 125mm) | *Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 150mm a 170mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)*
2. Suitable for Euronorm shelves or trays 600x400mm | *Adatto a contenere griglie o vassoi Euronorm 600x400mm*
3. Digital thermostat | *Termostato digitale*
4. Stainless steel external handle | *Maniglia esterna in acciaio*
5. Removable filter | *Filtro estraibile*
6. Vertical LED light (BYX 740S) | *Luce LED interna verticale (BYX 740S*
7. Bottom hole for easily clean and dry the cabinet | *Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità*
8. Euronorm 600x400 set of guides | *Guide per teglie Euronorm 600x400*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

BAKERY
PASTICCERIA

BYX 460

BYXG 460

BYX 740S

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	QPC 740	QPN 740
EURONORM refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato EURONORM*	•	
EURONORM Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore EURONORM*		•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*		•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	
Digital thermostat with "opening door" and "Hi temperature" alarm | *Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"*	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•
Door with self closing door | *Porta autochiudente*		
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	85 mm	85 mm
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*		•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
Set of 10 slides for bakery tray 600X400 | *Set di 10 guide per vassoi 600x400*	•	•
Set of 20 slides for bakery tray 600X400 | *Set di 20 guide per vassoi 600x400*		
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•
Energy efficiency class | *Classe energetica*	C	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QPC 740	QPN 740
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	705x895x2085	705x895x2085
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	535x665x1390	535x665x1390
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	550	550
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2° - +8°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	200	350
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	59	62
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	154	159

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Top Horizontal LED light | *Luce LED interna orizzontale*
3. Euronorm 600x800 set of guides (10 layers for each door) | *Guide Euronorm 600x800 (10 set per ogni porta)*
4. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 85 mm | LED

BAKERY
PASTICCERIA

QPC 740

+2° | +8° | new 2020

GAS R600a

QPN 740

-22° | -18° | new 2020

GAS R290

STAINLESS STEEL | *INOX*



GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	**PA 800TN**	**PA 800BT**
EURONORM refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato EURONORM*	•	
EURONORM Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore EURONORM*		•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*		•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
Set of 10 slides for bakery tray 600X800 | *Set di 10 guide per vassoi 600x800*	•	•
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *P iedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	D	E

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	**PA 800TN**	**PA 800BT**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	740x990x2010	740x990x2010
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	620x860x1400	620x860x1400
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	800	800
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2° - +8°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	350	615
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	48	48
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	140	143

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Euronorm 600x800 set of guides | *Guide per teglie Euronorm 600x800*
3. Digital thermostat and main switch | *Termostato digitale e interruttore generale*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

BAKERY REFRIGERATED CABINETS ▶ STATIC & VENTILATED ▶ CHILLER & FREEZER
ARMADI PASTICCERIA ▶ STATICI & VENTILATI ▶ CHILLER & FREEZER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290 | LED

BAKERY
PASTICCERIA

PA 800TN

+2° | +8°

MAX 20 | TRAY 600X400 mm | *TEGLIE 600X400 mm*

SHELVES NOT INCLUDED
GRIGLIE NON INCLUSE

PA 800BT

-22° | -18°

MAX 20 | TRAY 600X400 mm | *TEGLIE 600X400 mm*

SHELVES NOT INCLUDED
GRIGLIE NON INCLUSE

STAINLESS STEEL | *INOX*




GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	**QPC 1640**	**QPN 1640**
EURONORM refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato EURONORM*	•	
EURONORM Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore EURONORM*		•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*		•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	
Digital thermostat with "opening door" and "Hi temperature" alarm | *Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"*	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•
Door with self closing door | *Porta autochiudente*	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	85 mm	85 mm
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*		•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
Set of 20 slides for bakery tray 600X400 | *Set di 20 guide per vassoi 600x400*	•	•
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•
Energy efficiency class | *Classe energetica*	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	**QPC 1640**	**QPN 1640**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1430x895x2085	1430x895x2085
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	1260x665x1390	1260x665x1390
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	1105	1105
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2° - +8°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	254	370
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	62	62
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	250	257

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Top Horizontal LED light | *Luce LED interna orizzontale*
3. Euronorm 600x800 set of guides (10 layers for each door) | *Guide Euronorm 600x800 (10 set per ogni porta)*
4. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | GAS R290 | 4 CLIMATIC CLASS | 85 mm | LED

BAKERY
PASTICCERIA

QPC 1640

+2° | +8° | new 2020

QPN 1640

-22° | -18° | new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	GET 688S	GEX 688V
GN2/1 Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore GN2/1*	•	•
White coated steel for external side and stainelss steel for inner side | *Armadio con esterno in acciaio verniciato bianco e interno in acciaio inossidabile*	•	
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*		•
Static cooling system with fan assisted cooling | *Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza*	•	
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*		•
Bottom side engine room (for comforrable storage goods in the chamber) | *Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera)*	•	•
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*		•
Manual Defrost | *Sbrinamento manuale*	•	
Hot gas defrost system | *Sbrinamento a gas caldo*		•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	80 mm	80 mm
Removable Gasket | *Guarnizione Estraibile*	•	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•	•
Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•
Adjustable shelves GN2/1 | *Ripiani regolabili GN2/1*	7 + 1	7
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*	•	•
GN 1/3 Ice cream pans (150mm - Depth) capacity | *Capacità di vaschette per gelato GN 1/3 (150mm di profondità)*	46	46
360x165X120 mm Ice cream pans (5 litres) | *Capacità di vaschette per gelato 3360x165X120 (5 litri)*	58	54
Adjustable feet | *Piedini regolabili*	4	4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	GET 688S	GEX 688V
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	740x880x2025	740x880x2025
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	580x710x1430	580x710x1430
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	600	600
Temperature | *Temperatura (°C)*	-25° - -18°	-25° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	406	439
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	55	55
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	150	150

DETAILS | *DETTAGLI*

1. *Digital thermostat | Termostato digitale*
2. *Foamed door handle | Maniglia schiumata nella porta*
3. *Removable filter | Filtro estraibile*
4. *Vertical LED light | Luce LED interna verticale*
5. Anti-tipping shelves guide included | *Guide antiribaltamento incluse*
6. *Castors with brake (Optional) | Ruote con freno (Opzionabili)*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 80 mm | GAS R290 | LED

ICE CREAM
GELATERIA

COMFORTABLE STORAGE GOODS
FACILE STOCCAGGIO PRODOTTI

GET 688S

-25° | -18° | new 2020

NO FINGER PRINT TECHNO

GEX 688V

-25° | -18° | new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	**GE 88**
URONORM Freezer upright cabinet | *Armadio congelatore EURONORM*	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•
Static ventilation + Variable speed fan | *Refrigerazione statica con ventilatore a velocità variabile*	•
Manual Defrost | *Sbrinamento manuale*	•
Digital Thermostat + Variable fan speed knob | *Termostato Digitale + Manopola per regolazione velocità ventola*	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm
Removable Gasket | *Guarnizione Estraibile*	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•
Adjustable shelves EURONORM 600x800 | *Ripiani regolabili EURONORM 600x800*	8
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4
Bakery tray capacity 600x400mm / 600x800mm | *Quantità vassoi da pasticceria 600x400mm / 600x800mm*	20/10
GN 1/3 Ice cream pans (150mm - Depth) capacity | *Quantità di vaschette per gelato GN 1/3 (150mm di profondità)*	46
Thermal-braker on the frame door | *Thermal-braker anti-condensazione sulla cornice della porta*	•
Pressure valve for easily opening door | *Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta*	•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	**GE 88**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	740x975x2050
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	620x860x1420
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	800
Temperature | *Temperatura (°C)*	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R452A
Input Power | *Assorbimento (W)*	812
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	53
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	165

DETAILS | *DETTAGLI*



1. All cabinets are supplied with adjustable feet | Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili
2. Euronorm 600x800 set of guides | *Guide per teglie Euronorm 600x800*
3. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*

4-5. New variable speed fan for a perfect balance between air circulation and reduced energy consumption | *Ventola a velocità variabile per un perfetto equilibrio tra circolazione dell'aria e ridotto consumo energetico*

6. Internal s/s conveyor for air circulation | *Convogliatore interno in acciaio inox per la circolazione del freddo*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

ICE CREAM CABINETS ▶ STATIC & VENTILATED ▶ FREEZER
ARMADI REFRIGERATI PER GELATERIA ▶ STATICI & VENTILATI ▶ FREEZER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R452A | LED

ICE CREAM
GELATERIA

GE 88

-22° | -18°

8 SHELVES INCLUDED
8 GRIGLIE INCLUSE

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	**QRX 688FH**
GN2/1 Refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato GN2/1*	•
Gray coated steel for external side and stainelss steel for inner side | *Armadio con esterno in acciaio verniciato grigio e interno in acciaio inossidabile*	•
Static cooling system with fan assisted cooling | *Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza*	•
Bottom side engine room (for comfortable storage goods in the chamber) | *Vano motore in basso (per un facile stoccaggio prodotti all'interno della camera)*	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•
High temperature alarm | *Allarme di Alta temperatura*	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	80 mm
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•
Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•
Pans "fish water drain trayn" antioxidation included | *Vaschette per "scolo acque reflue del pesce" in acciaio inox incluse*	8
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•
Adjustable feet | *Piedini regolabili*	4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	**QRX 688FH**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	740x880x2025
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	580x710x1430
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	600
Temperature | *Temperatura (°C)*	-7° - +2°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	250
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	55
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	150

DETAILS | *DETTAGLI*

1. *Foamed door handle | Maniglia schiumata nella porta*
2. *Removable filter | Filtro estraibile*
3. *Vertical LED light | Luce LED interna verticale*
4. Anti-tipping shelves guide included | *Guides anti-ribaltamento incluse*
5. Digital thermostat | *Termostato digitale*
6. Fish pans included | *Vaschette per pesce incluse*
7. Bottom hole for easily clean and dry the cabinet | *Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità*
8. *Castors with brake (Optional) | Ruote con freno (Opzionabili)*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

FISH REFRIGERATED CABINETS ▶ STATIC ▶ CHILLER
ARMADI REFRIGERATI PESCE ▶ STATICI ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

FISH
PESCHERIA

COMFORTABLE STORAGE GOODS
FACILE STOCCAGGIO PRODOTTI

PANS WITH FISH WATER DRAIN TRAY (ANTIOXYDATION)

VASCHETTE CON FONDO IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER SCOLO ACQUE REFLUE DEL PESCE

QRX 688FH

-7° | +2°

new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	**RC 610FISH**
GN2/1 Refrigerated upright cabinet | *Armadio refrigerato GN2/1*	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•
Static Cooling | *Refrigerazione statica*	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	75 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•
Removable Gasket | *Guarnizione Estraibile*	•
LED light and lock fitted as standard | *Luce a LED e serratura di serie*	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•
Pans "fish water drain trayn" antioxidation included | *Vaschette per "scolo acque reflue del pesce" in acciaio inox incluse*	7
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	**RC 610FISH**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	700x820x2050
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	550x685x1420
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	550
Temperature | *Temperatura (°C)*	-7° - +2°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	285
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	48
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	138

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
3. Pans with fish water drain tray (Antioxidation) Dimension WxDxH = 410x590x126mm | *Fondo in acciaio inossidabile per scolo acque reflue del pesce Dimensioni WxDxH = 410x590x126mm*
4. Lateral anti-deformation guides | *Guide laterali rinforzate anti-deformazione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 75 mm | GAS R290 | LED

FISH
PESCHERIA

PANS WITH FISH WATER DRAIN TRAY (ANTIOXYDATION)

VASCHETTE CON FONDO IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER SCOLO ACQUE REFLUE DEL PESCE

RC 610 FISH

-7° | +2°

7 SHELVES INCLUDED
7 GRIGLIE INCLUSE

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	QM 700	QM 900	QM 1500
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•	•
Ventilated cooling | *Refrigerazione ventilata*	•	•	•
Hot gas defrost | *Sbrinamento a gas caldo*	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	75 mm	75 mm	75 mm
Replaceable magnetic gasket | *Guarnizione magnetica estraibile*	•	•	•
LED light | *Luce a LED*	•	•	•
Acoustic and visual alarm | *Segnalazione acustica e visiva degli allarmi*	•	•	•
Lock fitted as standard | *Serrature di serie*	•	•	•
Reversable door | *Porta reversibile*	•	•	•
Self closing doors | *Porta autochiudente*	•	•	•
Shelf for meat fitted as standard | *Griglie per carne e gancera superiore di serie*	2+1	2+1	5+1
Adjustable feet | *Piedi regolabili*	4	4	6
Automatic humidity generator (25%-85%) | *Generatore automatico di umidità (25%-85%)*	•	•	•
Adjustable humidity at the percentage point (settable from 1%-99%) | *Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile da 1%-99%)*	•	•	•
Pipe for water connection included | *Tubi per allacciamento allo scarico inclusi*	•	•	•
FDXL Water filter included | *Filtro per l'acqua DXL incluso*	•	•	•
N. 5 pre-set and customizable programs | *N. 5 programmi preimpostate e personalizzabili*	•	•	•
N. 7 programmable steps for each recipe | *N. 7 fasi programmabili per ogni ricetta*	•	•	•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QM 700	QM 900	QM 1500
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	710x850x2115	920x805x2115	1500x850x2115
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	550x670x1540	770x620x1540	1350x705x1540
Capacity (Lt) | *Capacità (l)*	700	800	1500
Temperature | *temperatura (°C)*	-2°- +5°	-2°- +5°	-2°- +5°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Refrigerant | *Refrigerante*	Ventilated | *Ventilata*	Ventilated | *Ventilata*	Ventilated | *Ventilata*
Input Power | *Assorbimento (W)*	1200	1200	1500
Noise Level | *Rumorosità dB(A)*	52	52	52
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	178	191	295

DETAILS | *DETTAGLI*

1

2


3

4

5

6

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Digital controller | *Controller digitale*
3. Inner led light and adjustable shelves | *Luce interna a led e ripiani regolabili*
4. Reinforced shelf for meat | *Griglia per carne rinforzata*
5. Shelf for salami | *Gancera per salami*
6. Humidity sensor | *Sensore di umidità*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 75 mm | GAS R290 | LED

QM 700

-2° | +5°

QM 900

-2° | +5°

QM 1500

-2° | +5°

MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA

TROPICALIZED UPRIGHT
ARMADIO TROPICALIZZATO

SUITABLE FOR SUB PRIMAL CUTS; SUCH AS STRIP LOINS, RIB EYES AND SIRLOIN

IDEALE PER TAGLI DI GRANDE PEZZATURA COME COSTATI, QUARTI E FILETTI

FDXL WATER FILTER KIT WITH LITRES COUNTER AND TESTER INCLUDED

KIT FILTRO DELL'ACQUA CON CONTALITRI E TESTER DUREZZA DI SERIE

N.B. Working temperature min/max +18°/+40°C out of this temperature range the cabinet may not work properly
N.B. *Temperatura di lavoro min/max +18°/+40°C al di fuori di questo range l'armadio potrebbe non funzionare correttamente*

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	QS 700	QS 900	QS 1500
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•	•
Ventilated cooling | *Refrigerazione ventilata*	•	•	•
Hot gas defrost | *Sbrinamento a gas caldo*	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Foaming agent cyclopentane, per side | *Schiumatura in ciclopentano*	75 mm	75 mm	75 mm
Replaceable magnetic gasket | *Guarnizione magnetica estraibile*	•	•	•
LED light | *Luce a LED*	•	•	•
Acoustic and visual alarm | *Segnalazione acustica e visiva degli allarmi*	•	•	•
Lock fitted as standard | *Serrature di serie*	•	•	•
Reversable door | *Porta reversibile*	•	•	•
Self closing doors | *Porta autochiudente*	•	•	•
Shelf for salami fitted as standard | *Gancere per salumi di serie*	3	3	6
Adjustable feet | *Piedi regolabili*	4	4	6
Automatic extractor for air re-oxygenating (included) | *Estrattore automatico per ri-ossigenare l'aria (incluso)*	•	•	•
N. 5 pre-set and customizable programs | *N. 5 programmi preimpostate e personalizzabili*	•	•	•
N. 7 programmable steps for each recipe | *N. 7 fasi programmabili per ogni ricetta*	•	•	•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QS 700	QS 900	QS 1500
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	710x850x2115	920x805x2115	1500x850x2115
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	550x670x1540	770x620x1540	1350x705x1540
Capacity (Lt) | *Capacità (l)*	700	800	1500
Temperature | *temperatura (°C)*	+0°- +25°	+0°- +25°	+0°- +25°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Refrigerant | *Refrigerante*	Ventilated | *Ventilata*	Ventilated | *Ventilata*	Ventilated | *Ventilata*
Input Power | *Assorbimento (W)*	1050	1050	1800
Noise Level | *Rumorosità dB(A)*	52	52	52
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	178	191	295

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All cabinets are supplied with adjustable feet | *Tutti gli armadi sono forniti di piedini regolabili*
2. Digital controller | *Controller digitale*
3. Inner led light | *Luce interna a led*
4. Shelf for salami | *Gancera per salami*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED CABINETS ▶ CURING MEAT - NO FROST ▶ CHILLER
ARMADI REFRIGERATI ▶ STAGIONATORE PER SALUMI/FORMAGGI - NO-FROST ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 75 mm | GAS R290 | LED

MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA

TROPICALIZED UPRIGHT
ARMADIO TROPICALIZZATO

QS 700

+0° | +25°

QS 900

+0° | +25°

QS 1500

+0° | +25°

SUITABLE FOR SALAMI/HAM

IDEALE PER SALUMI

CHEESE SHELF SET (N.4 SHELVES) SEPARATELY ORDERABLE, CHECK

SET GRIGLIE PER FORMAGGI (4 GRIGLIE) ORDINABILI SEPARATAMENTE,

N.B. Working temperature min/max +18°/+40°C out of this temperature range the cabinet may not work properly
N.B. *Temperatura di lavoro min/max +18°/+40°C al di fuori di questo range l'armadio potrebbe non funzionare correttamente*

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	ICM 20	ICM 25	ICM 30
Stainless steel internally and externally | *Corpo esterno ed interno in acciaio inox*	•	•	•
Ice bin capacity | *Capacità contenitore ghiaccio*	6Kg / 10Lt	6Kg / 10Lt	6Kg / 10Lt
Full bullet Ice shape | *Cubetto di ghiaccio pieno*	•	•	•
Ice cube weight in gr | *Peso del cubetto in grammi*	16-18	16-18	16-18
Ice production in 24 hours | *Produzione di ghiaccio (Kg/24h)*	20	25	30
Ice cube per cycle | *Numero di cubetti per ciclo*	28	28	28
Ice cube shapes | *Formato cubetto di ghiaccio*	Gourmet ice	Gourmet ice	Gourmet ice
Air cooling | *Raffreddamento ad aria*	•	•	•
Magnetic removable panel for easily clean condenser filter | *Pannello magnetico removibile per una facile pulizia del filtro*	•	•	•
Anti calc tap | *Sistema anti calcare*	•	•	•
Mechanical thermostat | *Termostato meccanico*	•	•	•
Adjustable feet | *Piedi regolabili*	4	4	4
Climate class | *Classe climatica*	4	4	4
Water rate per cycle | *Percentuale d'acqua per ciclo*	36%	36%	36%
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	ICM 20	ICM 25	ICM 30
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	364x495x601	364x495x601	364x495x601
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	314x128x341	314x128x341	314x128x341
Capacity (Lt) | *Capacità (l)*	20Kg / 24h	25Kg / 24h	30Kg / 24h
Water pressure range | *Portata della pressione acqua*	2-6 bar (29-87 psi/ 0,2-0,6 Mpa)	2-6 bar (29-87 psi/ 0,2-0,6 Mpa)	2-6 bar (29-87 psi/ 0,2-0,6 Mpa)
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	211	221	307
Noise Level | *Rumorosità dB(A)*	59	59	59
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	33	33	33

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Main switch ON-OFF | *Interruttore ON-OFF*
2. Anti calc sediment catcher | *Filtro anti calcare* *
3. Water spray system | *Sistema spray*
4. Ventilated grill | *Griglia ventilata*
5. Magnetic removable panel | *Pannello frontale rimuovibile con magnete*
6. Easily access for clean condenser filter | *Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore*

** For a correct use please note that the installation of a descaler (not included) is recommended. | Per un uso corretto, è raccomandata l'istallazione di un decalcificatore (non incluso).*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

ICE MAKER
FABBRICATORI DI GHIACCIO

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

35°C | 4 CLIMATIC CLASS | GAS R290

ICM 20 / ICM 25 / ICM 30

PERFORMANCE
PERFORMANCE

AMBIENT TEMPERATURE *Temperatura ambiente*						
34	80%	75%	65%	60%	50%	40%
30	90%	80%	70%	65%	60%	45%
25	95%	90%	80%	75%	65%	50%
21	105%	100%	90%	80%	70%	55%
15	110%	105%	100%	90%	80%	60%
	10	15	20	25	30	35

WATER TEMPERATURE
Temperatura dell'acqua

FULL ICE CUBE 18 GR
DIMENSIONI CUBETTO 18 GR



WHY CHOOSE OUR COUNTERS?

Because they are special and unlike any other.

Our counters are built to differ from the other models available on the market and to ensure:

- **greater energy saving and respect for the environment**
- **greater efficiency**
- **greater functionality**
- **greater aesthetic appeal.**

Which is why they have unique and exclusive features that make them very special products. More specifically:

Efficiency and environmental sustainability

- Thicker cyclopentane foaming agent 70 mm per side instead of the standard 55 mm
- Thicker door with internal embossing for better sealing
- Blue line digital dixell thermostat with new energy saving algorithm
- Tilted holes in front panel with alternated orientation from bottom to top to guarantee better circulation of incoming and exhaust air

Functionality

- Separated plastic water tray to collect dripping water
- Sliding engine easy to pull out for manageable after-sales servicing
- Numbered wiring for the best after-sales servicing
- Anti-condensation thermo-braker on door frame
- Ventilated refrigeration
- Evaporator with anti-corrosion treatment

External apperance

Our models also come with the following:

- Stainless steel exterior and interior shell
- New door design
- Shelf with new design
- Door key as a standard feature
- Rear side without protruding screws
- Top with rounded design

PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI TAVOLI?

Perché sono speciali e non hanno niente in comune con tutti gli altri.

I nostri tavoli sono stati costruiti per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio e per diventare:

- ***più attente al risparmio energetico e all'ambiente***
- ***più efficienti***
- ***più funzionali***
- ***più piacevoli esteticamente.***

Per questo motivo hanno caratteristiche uniche ed esclusive che ne fanno prodotti davvero speciali, in particolare:

Efficienza ed ecosostenibilità

- *Schiumatura in ciclopentano di 70 mm di spessore per lato invece dei soliti 55 mm*
- *Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica*
- *Termostato digitale dixell blue line con nuovo algoritmo per il risparmio energetico*
- *Pannello frontale con fori ad asola e orientamento alternato verso il basso e verso l'alto per una miglior circolazione dell'aria in entrata e uscita*

Funzionalità

- *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*
- *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*
- *Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale*
- *Thermal-braker anti-condensazione sulla cornice interna della porta*
- *Refrigerazione ventilata*
- *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

Aspetto esterno

Inoltre hanno:

- *Corpo esterno e interno interamente in acciaio inox*
- *Nuovo design della porta*
- *Nuovo design dei ripiani*
- *Serratura porte di serie*
- *Retro senza viti sporgenti*
- *Top con design arrotondato*

WHY CHOOSE OUR COUUNTERS?

PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI ?



1 Top with rounded design | *Top con design arrotondato*

2 Rear side without any protruding screws | *Lato posteriore senza nessuna vite sporgente*

3 Anti-condensation termobraker | *Thermal-braker anti-condensazione*

4 Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

5 Led light on/off switch on the thermostat (optional glass door range) | *Interruttore on/off della luce led direttamente sul termostato (optional porte vetro)*

6 Curved edge for easy cleaning | *Angoli arrotondati per una facile pulizia*

7 Bottom holes for easily clean and dry the item | *Foro sul piatto inferiore per facilitare la pulizia dell'unità*

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200
GN1/1 Refrigerated counter | *Tavolo refrigerato GN1/1*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling with cassette system engine | *Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco*	•	•	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Door with self closing (Not reversable) | *Porta autochiudente (Non reversibile)*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves GN1/1 (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Drawers available as separete kit (Options) | *Cassetti separati disponibili secondo diverse configuarazioni (Optional)*	•	•	•	•	•	•
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	C	C	C	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x700x850	1350x700x950	1800x700x850	1800x700x950	2250x700x850	2250x700x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	260	260	400	400	570	57 L
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	350	350	350	350	330	330
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	42	42	42	42	48	48
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	100	102	124	126	150	152

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. N.2 adjustable shelves for door | *N.2 ripiani regolabili per porta*
3. Set of 2 drawers as separate kit | *Set di 2 cassetti disponibili separatamente*
4. Set of 3 drawers as separate kit | *Set di 3 cassetti disponibili separatamente*
5. Cassette system | *Sistema monoblocco*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

QR 2100

-2° | +8°

QR 2200

-2° | +8°

QR 3100

-2° | +8°

QR 3200

-2° | +8°

QR 4100

-2° | +8°

QR 4200

-2° | +8°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200
GN1/1 Refrigerated counter (GLASS DOOR) | *Tavolo refrigerato GN1/1 (PORTAVETRO)*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling with cassette system engine | *Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco*	•	•	•	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat and internal LED light | *Termostato Digitale e luce interna LED*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Door with self closing (Not reversable) | *Porta autochiudente (Non reversibile)*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves GN1/1 (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x725x850	1350x725x950	1800x725x850	1800x725x950	2250x725x850	2250x725x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	260	260	400	400	570	570
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	332	332	342	342	342	342
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	41	41	41	41	47	47
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	101	103	126	128	152	155

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. N.2 adjustable shelves for door | *N.2 ripiani regolabili per porta*
3. Cassette system | *Sistema monoblocco*
4. LED light | *Luce LED*
5. Digital thermostat with main and lights separated switches | *Termostato digitale con interruttore generale e luci separato*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

QRG 2100

+3° | +10°

QRG 2200

+3° | +10°

QRG 3100

+3° | +10°

QRG 3200

+3° | +10°

QRG 4100

+3° | +10°

QRG 4200

+3° | +10°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	RC 2100LV	RC 2200LV	RC 3100LV	RC 3200LV	RC 4100LV	RC 4200LV
GN1/1 Refrigerated counter (WITH SINK) | *Tavolo refrigerato GN1/1 (CON LAVELLO)*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Evaporator with special anti-corrosion treatment | *Evaporatore con trattamento anti-corrosione*	•	•	•	•	•	•
PVC profile on door frame for better sealing | *Profilo in PVC sulla cornice interna della porta per una maggiore tenuta termica*	•	•	•	•	•	•
Stainless steel integrated sink | *Lavello integrato in acciaio inox*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves GN1/1 | *Ripiani regolabili GN1/1*	2	2	3	3	4	4
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	5	5
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	B	B	B	B	C	C

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	RC 2100LV	RC 2200LV	RC 3100LV	RC 3200LV	RC 4100LV	RC 4200LV
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1320x700x850	1320x700x950	1780x700x850	1780x700x950	2240x700x850	2240x700x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	820x580x585	820x580x585	1280x580x585	1280x580x585	1740x580x585	1740x580x585
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	300	300	460	460	630	630
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° - +8°	+0° - +8°	+0° - +8°	+0° - +8°	+0° - +8°	+0° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	184	184	184	184	353	353
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	47.5	47.5	47.5	47.5	48	48
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	80	92	134	158	160	169

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
3. Stainless steel integrated sink (340x340x200mm)| *Lavello integrato in acciaio inox (340x340x200mm)*
4. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ WITH SINK ▶ CHILLER
TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ CON LAVELLO ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 40 mm | GAS R290

MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA

RC 2100LV

+0° | +8°

RC 2200LV

+0° | +8°

RC 3100LV

+0° | +8°

RC 3200LV

+0° | +8°

RC 4100LV

+0° | +8°

RC 4200LV

+0° | +8°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	CN 2100	CN 2200	CN 3100	CN 3200	CN 4100	CN 4200
GN1/1 Freezer counter (TROPICALIZATED) | *Tavolo congelatore GN1/1 (TROPICALIZZATO)*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox con*	•	•	•	•	•	•
Sliding engine room | *Vano motore estraibile*	•	•	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*	•	•	•	•	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves GN1/1 (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	C	D	D	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CN 2100	CN 2200	CN 3100	CN 3200	CN 4100	CN 4200
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x700x850	1380x700x950	1815x700x850	1815x700x950	2255x700x850	2255x700x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	210	210	310	310	410	410
Temperature | *Temperatura (°C)*	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	550	550	640	640	665	665
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	62	62	65.5	65.5	65	65
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	116	117	138	140	178	181

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Curved edge for easy cleaning | *Interno arrotondato per una facile pulizia*
3. Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*
4. Sliding engine | *Motore estraibile*
5. Top with round design | *Top arrotondato*
6. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (700 DEPTH) ▶ NO-FROST ▶ FREEZER
ARMADI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ NO-FROST ▶ FREEZER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 70 mm | GAS R290

TROPICALIZED COUNTER
TAVOLO TROPICALIZZATO

CN 2100

-22° | -18° new 2020

CN 2200

-22° | -18° new 2020

CN 3100

-22° | -18° new 2020

CN 3200

-22° | -18° new 2020

CN 4100

-22° | -18° new 2020

CN 4200

-22° | -18° new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	QR 2100SG	QR 2200SG	QR 3100SG	QR 3200SG	QR 4100SG	QR 4200SG
GN1/1 Refrigerated counter (REMOTE ENGINE) | *Tavolo refrigerato GN1/1 (COMANDO REMOTO)*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*	•	•	•	•	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves GN1/1 (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Expansion valve/Solenoid Valve set (Optional): for gas R134a | *Valvola di espansione/Solenoide set (Ordinabile separatamente): per gas in R134a*	•	•	•	•	•	•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QR 2100SG	QR 2200SG	QR 3100SG	QR 3200SG	QR 4100SG	QR 4200SG
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x700x850	1380x700x950	1815x700x850	1815x700x950	2255x700x850	2255x700x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	210	210	310	310	410	410
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	-	-	-	-	-	-
Input Power | *Assorbimento (W)*	100	100	100	100	100	100
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	-	-	-	-	-	-
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	88	90	110	113	151	154

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Curved edge for easy cleaning | *Interno arrotondato per una facile pulizia*
3. Thermostatic valve as optional | *Valvola termostatica opzionabile*
4. N.2 shelves for each door | *N.2 griglie per ogni porta*
5. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 60 mm

TROPICALIZED COUNTER
TAVOLO TROPICALIZZATO

QR 2100SG

-2° | +8° new 2020

QR 2200SG

-2° | +8° new 2020

QR 3100SG

-2° | +8° new 2020

QR 3200SG

-2° | +8° new 2020

QR 4100SG

-2° | +8° new 2020

QR 4200SG

-2° | +8° new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	QRG 2100SG	QRG 2200SG	QRG 3100SG	QRG 3200SG	QRG 4100SG	QRG 4200SG
GN1/1 Refrigerated counter (REMOTE ENGINE/GLASS DOOR) | *Tavolo refrigerato GN1/1 (COMANDO REMOTO/ PORTAVETRO)*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat and internal LED light | *Termostato Digitale e luce interna LED*	•	•	•	•	•	•
Plastic thermal-braker as chamber body frame | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•	•	•	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves GN1/1 (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Expansion valve/Solenoid Valve set (Optional): for gas R134a | *Valvola di espansione/Solenoide set (Ordinabile separatamente): per gas in R134a*	•	•	•	•	•	•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS |*SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QRG 2100SG	QRG 2200SG	QRG 3100SG	QRG 3200SG	QRG 4100SG	QRG 4200SG
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x700x850	1380x700x950	1815x700x850	1815x700x950	2255x700x850	2255x700x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	210	210	310	310	410	410
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3° - +10°	+3° - +10°	+3°C- +10°	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°
Refrigerant | *Refrigerante*	-	-	-	-	-	-
Input Power | *Assorbimento (W)*	100	100	100	100	100	100
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	-	-	-	-	-	-
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	98	100	126	128	166	169

DETAILS | *DETTAGLI*

1

2

3

4

5

6

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Curved edge for easy cleaning | *Interno arrotondato per una facile pulizia*
3. Thermostatic valve as optional | *Valvola termostatica opzionabile*
4. N.2 shelves for each door | *N.2 griglie per ogni porta*
5. Inner led light | *Luce interna led*
6. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 60 mm | LED

TROPICALIZED COUNTER
TAVOLO TROPICALIZZATO

QRG 2100SG

+3° | +10° new 2020

QRG 2200SG

+3° | +10° new 2020

QRG 3100SG

+3° | +10° new 2020

QRG 3200SG

+3° | +10° new 2020

QRG 4100SG

+3° | +10° new 2020

QRG 4200SG

+3° | +10° new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	QN 2100SG	QN 2200SG	QN 3100SG	QN 3200SG	QN 4100SG	QN 4200SG
GN1/1 Freezer counter (REMOTE ENGINE) | *Tavolo congelatore GN1/1 (COMANDO REMOTO)*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*	•	•	•	•	•	•
Door: Self closing and reversible door fitted as standard | *Porta autochiudente e reversibile di serie*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves GN1/1 (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
Expansion valve/Solenoid Valve set (Optional): for gas R452A or R404a | *Valvola di espansione/Solenoide set (Ordinabile separatamente): per gas in R452A o R404a*	•	•	•	•	•	•
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QN 2100SG	QN 2200SG	QN 3100SG	QN 3200SG	QN 4100SG	QN 4200SG
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x700x850	1380x700x950	1815x700x850	1815x700x950	2255x700x850	2255x700x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	210	210	310	310	410	410
Temperature | *Temperatura (°C)*	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	-	-	-	-	-	-
Input Power | *Assorbimento (W)*	100	100	100	100	100	100
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	-	-	-	-	-	-
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	88	90	111	113	151	154

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Curved edge for easy cleaning | *Interno arrotondato per una facile pulizia*
3. Thermostatic valve as optional | *Valvola termostatica opzionabile*
4. N.2 shelves for each door | *N.2 griglie per ogni porta*
5. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 60 mm

TROPICALIZED COUNTER
TAVOLO TROPICALIZZATO

QN 2100SG

-22° | -18° new 2020

QN 2200SG

-22° | -18° new 2020

QN 3100SG

-22° | -18° new 2020

QN 3200SG

-22° | -18° new 2020

QN 4100SG

-22° | -18° new 2020

QN 4200SG

-22° | -18° new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	UGN 210	UGN 220	UGN 310	UGN 320
Refrigerated counter with GN1/1 drawers | *Tavolo refrigerato con cassettiere GN1/1*	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•
Hot gas defrost system | *Sbrinamento a gas caldo*	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•
Indipendent main switch | *Interuttore generale separato*	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•
Sliding drawers GN1/1 suitable for pans 150 mm depth | *Cassetti scorrevoli adatti per vaschette GN1/1 (Profondità 150 mm)*	2	2	3	3
Drawer size: 540x331 mm | *Dimensioni cassetto: 540x331 mm*	•	•	•	•
Foamed door handle | *Maniglia schiumata nella porta*	•	•	•	•
Drawers available as separete kit (Options) | *Cassetti separati disponibili secondo diverse configurazioni (Optional)*	•	•	•	•
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	D	D	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	UGN 210	UGN 220	UGN 310	UGN 320
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1200x685x615	1200x685x715	1600x685x615	1600x685x715
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	650x530x500	650x530x500	975x530x500	975x530x500
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	150	150	225	225
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2° - +7°	-2° - +7°	-2° - +7°	-2° - +7°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	874	874	874	874
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	42	42	42	42
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	99	100	128	130

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Thermostat with separated main switch | *Termostato con interruttore generale separato*
3. Integrated drawer handle | *Maniglia integrata nel cassetto*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 50 mm | GAS R290

MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA

TROPICALIZED COUNTER
TAVOLO TROPICALIZZATO



UGN 210
-2° | +7°

UGN 220
-2° | +7°



UGN 310
-2° | +7°

UGN 320
-2° | +7°

PANS NOT INCLUDED
VASCHETTE NON INCLUSE
GN 1/1
150 mm

GN1/1 DRAWER (540X331MM)
CASSETTO GN1/1 (540X331MM)

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200
Refrigerated counter for trays 325x410 mm | *Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Door with self closing (Not reversable) | *Porta autochiudente (Non reversibile)*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves 325x410 mm (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili 325x410 mm (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Drawers available as separete kit (Options) | *Cassetti separati disponibili secondo diverse configuarazioni (Optional)*	•	•	•	•	•	•
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	C	C	C	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	230	230	358	358	485	485
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2°- +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°	-2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	362	362	372	372	372	372
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	42	42	42	42	48	48
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	90	92	114	116	140	143

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. N.2 adjustable shelves for door | *N.2 ripiani regolabili per porta*
3. Set of 2 drawers as separate kit | *Set di 2 cassetti disponibili separatamente*
4. Set of 3 drawers as separate kit | *Set di 3 cassetti disponibili separatamente*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ SNACK (600 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
TAVOLI REFRIGERATI ▶ SNACK (600 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

SR 2100

-2° | +8°

SR 2200

-2° | +8°

SR 3100

-2° | +8°

SR 3200

-2° | +8°

SR 4100

-2° | +8°

SR 4200

-2° | +8°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200
Refrigerated counter for trays 325x410 mm (GLASS DOOR) | *Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm (PORTAVETRO)*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat and internal LED light | *Termostato Digitale e luce interna LED*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Door with self closing (Not reversable) | *Porta autochiudente (Non reversibile)*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves 325x410 mm (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili 325x410 mm (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x625x850	1350x625x950	1800x625x850	1800x625x950	2250x625x850	2250x625x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	230	230	358	358	485	485
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°	+3° - +10°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	362	362	372	372	372	372
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	40	40	40	40	46	46
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	99	101	116	118	142	145

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. N.2 adjustable shelves for door | *N.2 ripiani regolabili per porta*
3. LED light | *Luce LED*
4. Digital thermostat with main and lights separated switches | *Termostato digitale con interruttore generale e luci separato*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ SNACK (600 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ CHILLER
TAVOLI REFRIGERATI ▶ SNACK (600 PROF.) ▶ NO FROST ▶ CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290 | LED

SRG 2100

+3° | +10°

SRG 2200

+3° | +10°

SRG 3100

+3° | +10°

SRG 3200

+3° | +10°

SRG 4100

+3° | +10°

SRG 4200

+3° | +10°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200
Stainless steel exterior and interior | *Corpo interno ed esterno in acciaio inox*	•	•	•	•	•	•
Counter with cassette system engine | *Tavoli con sistema monoblocco*	•	•	•	•	•	•
Ventilated cooling | *Refrigerazione ventilata*	•	•	•	•	•	•
Electric defrost | *Sbrinamento elettrico*	•	•	•	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Foaming agent cyclopentane per side | *Schiumatura in ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Replaceable magnetic gasket | *Guarnizione magnetica estraibile*	•	•	•	•	•	•
Self-Closing doors | *Porte-autochiudenti*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
Adjustable feet | *Piedi regolabili*	•	•	•	•	•	•
Splash back height 100mm | *Alzatina posteriore 100mm*		•		•		•
Energy Class | *Classe Energetica*	D	D	D	D	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	230	230	358	358	485	485
Temperature | *Temperatura (°C)*	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°	-22° - -18°C	-22° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	600	600	700	700	700	700
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	43	43	43	43	49	49
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	111	113	137	139	147	151

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. N.2 adjustable shelves for door | *N.2 ripiani regolabili per porta*
3. Digital thermostat and main switch | *Termostato digitale e interruttore generale*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ SNACK (600 DEPTH) ▶ NO FROST ▶ FREEZER
TAVOLI REFRIGERATI ▶ SNACK (600 PROF.) ▶ NO FROST ▶ FREEZER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

SF 2100

-22° | -18°

SF 2200

-22° | -18°

SF 3100

-22° | -18°

SF 3200

-22° | -18°

SF 4100

-22° | -18°

SF 4200

-22° | -18°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200
EURONORM Refrigerated counter for trays 600x400 mm | *Tavolo refrigerato EURONORM per vassoi 600x400 mm*	•	•	•	•	•	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione Ventilata*	•	•	•	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	•	•
Door with self closing (Not reversable) | *Porta autochiudente (Non reversibile)*	•	•	•	•	•	•
Adjustable shelves 600x400 mm (N.2 for each door) | *Ripiani regolabili 600x400 mm (N.2 per ogni porta)*	4	4	6	6	8	8
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•	•	•	•	•	•
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4	4	6	6
Splash back height (100 mm) | *Alzatina posteriore (100 mm)*		•		•		•
Energy Class | *Classe Energetica*	B	B	B	B	C	C

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1500x800x850	1500x800x950	2025x800x850	2025x800x950	2480x800x850	2480x800x950
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	945x670x555	945x670x555	1465x670x555	1465x670x555	1985x670x555	1985x670x555
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	362	362	384	384	512	512
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	210	210	210	210	280	280
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	42	42	42	42	42	42
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	88	91	137	141	186	192

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
3. Evaporator with anti-corrosion treatment (only counters 4 doors) | *Evaporatore con copertura anti-corrosione (solo tavoli 4 porte)*
4. Top with round design | *Top arrotondato*
5. Euronorm 600x400 set of guides | *Guide per teglie Euronorm 600x400*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ GN1/1 (800 DEPTH) ▶ NO FROST CHILLER
TAVOLI REFRIGERATI ▶ GN1/1 (800 PROF.) ▶ NO FROST CHILLER

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 70 mm | GAS R290

PA 2100

+2° | +8° new 2020

PA 2200

+2° | +8° new 2020

PA 3100

+2° | +8° new 2020

PA 3200

+2° | +8° new 2020

PA 4100

+2° | +8° new 2020

PA 4200

+2° | +8° new 2020

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES
CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | *MODELLO*	QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	D 5
PIZZA Refrigerated counter for trays 600x400 mm | *Tavolo PIZZA refrigerato per vassoi 600x400 mm*	•	•	•	•	
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•	•	
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•	
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	
N.5 Drawers equipped with telescopic guides | *Cassettiera a 5 comparti equipaggiati con guide telescopiche*	•		•		•
Neutral drawers for counter model | *Cassettiera neutra per tavoli refrigerati*					•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•	
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•	•	•
Ventilated Cooling with cassette system engine | *Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco*	•	•	•	•	
Door with self closing (Not reversable) | *Porta autochiudente (Non reversibile)*	•	•	•	•	
Adjustable shelves 600x400 mm | *Ripiani regolabili 600x400 mm*	1	2	2	3	
S/S Adjustable feet (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili (Ruote con freno opzionabili)*	6	4	6	6	
Granite top with Splash back height (200mm) | *Piano in granito con alzatina posteriore (200mm)*	•	•	•	•	
N.1 set of guide "C" form for each door | *N.1 set di guide a "C" per ogni porta*	•	•	•	•	
Set of not-refrigerated drawers equipped with telescopic guides | *Cassettiera neutra con guide telescopiche*	•		•		
Items suitable for refrigerated topping unit (VRx 15/38) | *Modello idoneo per vetrine orizzonatle refrigerate (VRx 15/38)*	•	•			
Items suitable for refrigerated topping unit (VRx 20/38) | *Modello idoneo per vetrine orizzonatle refrigerate (VRx 20/38)*			•	•	
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	C	C	C	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	D 5
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1500x800x1040	1500x800x1040	2025x800x1040	2025x800x1040	505x775x670
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	555x685x585	1080x685x585	1080x685x585	1605x685x585	426x690x720
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	220	430	430	640	123
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°	N/A
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290	R290	R290	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	300	300	300	285	N/A
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	42	42	42	48	N/A
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	216	203	309	296	63

DETAILS | *DETTAGLI*

1. All counters are supplied with adjustable feet | *Tutti i tavoli sono forniti di piedini regolabili*
2. Granite top table with 20 cm granite splash back | *Piano in granito con alzatina posteriore di 20 cm*
3. Pizza counter are suitable for VRX15/38 and VRX 20/38 refrigerated topping units (see pages 84 and 86) | *I tavoli pizza sono idonei per le vetrine refrigerate VRX15/38 e VRX 20/38 (si vedano pagg. 84 e 86)*
4. Cassette system | *Sistema monoblocco*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

QZ 16

+2° | +8°

VRX 15/38

QZ 20

+2° | +8°

VRX 15/38

QZ 30

+2° | +8°

VRX 20/38

QZ 26

+2° | +8°

VRX 20/38

D5

STAINLESS STEEL | *INOX*

MODEL | *MODELLO*	**QR 2000**	**QR 3000**	**QR 4000**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x700x805	1800x700x805	2250x700x805
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2°- +8°	-2°- +8°	-2°C- +8°

MODEL | *MODELLO*	**QRG 2000**	**QRG 3000**	**QRG 4000**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x725x805	1800x725x805	2250x725x805
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3°- +10°	+3°- +10°	+3°- +10°

MODEL | *MODELLO*	**CN 2000**	**CN 3000**	**CN 4000**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x700x810	1815x700x810	2255x700x810
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x560x605	1230x560x605	1675x560x605
Temperature | *Temperatura (°C)*	-22°- -18°	-22°- -18°	-22°- -18°

new 2020

MODEL | *MODELLO*	**QR/QN 2000SG**	**QR/QN 3000SG**	**QR/QN 4000SG**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x700x810	1815x700x810	2255x700x810
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x560x605	1230x560x605	1675x560x605
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2°- +8° -22°- -18°	-2°- +8° -22°- -18°	-2°- +8° -22°- -18°

new 2020



MODEL | *MODELLO*	**QRG 2000SG**	**QRG 3000SG**	**QRG 4000SG**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x700x810	1815x700x810	2255x700x810
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x560x605	1230x560x605	1675x560x605
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3°- +10°	+3° +10°	+3°- +10°

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI* CE RoHS

REFRIGERATED COUNTERS ▶ COUNTERS WITHOUT TOP
TAVOLI REFRIGERATI ▶ CONFIGURAZIONE SENZA TOP

MODEL | *MODELLO*	**SR 2000**	**SR 3000**	**SR 4000**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x600x805	1800x600x805	2250x600x805
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperature | *Temperatura (°C)*	-2°- +8°	-2°- +8°	-2°- +8°

MODEL | *MODELLO*	**SRG 2000**	**SRG 3000**	**SRG 4000**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1350x625x805	1800x625x805	2250x625x805
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperature | *Temperatura (°C)*	+3°- +10°	+3°- +10°	+3°- +10°

MODEL | *MODELLO*	**SF 2000**	**SF 3000**	**SF 4000**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1380x600x810	1815x600x810	2255x600x810
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	805x470x605	1230x470x605	1675x470x605
Temperature | *Temperatura (°C)*	-22°- -18°	-22°- -18°	-22°- -18°

new 2020

MODEL | *MODELLO*	**PA 2000**	**PA 3000**	**PA 4000**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1500x800x810	2025x800x810	2480x800x810
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	945x680x555	11465x680x555	1985x680x555
Temperature | *Temperatura (°C)*	+2°- +8°	+2°- +8°	+2°- +8°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*

Static refrigeration | *Refrigerazione statica*

Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*

One pipe copper evaporator, without welding completly foamed | *Evaporatore in rame a tubo unico senza saldature completamente schiumato*

Digital thermostat | *Termostato digitale*

Adjustable feet | *Piedini regolabili*

VRX 33 GLASS TOP | *VRX 33 TOP VETRO*
VRX 33 models, suitable for GN1/4 pans, are available with flat glass top in 10 different lengths: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150 mm | *I modelli VRX 33, idonei per contenitori GN1/4, sono disponibili con top in vetro in 10 differenti lunghezze: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150 mm*

VRX 33 STAINLESS STEEL LID TOP | *VRX 33 COPERCHIO ACCIAIO INOX*
VRX 33 models, suitable for GN1/4 pans, are available with stainless steel lid top in 6 different lengths: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm | *I modelli VRX 33, idonei per contenitori GN1/4, sono disponibili con coperchio in acciaio inox in 6 differenti lunghezze: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm*

OPTIONS | *OPTIONAL*

GN1/4 pans are not included | *I contenitori GN1/4 non sono inclusi*

Suitable for high stainless steel feet (140-210 mm) | *Predisposizione per set piedi alti in acciaio (140-210 mm)*



TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

	MODEL | *MODELLO*	EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) *DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)*	INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) *DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)*	CAPACITY (Lt) *CAPACITÀ (l)*	TEMPERATURE *TEMPERATURA (°C)*	GN PANS NUMBER *NUMERO CONTENITORI GN*	REFRIGERANT *REFRIGERANTE*	INPUT POWER * assorbimento (W)*	NET WEIGHT *PESO NETTO (Kg)*
VRX 33 GLASS TOP | *VRX 33 TOP VETRO*	VRX 10/33	1000x335x440	650x246x163	26	+2°- +8°	4xGN1/4	R600a	160	33,5
	VRX 12/33	1200x335x440	850x246x163	34	+2°- +8°	5xGN1/4	R600a	160	37
	VRX 13/33	1300x335x440	950x246x163	38	+2°- +8°	5xGN1/4	R600a	160	39
	VRX 14/33	1400x335x440	1050x246x163	42	+2°- +8°	6xGN1/4	R600a	160	40,5
	VRX 15/33	1500x335x440	1150x246x163	46	+2°- +8°	7xGN1/4	R600a	160	42,5
	VRX 18/33	1800x335x440	1450x246x163	58	+2°- +8°	8xGN1/4	R600a	160	47,5
	VRX 20/33	2000x335x440	1650x246x163	66	+2°- +8°	10xGN1/4	R600a	160	51
	VRX 22/33	2200x335x440	1850x246x163	74	+2°- +8°	11xGN1/4	R600a	160	54,5
VRX 33 STAINLESS STEEL LID TOP | *VRX 33 COPERCHIO IN ACCIAIO INOX*	VRX 12/33S/S	1200x335x281	850x246x163	34	+2°- +8°	5xGN1/4	R600a	160	25,5
	VRX 14/33S/S	1400x335x281	1050x246x163	42	+2°- +8°	6xGN1/4	R600a	160	27
	VRX 15/33S/S	1500x335x281	1150x246x163	46	+2°- +8°	7xGN1/4	R600a	160	28
	VRX 18/33S/S	1800x335x281	1450x246x163	58	+2°- +8°	8xGN1/4	R600a	160	29,5
	VRX 20/33S/S	2000x335x281	1650x246x163	66	+2°- +8°	10xGN1/4	R600a	160	30,5

TECHNICAL DRAWINGS | *DISEGNI TECNICI*

150 mm

VRX 330 series





VRX 330 SS series

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

HIGHER FEET AS OPTIONAL
PIEDI ALTI OPZIONABILI

VRX 20/33
+2° | +8°

VRX 15/33S/S
+2° | +8°

VRX 10/33

VRX 15/33

VRX 12/33S/S

VRX 12/33

VRX 18/33

VRX 14/33S/S

VRX 13/33

VRX 18/33S/S

VRX 14/33

VRX 22/33

VRX 20/33S/S

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*

Static refrigeration | *Refrigerazione statica*

Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*

One pipe copper evaporator, without welding completly foamed | *Evaporatore in rame a tubo unico senza saldature completamente schiumato*

Digital thermostat | *Termostato digitale*

Adjustable feet | *Piedini regolabili*

VRX 38 GLASS TOP | *VRX 38 TOP VETRO*
VRX 38 models, suitable for GN1/3 pans, are available with flat glass top in 11 different lengths: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150, 2500 mm | *I modelli VRX 38, idonei per contenitori GN1/3, sono disponibili con top in vetro in 11 differenti lunghezze: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150, 2500 mm*

VRX 38 STAINLESS STEEL LID TOP | *VRX 38 COPERCHIO ACCIAIO INOX*
VRX 38 models, suitable for GN1/3 pans, are available with stainless steel lid top in 6 different lengths: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm | *I modelli VRX 38, idonei per contenitori GN1/3, sono disponibili con coperchio in acciaio inox in 6 differenti lunghezze: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm*

OPTIONS | *OPTIONAL*

GN1/3 pans are not included | *I contenitori GN1/3 non sono inclusi*

Suitable for high stainless steel feet (140-210 mm) | *Predisposizione per set piedi alti in acciaio (140-210 mm)*



TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

	MODEL | *MODELLO*	EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) *DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)*	INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) *DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)*	CAPACITY (Lt) *CAPACITÀ (l)*	TEMPERATURE *TEMPERATURA (°C)*	GN PANS NUMBER *NUMERO CONTENITORI GN*	REFRIGERANT *REFRIGERANTE*	INPUT POWER *ASSORBIMENTO (W)*	NET WEIGHT *PESO NETTO (Kg)*
VRX 38 GLASS TOP | *VRX 38 TOP VETRO*	VRX 10/38	1000x395x440	650x310x163	33	+2°- +8°	2xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	36
	VRX 12/38	1200x395x440	850x310x163	43	+2°- +8°	3xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	40
	VRX 13/38	1300x395x440	950x310x163	48	+2°- +8°	5xGN1/3	R600a	160	42
	VRX 14/38	1400x395x440	1050x310x163	53	+2°- +8°	6xGN1/3	R600a	160	44
	VRX 15/38	1500x395x440	1150x310x163	58	+2°- +8°	5xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	46
	VRX 18/38	1800x395x440	1450x310x163	73	+2°- +8°	8xGN1/3	R600a	160	52
	VRX 20/38	2000x395x440	1650x310x163	83	+2°- +8°	9xGN1/3	R600a	160	56
	VRX 22/38	2200x395x440	1850x310x163	93	+2°- +8°	10xGN1/3	R600a	160	60
	VRX 25/38	2500x395x440	2150x310x163	108	+2°- +8°	12xGN1/3	R600a	160	66
VRX 33 STAINLESS STEEL LID TOP | *VRX 33 COPERCHIO IN ACCIAIO INOX*	VRX 12/38S/S	1200x395x281	850x310x163	43	+2°- +8°	3xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	26,5
	VRX 14/38S/S	1400x395x281	1050x310x163	53	+2°- +8°	6xGN1/3	R600a	160	28
	VRX 15/38S/S	1500x395x281	1150x310x163	58	+2°- +8°	5xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	29
	VRX 18/38S/S	1800x395x281	1450x310x163	73	+2°- +8°	8xGN1/3	R600a	160	32
	VRX 20/38S/S	2000x395x281	1650x310x163	83	+2°- +8°	9xGN1/3	R600a	160	34

TECHNICAL DRAWINGS | *DISEGNI TECNICI*

150 mm

VRX 380 series





VRX 380 SS series

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 40 mm | GAS R600a

HIGHER FEET AS OPTIONAL
PIEDI ALTI OPZIONABILI

VRX 20/38
+2° | +8°

VRX 15/38S/S
+2° | +8°

VRX 10/38

VRX 15/38

VRX 12/38S/S

VRX 12/38

VRX 18/38

VRX 14/38S/S

VRX 13/38

VRX 18/38S/S

VRX 14/38

VRX 20/38S/S

VRX 22/38

VRX 25/38

WHY CHOOSE OUR SALADETTE?

Because they are special and unlike any other.

Our saladette are built to differ from the other models available on the market and to ensure:

- **greater energy saving and respect for the environment**
- **greater efficiency**
- **greater functionality**
- **greater aesthetic appeal.**

Which is why they have unique and exclusive features that make them very special products. More specifically:

Efficiency and environmental sustainability

- Thicker cyclopentane foaming agent 45 mm per side instead of the standard 35 mm
- Thicker door with internal embossing for better sealing
- Blue line digital dixell thermostat with new energy saving algorithm
- Green refrigerant gas R600a and R290
- Tilted holes in front panel with alternated orientation from bottom to top to guarantee better circulation of incoming and exhaust air

Functionality

- Easily removable condenser filter for smooth maintenance and cleaning
- Separated plastic water tray to collect dripping water
- Sliding engine easy to pull out for manageable after-sales servicing
- Numbered wiring for the best after-sales servicing
- Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame
- Supports for GN pans with hook design

External apperance

Our models also come with the following:

- Stainless steel exterior and interior shell
- New door design
- New shelf design
- Engine room key as standard

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE SALADETTE?

Perché sono speciali e non hanno niente in comune con tutte le altre.

Le nostre saladette sono state costruite per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio e per diventare:

- ***più attenti al risparmio energetico e all'ambiente***
- ***più efficienti***
- ***più funzionali***
- ***più piacevoli esteticamente.***

Per questo motivo hanno caratteristiche uniche ed esclusive che ne fanno prodotti davvero speciali, in particolare:

Efficienza ed ecosostenibilità

- *Schiumatura in ciclopentano di 45 mm di spessore per lato invece dei soliti 35 mm*
- *Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica*
- *Termostato digitale dixell blue line con nuovo algoritmo per il risparmio energetico*
- *Gas refrigeranti ecologici R600a e R290*
- *Pannello frontale con fori ad asola e orientamento alternato verso il basso e verso l'alto per una miglior circolazione dell'aria in entrata e uscita*

Funzionalità

- *Filtro del condensatore facilmente rimovibile per una facile manutenzione e pulizia*
- *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*
- *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*
- *Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale*
- *Thermal-braker anti-condensazione sulla cornice interna della porta*
- *Supporti per vaschette GN a uncino per una maggior stabilità*

Aspetto esterno

Inoltre hanno:

- *Corpo esterno e interno interamente in acciaio inox*
- *Nuovo design della porta*
- *Nuovo design dei ripiani*
- *Serratura vano motore di serie*



WHY CHOOSE OUR SALADETTE?

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE SALADETTE?

1 Green refrigerant gas R600a and R290 | *Gas refrigeranti ecologici R600a e R290*

2

Engine room key as standard | *Serratura vano motore di serie*

3

Tilted holes in front panel with alternated orientation from bottom to top to guarantee better circulation of incoming and exhaust air | *Pannello frontale con fori ad asola e orientamento alternato verso il basso e verso l'alto per una miglior circolazione dell'aria in entrata e uscita*

4 Exterior and interior shell entirely made of stainless steel | *Corpo esterno e interno interamente in acciaio inox*

5

Blue Line Digital Dixell thermostat with new energy saving algorithm | *Termostato digitale Dixell Blue line con nuovo algoritmo per il risparmio energetico*

6

New door design | *Nuovo design della porta*

1

Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame | *Thermal-braker anti-condensazione sulla cornice interna della porta*

2

Thicker door with internal embossing for better sealing | *Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica*

3 Easy removable condenser filter for smooth maintenance and cleaning | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile per una facile manutenzione e pulizia*

4 Numbered wiring for the best after sales servicing | *Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale*

5 Separated plastic water tray to collect dripping water | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*

6

Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*

7

Shelves with new design *Nuovo design dei ripiani*



8

Holder spacer for GN pans with hook design | *Supporti per vaschette a uncino per una maggior stabilità*

9

Thicker cyclopentane foaming agent 45 mm per side | *Schiumatura in ciclopentano di 45 mm di spessore per lato*

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top inox*	•	•	•	•
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•	•	•
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•	•	•	•
Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*	•	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•	•
Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•	•	•
Numbered wiring for easy after sales servicing | *Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita*	•	•	•	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•	•	•	•
Separated plastic water-tray | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*	•	•	•	•
Tilted holes in front panel for better air circulation | *Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria*	•	•	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*	•	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•	•
Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*	•	•	•	•
Self closing doors | *Porte autochiudenti*	•	•	•	•
GN1/1 adjustable shelves | *Ripiani regolabili GN1/1*	2	3	2	3
Frontal adjustable feet + rear rollers | *Piedini regolabili frontali + rollers posteriori*	2 + 4	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Splash back height (100mm) | *Alzatina posteriore (100mm)*			•	•
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	D	C	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	900x700x880	1365x700x880	900x700x980	1365x700x980
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x586x492	1275x586x492	810x586x492	1275x586x492
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	215	350	215	350
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° -+8°	+0° -+8°	+0° -+8°	+0° -+8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R290	R600a	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Compressor | *Compressore*	-	Cubigel	-	Cubigel
Input Power | *Assorbimento (W)*	142,4	230	142,4	230
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	50	47	50	47
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	87	106	90	109

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
2. Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*
3. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
4. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
5. Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm

CRX 90A

+0° | +8° | GAS R600a

CRX 93A

+0° | +8° | GAS R290

CRA 90A

+0° | +8° | GAS R600a

CRA 93A

+0° | +8° | GAS R290

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top inox*	•	•	•
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•	•
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•	•	•
Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•	•
Numbered wiring for easy after sales servicing | *Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita*	•	•	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•	•	•
Separated plastic water-tray | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*	•	•	•
Tilted holes in front panel for better air circulation | *Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria*	•	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	45 mm	45 mm	45 mm
Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•
Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*	•	•	•
Self closing doors | *Porte autochiudenti*	•	-	-
GN1/1 adjustable shelves | *Ripiani regolabili GN1/1*	1		
Drawers 1/2 with telescopic guides | *Cassetti 1/2 con guide telescopiche*	2	4	6
Frontal adjustable feet + rear rollers | *Piedini regolabili frontali + rollers posteriori*	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	C	C	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	900x700x880	900x700x880	1365x700x880
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x586x492	810x586x492	1275 x 586x492
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	215	215	340
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° -+8°	+0° -+8°	+0° -+8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R600a	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Compressor | *Compressore*	-	-	Cubigel
Input Power | *Assorbimento (W)*	142,4	142,4	230
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	50	50	47
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	88	88,5	115

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
2. Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*
3. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
4. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
5. Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm

GN 1/1 150 mm — PANS NOT INCLUDED / *VASCHETTE NON INCLUSE*

GN1/1 DRAWER / *CASSETTO GN1/1*

CRD 92A

+0° | +8° — GAS R600a

CRD 94A

+0° | +8° — GAS R600a

CRD 96A

+0° | +8° — GAS R290

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CR 90A	CRQ 90A	CR 92A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile*	•	•	•
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•	•
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•	•	•
Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•	•
Numbered wiring for easy after sales servicing | *Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita*	•	•	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•	•	•
Separated plastic water-tray | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*	•	•	•
Tilted holes in front panel for better air circulation | *Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria*	•	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•	•
Holder spacer for GN pans with hook design | *Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità*	•	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	45 mm	45 mm	45 mm
Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•
Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*	•	•	•
Self closing doors | *Porte autochiudenti*	•	•	•
GN1/1 adjustable shelves | *Ripiani regolabili GN1/1*	2	2	2
Frontal adjustable feet + rear rollers | *Piedini regolabili frontali + rollers posteriori*	2 + 4	2 + 4	2 + 4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CR 90A	CRQ 90A	CR 92A
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	900x700x883	900x700x1295	1045x700x883
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x586x502	810x586x502	955x586x502
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	230	230	270
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° -+8°	+0°-+8°	+0° -+8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R600a	R600a
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Input Power | *Assorbimento (W)*	142,4	142,4	182
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	54	54	50
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	86	97	87

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
2. Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*
3. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
4. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
5. Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

36°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R600a

CR 90A

+0° | +8°

PANS CONFIGURATIONS
CONFIGURAZIONI VASCHETTE

CR 90A | CRQ 90A

CR 92A

CRQ 90A

+0° | +8°

CR 92A

+0° | +8°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CR 93A	CRQ 93A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile*	•	•
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•	•
Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•
Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•
Numbered wiring for easy after sales servicing | *Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita*	•	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•	•
Separated plastic water-tray | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*	•	•
Tilted holes in front panel for better air circulation | *Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria*	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•
Holder spacer for GN pans with hook design | *Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità*	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	45 mm	45 mm
Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*	•	•
Self closing doors | *Porte autochiudenti*	•	•
GN1/1 adjustable shelves | *Ripiani regolabili GN1/1*	3	3
Frontal adjustable feet + rear rollers | *Piedini regolabili frontali + rollers posteriori*	2 + 4	2 + 4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CR 93A	CRQ 93A
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1365x700x883	1365x700x1295
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	1275x586x502	1275x586x502
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	365	365
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° -+8°	+0° -+8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Compressor | *Compressore*	Cubigel	Cubigel
Input Power | *Assorbimento (W)*	230	230
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	48	48
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	90	127

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
2. Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*
3. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
4. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
5. Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

36°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R290

PANS CONFIGURATIONS
CONFIGURAZIONI VASCHETTE

CR 93A
CRQ 93A
150 mm



CR 93A

+0° | +8°

CRQ 93A

+0° | +8°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A
GN1/1 refrigerated saladette with pizza top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top pizza*	•	•	•
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•	•
Suitable for 1/6 GN pans (not supplied) | *Adatto per vaschette 1/6 GN (non fornite)*	5	8	-
Granite top table | *Piano in granito*	•	•	•
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•	•	•
Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•	•
Numbered wiring for easy after sales servicing | *Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita*	•	•	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•	•	•
Separated plastic water-tray | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*	•	•	•
Tilted holes in front panel for better air circulation | *Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria*	•	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	45 mm	45 mm	45 mm
Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*	•	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•
Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*	•	•	•
Self closing doors | *Porte autochiudenti*	•	•	•
GN1/1 adjustable shelves | *Ripiani regolabili GN1/1*	2	3	3
Frontal adjustable feet + rear rollers | *Piedini regolabili frontali + rollers posteriori*	2+4	2+4	2+4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	900x700x1090	1365x700x1090	1400x700x1022
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x586x750	1275x586x750	1275x586x472
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	260	415	350
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° -+8°	+0° -+8°	+0° -+8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R290	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Compressor | *Compressore*	-	Cubigel	Cubigel
Input Power | *Assorbimento (W)*	142,4	230	230
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	50	47	47
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	110,5	142	199

DETAILS | *DETTAGLI*



1. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
2. Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*
3. Granite top table (Splash pack 150mm) | *Piano in granito (Alzatina da 150mm)*
4. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
5. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
6. CRM 93A is suitable for VRX 15/33 and VRX 15/38 refrigerated topping units (see pages 84 and 86) | *CRM 93A è idoneo per le vetrine refrigerate VRX 15/33 e VRX 15/38 (si vedano pagg. 84 e 86)*
7. Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

45 mm | 4 CLIMATIC CLASS

PANS CONFIGURATIONS
CONFIGURAZIONI VASCHETTE

CRP 90A: 5xGN1/6

CRP 93A: 8xGN1/6

150 mm

CRP 90A

+0° | +8° — GAS R600a — 36°C

CRP 93A

+0° | +8° — GAS R290 — 36°C

CRM 93A

+0° | +8° — GAS R290 — 38°C

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CRS 90A	CRS 93A
GN1/1 refrigerated saladette with sandwich top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top sandwich*	•	•
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•
Suitable for 1/6 GN pans (not supplied) | *Adatto per contenitori 1/6 GN (non forniti)*	5	8
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•	•
Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•
Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•
Numbered wiring for easy after sales servicing | *Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita*	•	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•	•
Separated plastic water-tray | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*	•	•
Tilted holes in front panel for better air circulation | *Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria*	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•
Holder spacer for GN pans with hook design | *Supporti per bacinelle "a uncino" per una maggior stabilità*	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	45 mm	45 mm
Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*	•	•
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•
Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*	•	•
Self closing doors | *Porte autochiudenti*	•	•
GN1/1 adjustable shelves | *Ripiani regolabili GN1/1*	2	3
Frontal adjustable feet + rear rollers | *Piedini regolabili frontali + rollers posteriori*	2+4	2+4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CRS 90A	CRS 93A
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	900x700x1005	1365x700x1005
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	810x586x620	1275x586x620
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	240	390
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° -+8°	+0° -+8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Compressor | *Compressore*	-	Cubigel
Input Power | *Assorbimento (W)*	142,4	230
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	50	47
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	84	112

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
2. Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*
3. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
4. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
5. Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

36°C | 4 CLIMATIC CLASS | 45 mm

PANS CONFIGURATIONS
CONFIGURAZIONI VASCHETTE

CRS 90A: 5xGN1/6

150 mm

CRS 93A: 8xGN1/6

CRS 90A

+0° | +8° — GAS R600a

CRS 93A

+0° | +8° — GAS R290

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	CR 45A	CRX 45A	CRD 45A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top inox*		•	•
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top | *Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile*	•		
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*	•	•	•
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•	•	•
Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*	•	•	•
Digital thermostat | *Termostato digitale*	•	•	•
Sliding engine easy to pull out for manageble after sales servicing | *Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•	•
Numbered wiring for easy after sales servicing | *Cavi numerati per un miglior servizo post-vendita*	•	•	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•	•	•
Separated plastic water-tray | *Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua*	•	•	•
Tilted holes in front panel for better air circulation | *Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria*	•	•	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•	•
Foaming agent cyclopentane| *Schiumatura in ciclopentano*	45 mm	45 mm	45 mm
Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*	•	•	
Removable gasket | *Guarnizione estraibile*	•	•	•
Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*	•	•	•
Self closing doors | *Porte autochiudenti*	•	•	•
GN1/1 adjustable shelves | *Ripiani regolabili GN1/1*	2	2	•
Drawers 1/2 with telescopic guides | *Cassetti 1/2 con guide telescopiche*			2
Frontal adjustable feet + rear rollers | *Piedini regolabili frontali + rollers posteriori*	2+4	2+4	2+4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	-	A	A

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	CR 45A	CRX 45A	CRD 45A
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	450x700x890	450x700x887	450x700x887
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	360x585x502	360x585x492	360x585x492
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	230	215	215
Temperature | *Temperatura (°C)*	+0° - +8°	+0° - +8°	+0° - +8°
Refrigerant | *Refrigerante*	R600a	R600a	R600a
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*	Automatic | *Automatico*
Input Power | *Assorbimento (W)*	82	82	83
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	47	47	47
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	43	45,5	55,5

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
2. Digital thermostat, main switch and lock fitted ad standard | *Termostato digitale, interruttore generale e serratura di serie*
3. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
4. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
5. Sliding engine | *Motore estraibile*
6. Inner fan | *Ventilatore interno*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ 1 DOOR OPEN AND STAINLESS STEEL TOP
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ 1 PORTA ▶ TOP CHIUSO E TOP APRIBILE

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

4 CLIMATIC CLASS | 45 mm | GAS R600a

CR 45A

+0° | +8° | 36°C

PANS CONFIGURATIONS
CONFIGURAZIONI VASCHETTE



GN 1/1
150 mm

DRAWER SUITABLE FOR PANS GN 1/1 (NOT INCLUDED)

ADATTO PER VASCHETTE GN 1/1 (NON INCLUSE)

CRD 45A

+0° | +8° | 38°C



CRX 45A

+0° | +8° | 38°C



STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	**CNX 93V**
GN1/1 Freezer saladette (STAINLESS STEEL TOP) | *Saladette congelatore GN1/1 (TOP INOX)*	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•
Static cooling | *Refrigerazione statica*	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*	•
Foaming Agent Cyclopentane | *Schiumatura in Ciclopentano*	50 mm
Digital Thermostat | *Termostato digitale*	•
Plastic thermal-braker anti-condensation as chamber body frame | *"Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•
Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*	•
Separated plastic water tray | *Vaschetta raccolta acqua separata in plastica*	•
Front panel tilted holes for better air circulation | *Pannelllo frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria*	•
Adjustable shelves GN1/1 | *Ripiani regolabili GN1/1*	3
Self closing door (New inner embossed design for a better sealing) | *Porta autochiudente (Nuovo design con sagomantura interna per una maggior tenuta termica)*	•
Removable Gasket | *Guarnizione Estraibile*	•
Engine room lock fitted as standard | Serratura vano motore di serie	•
Adjustable feet in the front + Fix rollers | *Piedini regolabili frontali + Roller fissi*	2 + 4

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	**CNX 93V**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	1385x700x850
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	1285x595x500
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	370
Temperature | *Temperatura (°C)*	-22° - -15°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290
Defrost | *Sbrinamento*	Automatic | *Automatico*
Input Power | *Assorbimento (W)*	380
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	56,5
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	115

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Anti-flipping shelves included | *Guide anti-ribaltamento incluse*
2. Anti-condensation thermal-breaker | *"Thermal-braker" anti-condensazione*
3. Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
4. Ventilated unit | *Unità ventilata*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ VENTILATED FREEZER ▶ STAINLESS STEEL TOP
SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ FREEZER VENTILATI ▶ TOP INOX

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

38°C | 4 CLIMATIC CLASS | 50 mm | GAS R290

CNX 93V

-22° | -15°

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	TRD 12	TR 10	TF 10
Ventilated refrigerated saladette (Stainless steel top) | *Saladette refrigerata ventilata (Top inox)*	•	•	•
Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•	•	•
Ventilated cooling | *Refrigerazione ventilata*	•	•	•
Automatic defrost with electric heater | *Sbrinamento automatico con resistenza elettrica*			•
Automatic compressor cycle defrost | *Sbrinamento automatico a fermata compressore*	•	•	•
Foaming agent cyclopentane | *Schiumatura in ciclopentano*	50 mm	50 mm	50 mm
Sliding engine room for a manageble after sales servicing | *Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*	•	•	•
Digital Thermostat with "flat display" and temperature alarm | *Termostato digitale con "display piatto" e allarmi temperatura*	•	•	•
Opening door alarm | *Allarme apertura porta*	•	•	•
Plastic thermal-braker as chamber body frame | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo*	•	•	•
Easy removable condenser filter/Separated plastic water tray | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile/Vaschetta raccolta acqua separata in plastica*	•	•	•
Adjustable shelves: 1 middle + 1 bottom (With anti-tipping system) | *Ripiani regolabili: 1 centrale + 1 sul fondo (Sistema antiribaltamento)*		•	•
N.2 Sliding GN1/1 drawers with telescopic guides (suitable for pans 150mm depth) | *N.2 Cassetti scorrevoli adatti per vaschette GN1/1 (Profondità 150mm)*	•		
Pans GN 1/6 included | *Vaschette GN 1/6 incluse*	9 + 6		
Holder spacer for GN pans with "hook" design (included) | *Supporti vaschette "ad uncino" per una maggiore stabilità (Inclusi)*	•		
Self closing door (New inner embossed design for a better sealing) | *Porta autochiudente (Nuovo design con sagomantura interna per una maggior tenuta termica)*		•	•
Foamed door handle and removable gasket | *Maniglia schiumata nella porta e guarnizione estraibile*	•	•	•
S/S Adjustable feet - (Lockable castor as Optional) | *Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)*	4	4	4
Energy Efficiency class | *Classe energetica*	A	A	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	TRD 12	TR 10	TF 10
External Dimensions (WxDxH mm) | Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	711x791x914	711x791x914	711x791x914
Internal Dimensions (WxDxH mm) | Dimensioni Interne (LxPxH mm)	610x565x653	610x565x653	610x565x653
Capacity (lt) | Capacità (l)	188	191	190
Temperature | Temperatura (°C)	+0° - +8°	+0° - +8°	-22° - -15°
Refrigerant | Refrigerante	R600a	R600a	R290
Input Power | Assorbimento (W)	108	108	158
Noise Level | Rumorosità db(A)	0	0	0
Net Weight | Peso Netto (Kg)	70	60	61

DETAILS | *DETTAGLI*

1. Removable filter | *Filtro estraibile*
2. Removable gasket | *Guarnizione estraibile*
3. Adjustable shelves | *Ripiani regolabili*
4. Inner fan | *Ventilatore interno*
5. Digital thermostat with "opening door" and "Hi temperature" alarm | *Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e di "Alta temperatura"*
6. Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

VENTILATED AMERICAN PREP COUNTER
TAVOLI VENTILATI PREPARAZIONE ALIMENTI

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 50 mm

TRD 12

+0° | +8° | 5 CLIMATIC CLASS | new 2020 | GAS R600a | A

2 DRAWERS EQUIPPED WITH PANS GN 1/6

2 CASSETTI EQUIPAGGIATI CON VASCHETTE GN 1/6

TR 10

+0° | +8° | 5 CLIMATIC CLASS | new 2020 | GAS R600a | A

TF 10

-22° | -15° | 4 CLIMATIC CLASS | new 2020 | GAS R290

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	**RF 50A**
GN1/1 and EURONORM 600x400mm Upright Blast chiller | *Abbattitore verticale per GN1/1 e/o EURONORM 600x400mm*	•
Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*	•
Ventilated Cooling | *Refrigerazione ventilata*	•
Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore verniciato anti-corrosione*	•
Manual Defrost | *Sbrinamento manuale*	•
Digital Thermostat with Buzzer alarm | Termostato digitale con segnale di allarme	•
Error messagge directly in the display | *Messaggi di errore visualizzati direttamente sul display*	•
Foaming Agent Cyclopentane (CFC free) | Schiumatura in Ciclopentano (senza CFC)	60 mm
Chilling chamber in stainless steel | *Camera di raffreddamento in acciaio inox*	•
Door microswitch for stop inner fan with open door | *Porta con micro-interruttore per blocco ventola con porta aperta*	•
Preparated for condensation water tray (Not included) | *Predisposizione per assemblaggio vaschetta raccogli condensa (Non inclusa)*	•
Reversable door | *Porta reversibile*	•
Needle probe fitted as standard | *Sonda nucleo di serie*	•
Plastic thermal-braker as chamber body frame (Hot pipe system) | *Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (Tubo Caldo)*	•
Temperature controlled or temporizated blast chilling cycle | *Cicli di abbatimento a temperatura controllato o temporizzati*	•
Automatic storage mode at the end of blast chilling cycle | *Modalità automatica di conservazione a fine ciclo di abbattimento*	•
ECM/DC Fan (For Low energy counsumption/Low noise level) | *Ventole ECM/DC (Per un basso consumo energetio/Bassa rumorosità)*	•
Separate button for "ICE CREAM" Cycle | *Pulsante dedicata per ciclo abbattimento GELATO*	•
Separate button for "-40°C" Cycle | *Pulsante dedicata per ciclo abbattimento -40°C*	•
Adjustable feet | *Piedini regolabili*	4

STANDARD ACCESSORIES | *ACCESSORI STANDARD*

Core probe | *Sonda nucleo*	•

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	**RF 50A**
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	760x725x850
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	640x400x360
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	R290
Temperature | *Temperatura (°C)*	+90° - -18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R290
Input Power | *Assorbimento (W)*	590
Noise Level | *Rumorosità db(A)*	55
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	76

DETAILS | *DETTAGLI*

1. The items can be supplied either with adjustable feet or lockable castor | *Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno*
2. Inner fan cover | *Protezione ventilatore interno*
3. Needle probe with dedicated housing | *Sonda a spillone con alloggiamento dedicato*
4. Digital thermostat with customizated polycarbonate | *Termostato digitale con policarbonato personalizzabile*
5. Suitable for 5 tray EURONORM 600x400mm or GASTRONORM GN1/1 | *Adatto a contenere 5 teglie EURONORM 600x400mm o GASTRONORM GN1/1*
6. "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice della porta | *Anti-condensation "thermal-braker" on door frame*
7. Stainless Steel exterior and interior | *Corpo esterno ed interno in acciaio Inox*
8. Evaporator with anti-corrosion treatment | *Evaporatore con copertura anti-corrosione*

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 60 mm | GAS R290

SUITABLE FOR ICE CREAM (PANS NOT INCLUDED)

ADATTO AL GELATO (VASCHETTE NON INCLUSE)

FROST BUST" (-40°C CYCLE) AND "ICE CREAM" SETTINGS

FUNZIONE "FROST BUST" (CICLO A -40°C) E "GELATO"

RF 50A

+90° > +3° = 90'	+90° > -18° = 240'
Output chilling *Resa abbattimento* 15 Kg	Output freezing *Resa surgelazione* 10 Kg

STAINLESS STEEL | *INOX*

GENERAL FEATURES | *CARATTERISTICHE GENERALI*

MODEL | *MODELLO*	RF 2/3	RF 5	RF 10	RF 15
Countertop blast chiller | *Abbattitore da banco*	•			
Upright blast chiller | *Abbattitori verticali*		•	•	•
Ventilated cooling | *Refrigerazione ventilata*	•	•	•	•
Manual defrost | *Sbrinamento manuale*	•	•	•	•
Chilling chamber in AISI 304 steel type | *Camera di raffreddamento in acciaio inox AISI 304*	•	•	•	•
Easyclean surface (anti-fing printing) | *Facile da pulire rivestimento anti-impronta*		•	•	•
Foaming Agent HFO (CFC free) | *Schiumatura in HFO (senza CFC)*		60 mm	60 mm	60 mm
Water condensation, to collect condensation | *Vassoio di raccolta della condensa*		•	•	•
Door micro switch to stop the fan when the door is opened | *Porta con micro interruttore per blocco della ventola con porta aperta*	•	•	•	
Openin door alarm | *Allarme apertura porta*		•	•	•
Digital display | *Display digitale*	•	•	•	•
Error messages directly on display | *Messaggi di errore visualizzati direttamente sul display*	•	•	•	•
Safety device: motor thermal protection | *Dispositivo di sicurezza: magneto-termico per il motore*				•
H.A.C.C.P. Traceabilty complay | *Unità rispettano tracciabilità H.A.C.C.P.*		•	•	•
USB Port for dowload data | *Porta USB per lo scarico dati*		•	•	•
Model suitable for GN 1/1 shelves or EURONORM tray (600x400mm) | *Modelli idonei per griglie GN1/1 o vassoi EURONORM (600x400mm)*		•	•	•
Model suitable for GN 2/3 shelves | *Modelli idonei per griglie GN2/3*	•			
5 Languages display info | *Informazioni del display in 5 lingue*		•	•	•
Reversible door | *Porta reversibile*		•	•	•
Adjustable feet | *Piedini regolabili in altezza*		•	•	
Castors with brake as standard feature | *Ruote con freno di serie*				•

STANDARD ACCESSORIES | *ACCESSORI STANDARD*

Core probe | *Sonda al cuore*	•	•	•	•

TECHNICAL SPECIFICATIONS | *SPECIFICHE TECNICHE*

MODEL | *MODELLO*	RF 2/3	RF 5	RF 10	RF 15
External Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Esterne (LxPxH mm)*	600x610x370	760x70 x830	790x800x1630	790x800x1970
Internal Dimensions (WxDxH mm) | *Dimensioni Interne (LxPxH mm)*	345x367x270	640x420x340	670x420x780	670x420x1110
Capacity (lt) | *Capacità (l)*	3xGN2/3	5xGN1/1 5xEN600/400	10xGN1/1 10xEN600/400	15xGN1/1 15x EN600/400
Step shelves (mm) | *Passo ripiani (mm)*	70	70	70	70
Temperature | *Temperatura (°C)*	+45°-+3°/+45°--18°	+90°-+3°/+90°--18°	+90°-+3°/+90°--18°	+90°-+3°/+90°--18°
Refrigerant | *Refrigerante*	R452A	R452A	R452A	R452A
Defrost | *Sbrinamento*	Manual | *Manuale*	Manual | *Manuale*	Manual | *Manuale*	Manual | *Manuale*
Type of cooling | *Tipologia raffreddamento*	Ventilated | *Ventilato*	Ventilated | *Ventilato*	Ventilated | *Ventilato*	Ventilated | *Ventilato*
Input Power | *Assorbimento (W)*	218	449	900	2264
Voltage and net frequency (V/Hz) | *Tensione e frequenza (V/Hz)*	230/50	230/50	230/50	400(3ph)/50
Net Weight | *Peso Netto (Kg)*	48	88	159	190

DETAILS | *DETTAGLI*

Appliance for food blast chilling and freezing
Activating the chilling cycle causes the temperature at the core of the food to drop from +90°C to +3°C/+45°C +3°C (RF2/3) in a maximum of 90 minutes, as provided by the current standard for H.A.C.C.P. control. After chilling, the food can be conserved at a temperature of +3°C for a few days, after which it must be warmed in an oven and consumed. It is possible to chill with negative temperature: the temperature at the core of the food is lowered to -18°C in a maximum time of 270 minutes.
Standard cycles
Positive temperature rapid chilling process: +90°C +3°C/+45°C +3°C (only for RF2/3)
Negative temperature rapid freezing process: +90°C -18°C/+45°C -18°C (only for RF2/3)
Positive temperature rapid chilling process: +90°C +3°C/+45°C +3°C (only for RF2/3) with SOFT-HARD chilling function. Conservation automatically starts at the end of cycle. Functioning: time or with probe.

Dispositivo per il raffreddamento e la congelazione del cibo
L'attivazione del ciclo di raffreddamento provoca un abbassamento della temperatura nel nucleo del cibo da +90°C a +3°C/+45°C +3°C (RF2/3) in un tempo massimo di 90 minuti, come previsto dagli standard di controllo H.A.C.C.P.. Dopo il raffreddamento veloce il cibo può essere conservato alla temperatura di +3° C per alcuni giorni, dopo i quali deve essere riscaldato in forno e consumato. É possibile raffreddare il cibo a una temperatura negativa: la temperatura del nucleo è portata a -18° C nel tempo massimo di 270 minuti.
Cicli standard
Processo di raffreddamento veloce con temperatura positiva: +90°C +3°C/+45°C +3°C (solo per RF2/3)
Processo di raffreddamento veloce con temperatura negativa: +90°C -18°C/+45°C -18°C (solo per RF2/3)
Processo di raffreddamento veloce con temperatura positiva: +90°C +3°C/+45°C +3°C (solo per RF2/3), con funzione di raffreddamento SOFT-HARD. La conservazione inizia automaticamente al termine del ciclo. Modalità di funzionamento: a tempo e tramite sonda.

CERTIFICATIONS | *CERTIFICAZIONI*

CE RoHS

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

40°C | 5 CLIMATIC CLASS | 70 mm | GAS R452A

MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA

RF 2/3

+45° > +3° = 90′	+45° > -18° = 240′

Output chilling *Resa abbattimento*	Output freezing *Resa surgelazione*
7 Kg	5 Kg

RF 5

+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 270′

Output chilling *Resa abbattimento*	Output freezing *Resa surgelazione*
15 Kg	10 Kg

RF 10

+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 270′

Output chilling *Resa abbattimento*	Output freezing *Resa surgelazione*
32 Kg	22 Kg

RF 15

+90° > +3° = 90′	+90° > -18° = 270′

Output chilling *Resa abbattimento*	Output freezing *Resa surgelazione*
40 Kg	28 Kg