

SOLIS 60 XL

**ARAZİDEKİ
VAZGEÇİLMEZ
YARDIMCINIZ**



- ORİJİNAL KABİN & ROPS SEÇENEĞİ
- STAGE V (FAZ 5) MOTOR
- COMMON RAIL YAKIT SİSTEMİ
- MEKANİK SHUTTLE
- 12F X 12R VİTES



ÖZELLİKLER

SOLIS 60 XL

ITL Motor			
Silindir sayısı / Hacim (cc) / Emisyon standardı	3 / 3065 / CRDi / Stage V (FAZ 5)		
Partikül Filtreleri	DOC + DPF		
Nominal motor gücü (kw/Hp)	43.2/58		
Nominal motor devri	2000		
Maks. tork (Nm)	250@1400 Rpm		
Aspirasyon	Turboşarj		
Intercooler	Standart		
Hava Filtre Sistemi	İki Aşamalı Kuru Tip		
Blok ısıtıcı	Opsiyonel		
Yukarı Yönlü Egzoz	Standart		
Aşağı Yönlü Egzoz	Opsiyonel		
Yakıt deposu kapasitesi (L)	72		
Aktarma Sistemi			
12x12 Senkronize "Shuttle" Şanzıman (4X4)	Standart	Asgari İleri Hız	1.3 km/s
		Asgari İleri Hız	30 km/s
12x12 Senkronize "Shuttle" Şanzıman (4X4) + Sürünge Vites	Opsiyonel	Asgari İleri Hız	0.5 km/s
		Asgari İleri Hız	30 km/s
Ön Aks			
2 Çeker Ön Aks	Opsiyonel		
4 Çeker Ön Aks	Standart		
Diferansiyel Kilidi	Mekanik		
4 Çeker Sistemi	Mekanik		
Fren Sistemi	Mekanik		
PTO			
PTO Tipi	Mekanik		
540/540E	Standart		
540/1000	Opsiyonel		
540/Rev PTO	Opsiyonel		
Hidrolik Sistemi			
Hidrolik Pompa Gücü (lt/sn)	45		
Merkezi mekanik kaldırma paneli	Standart		
Üstten bağlantı algılama sistemi	Standart		
Liftomatic	Standart		
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500		
Hidrolik bağlantı kategorisi	II		
Azami arka bağlantı noktaları	2/3 (O)		
Azami orta bağlantı noktaları	2		
Mekanik kumanda kolu (orta bağlantılar için)	Opsiyonel		

ÖZELLİKLER

SOLIS 60 XL

Çeki Demirleri	
E-Mark Hareketli Çeki Demiri	Standart
Yarı otomatik merdiven aksamı	Opsiyonel
Tam otomatik merdiven aksamı	Opsiyonel
CUNA Tipi Çeki Demiri	Opsiyonel
Römork Frenleri	
Hidrolik	Opsiyonel
Çift Hatlı Pnömatik	Opsiyonel
Elektrik Aksamı (ROPS/KAB)	
Akü	110AH 800CCA
Alternatör	90A / 120A
Akü Güç Kesme Anahtarı, 3 pin soket, 7 pin soket	Standart
Sürücü Kokpiti	
Asma platform (ROPS'lu)	Standart
Delüks Sürücü koltuğu	Opsiyonel
Aşağı yukarı ayarlanabilir Teleskopik Direksiyon	Opsiyonel
Yükleyici Kontrol Çubuğu	Opsiyonel
Kabin Kliması (Kabinli)	Opsiyonel
Ölçüler	
Dingil mesafesi (mm)	2225
Toplam Yükseklik (mm)	2700/2500
Genel Genişlik (mm)	1937
Toplam Uzunluk (mm)	3841-4066
Ön İz Genişliği (mm)	1570
Arka İz Genişliği (mm)	1450
Yerden Yükseklik (mm)	310
Yüksüz Ağırlık (Kg)	2920
Lastik Kombinasyonu	9.5x24 & 14.9*28



Yanmar Turkey Makine A.Ş.

Tel: 0 (232) 502 43 85 Fax: 0 (232) 502 43 93



Yanmar Turkey Makine A.Ş., bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Kullanılan fotoğraflar ve teknik özellikler, Türkiye pazarına sunulmayan opsiyonel özellikler içerebilir.