

SOLIS 75 XL

**EN ZORLU
ŞARTLAR İÇİN
ÜRETİLDİ**



**STAGE 5
READY**

- ORİJİNAL KABİN
- STAGE V
(FAZ 5) MOTOR
- COMMON RAIL
YAKIT SİSTEMİ



ÖZELLİKLER SOLIS 75 XL

ITL Motor			
Silindir sayısı / Hacim (cc) / Emisyon standardı	4/ 4087/ CRDi Stage V		
Partikül Filtreleri	DOC + DPF		
Nominal motor gücü (kw/Hp)	55.9/75		
Nominal motor devri	2000		
Maks. tork (Nm)	340@1400 Rpm		
Aspirasyon	Turboşarj		
Intercooler	Standart		
Hava Filtre Sistemi	İki Aşamalı Kuru Tip		
Blok ısıtıcı	Opsiyonel		
Yukarı Yönlü Egzoz	Standart		
Aşağı Yönlü Egzoz	Opsiyonel		
Yakıt deposu kapasitesi (L)	88		
Aktarma Sistemi			
12x12 Senkronize "Shuttle" Şanzıman (4X4)	Standart	Asgari İleri Hız	1,22 km/s
		Asgari İleri Hız	35 km/s
12x12 Senkronize "Shuttle" Şanzıman (4X4) + Süper Sürünge Vites	Opsiyonel	Asgari İleri Hız	0,25 km/s
		Asgari İleri Hız	40 km/s
Ön Aks			
4 Çeker Ön Aks	Standart		
Diferansiyel Kilidi	Mekanik		
4 Çeker Sistemi	Elektro-Hidrolik		
Fren Sistemi	Hidrolik Beslemeli		
PTO			
PTO Tipi	Mekanik		
540/540E	Standart		
Hidrolik Sistemi			
Hidrolik Pompa Gücü (lt/sn)	50		
Merkezi mekanik kaldırma paneli	Standart		
Üstten bağlantı algılama sistemi	Standart		
Liftomatic	Standart		
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500 Kg / 3000 Kg (O)		
Hidrolik bağlantı kategorisi	II		
Azami arka bağlantı noktaları	2/3 (O)		
Azami orta bağlantı noktaları	2		
Mekanik kumanda kolu (orta bağlantılar için)	Opsiyonel		

ÖZELLİKLER SOLIS 75 XL

Çeki Demirleri	
E-Mark Haraketli Çeki Demiri	Standart
Yarı otomatik merdiven aksamı	Opsiyonel
Tam otomatik merdiven aksamı	Opsiyonel
CUNA Tipi Çeki Demiri	Opsiyonel
Römork Frenleri	
Hidrolik	Opsiyonel
Çift Hatlı Pnömatik	Opsiyonel
Elektrik Aksamı (ROPS/KAB)	
Akü	130AH 800CCA
Alternatör	120A
Akü Güç Kesme Anahtarı, 3 pin soket, 7 pin soket	Standart
Sürücü Kokpiti	
Asma platform (ROPS'lu)	Standart
Delüks Sürücü koltuğu	Opsiyonel
Aşağı yukarı ayarlanabilir Teleskopik Direksiyon	Opsiyonel
Yükleyici Kontrol Çubuğu	Opsiyonel
Çamurluğa Monte Harici Bağlantı Kontrolü	Opsiyonel
Kabin Kliması (Kabinli)	Opsiyonel
Ölçüler	
Dingil mesafesi (mm)	2350
Toplam Yükseklik (mm)	2680
Genel Genişlik (mm)	2030-2050
Toplam Uzunluk (mm)	3985-4205
Ön İz Genişliği (mm)	1675
Arka İz Genişliği (mm)	1510
Yerden Yükseklik (mm)	355
Yüksüz Ağırlık (Kg)	3950-4015
Lastik Kombinasyonu	11.2x24 & 16.9x30



Yanmar Turkey Makine A.Ş.

Tel: 0 (232) 502 43 85 Fax: 0 (232) 502 43 93



Yanmar Turkey Makine A.Ş., bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Kullanılan fotoğraflar ve teknik özellikler, Türkiye pazarına sunulmayan opsiyonel özellikler içerebilir.