

SOLIS S90

GÜCÜN VE TASARRUFUN ZİRVESİ

- GÜÇLÜ 4 SİLİNDİR SONALİKA MOTOR
- TURBO + INTERCOOLER
- BOSCH POMPA
- AUTO LIFT
- MEKANİK LEVYE
- 12+12 VİTES
- YOL KUYRUK MİLİ



ÖZELLİKLER S 90 4WD	
MOTOR	
Model	SONALIKA 4105 ELT 4 Silindirli, Sıralı Motor EURO III
Güç kW (hp)	84,3
Tip	Dizel, Su Sogutmalı, Direkt Enjeksiyon, Turbo, Intercooler, 4 zamanlı
Nominal Devir (d/dk)	2000
Silindir Sayısı	4
Çap x Strok (mm)	105x118
Strok Hacmi (cm3)	4.087
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm)	360 (+/-%5)Nm @ 1300 (+/-100) D/Dak
Yakıt Pompası	BOSCH
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	64
KUYRUK MILİ (PTO)	
PTO Tipi	Bağımsız
Devir (d/dk)	540/540E
Kontrol Şekli	Mekanik
GÜÇ AKTARIMI	
Dişli Kutusu	12+12
Hız Aralığı (km/saat)	min: 1,48 - maks: 31,36
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik kontrollü
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı

ÖZELLİKLER S 90 4WD	
HİDROLİK SİSTEM	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500
Hidrolik Servis Çıkışı	4
Autolift	Standart
Arka Hidrolik Askı Tipi	3 Noktadan
Direksiyon	Hidrolik Direksiyon
ELEKTRİK SİSTEM	
Akümülatör	12V 110AH
Alternatör	12V 90Amp
Römork Elektrik Çıkışı	7 Kutuplu
ÖLÇÜLER	
Uzunluk(ön tampon arka hid. kol ucu)(mm)	3900
Ön Lastik	12,4-24
Arka Lastik	18,4-30
İz Genişliği (ön/arka)(mm)	1940-1845
Yükseklik (mm)	2590
Minimum Alt Açıklık (mm)	450
Ağırlık (ilave ağırlıksız)(kg)	3527
Dingiller Arası Mesafe (mm)	2345
STANDART EKİPMANLAR	
Ön Ağırlıklar (kg)	6 x 31
Arka Ağırlıklar (kg)	2 x 34



Yanmar Turkey Makine A.Ş.
Tel: 0 (232) 502 43 85 Fax: 0 (232) 502 43 93



Yanmar Turkey Makine A.Ş., bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Kullanılan fotoğraflar ve teknik özellikler, Türkiye pazarına sunulmayan opsiyonel özellikler içerebilir.