



VigoSec

KABLOSUZ KAPI KONTROL ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU-2025

Elektronik Kollar

Aperio E100



Tüm Avrupa (DIN) gömme kilitler ile uyumludur.
Ahşap, çelik ve boru çerçeveli kapılarda kullanılabilir.
PIN, Kart, PIN+Kart, 4 ila 8 haneli kod desteği
NFC ve BLE desteği ile mobil kullanım
3 renkli bilgilendirme ledi desteği
L Şekilli ya da U Şekilli, fırçalı paslanmaz çelik materyal
41 x 10/20 x 312 mm
40 ila 100 mm arasında tüm kapılara uyumludur.
40 mm' den büyük gömme kilit derinliğine uyumludur.
1 x Lityum CR123A pille, 14 aya kadar kullanım süresi
IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), AES 128 Bit Şifreleme IP52
Koruma sınıfı, CE Sertifikasyonu
0 ila 60 derece, Max. %85 bağıl nem



Aperio H100



Tüm Avrupa (DIN) gömme kilitler ile uyumludur.
Ahşap, çelik ve boru çerçeveli kapılarda kullanılabilir.
Kart ve Mobil cihazları destekler
NFC ve BLE desteği ile mobil kullanım
3 renkli bilgilendirme ledi desteği
L Şekilli ya da U Şekilli, satine krom materyal
55 x 13,5 x 56 mm
35 ila 80 mm arasında tüm kapılara uyumludur.
40 mm' den büyük gömme kilit derinliğine uyumludur.
1 x Lityum CR123A pille, 15 aya kadar kullanım süresi
IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), AES 128 Bit Şifreleme IP42
Koruma sınıfı, CE Sertifikasyonu
0 ila 60 derece, Max. %85 bağıl nem)



Elektronik Kollar

Aperio L100



Tüm Avrupa (DIN) gömme kilitler ile uyumludur.
Ahşap, çelik ve boru çerçeveli kapılarda kullanılabilir.
PIN, Kart, PIN+Kart, 4 ila 8 haneli kod desteği
NFC ve BLE desteği ile mobil kullanım
3 renkli bilgilendirme ledi desteği
L Şekilli ya da U Şekilli, fırçalı paslanmaz çelik materyal
168,5 x 16,5 x 88/93/98 / 167,8 x 48 x 20 / 101,8 x 43,7 x 15 mm
40 ila 100 mm arasında tüm kapılara uyumludur.
40 mm' den büyük gömme kilit derinliğine uyumludur.
2 x Lityum AA pille, 100.000 açılmaya kadar kullanım süresi
IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), AES 128 Bit Şifreleme
IP55 Koruma sınıfı, CE Sertifikasyonu
0 ila 60 derece, Max. %85 bağıl nem



Silindirler

Aperio C100



iCLASS, iCLASS SE, iCLASS Seos, MIFARE Classic, Mifare Classic SE, Mifare Ultralight, Mifare Plus, Mifare DESFire 0.6, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3 (EV2 and EV3 only in Legacy mode), Mifare DESFire SE, PicoPass, ISO 14443A UID, ISO 14443B UID, ISO 15693 UID, LEGIC kartları destekler.

NFC ve BLE desteği ile mobil kullanım

3 renkli bilgilendirme ledi desteği

2-4 cm algılama mesafesi

Paslanmaz çelik materyal

44x32 (L x Ø)

40 ila 100 mm arasında tüm kapılara uyumludur.

40 mm' den büyük gömme kilit derinliğine uyumludur.

1 x Lityum CR2 pille, 12 aya kadar kullanım süresi

IEEE 802.15.4 (2.4 GHz), AES 128 Bit Şifreleme

IP52 Koruma sınıfı, CE Sertifikasyonu

-20 ila 60 derece, Max. %85 bağıl nem



Kabin ve Dolap Kilitleri

Aperio KS200



Wiegand veya OSDP çalışabilir
İsteğe bağlı DPS ile standart kilit izleme
Yetkili kılranıcılara ve denetim takibine erişim
Kurcalamaya karşı dirençli statik güç 350 IBS
HID, NFC ve BLE kimlik bilgileri dahil tüm 13,56 MHz destekli
Kırmızı ve yeşil led gösterge
6 veya 7 pinli SFIC, Anahtar Geçersiz Kılma
CE, FCC, ROHS, UL294



Aperio KL100



Wiegand veya OSDP çalışabilir
İsteğe bağlı DPS ile standart kilit izleme
Yetkili kılranıcılara ve denetim takibine erişim
Kurcalamaya karşı dirençli statik güç 350 IBS
HID, NFC ve BLE kimlik bilgileri dahil tüm 13,56 MHz destekli
Kırmızı ve yeşil led gösterge
6 veya 7 pinli SFIC, Anahtar Geçersiz Kılma
CE, FCC, ROHS, UL294





VigoSec

GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN BURADAYIZ

VigoSec