JEEP GLADIATOR



JEEP GLADIATOR

OVERLAND 3.6L AT8 4X4 RUBICON 3.6L AT8 4X4



EOUIPAMIENTO Rubicon 3.6L ATB 4X4 Overland 3.6L ATB 4X4 Exterior \checkmark Espejos laterales con comando eléctrico **√ √** Espejos retrovisores calefaccionados Faros Antiniebla 2 Ganchos de remolque delanteros Ganchos de remolque traseros 18" 17" Llantas de aleación ✓ ✓ ✓ Luces de cortesía Parabrisas rebatible Puertas desmontables Techo desmontable ✓ Techo rígido de tres paneles ✓ **√** Techo rígido color carrocería Techo rígido color negro **√** Techo de Iona desmontable **√** Kit de Faros LED ✓ Paragolpes y guardabarros color carrocería ✓ Paragolpes, guardabarros color negro Capot Deportivo $\overline{\checkmark}$ Revestimiento de caja de carga ✓ Estribos laterales Cobertor de caja de carga (Roll-up) Climatizador automático bi-zona ✓ Apoya brazos central delantero Asientos delanteros con regulación multi Asiento trasero plegable 60/40 Asientos tapizados en cuero Tablero de Instrumentos Digital TFT ✓ Espejo retrovisor electrocrómico Volante revestido en cuero ✓ ✓ Volante regulable en altura y profundidad Levanta-cristales eléctricos, delanteros tipo One-Touch Iluminación interior ambiental tipo LED Seguridad Airbags frontales delanteros y suplementarios laterales Control de arranque y descenso en pendientes (HSA / HDC) Control de estabilidad Control de tracción Control de velocidad crucero adaptativo con función Stop ✓ Fijación de asientos para niños ISOFIX Protector de zócalos Rock-Rails Protector metálico de tanque de combustible Protector metálico de transmisión y caja de transferencia Protector metálico de barra estabilizadora Rueda de auxilio full-size Sistema de control de oscilaciones de remolque **√** Alarma de seguridad. Sistema de detección de pasajeros ✓ ✓ ✓ Cámara delantera off-road ✓ Cámara de retroceso Detector de punto ciego √ Alerta de colisión frontal ✓ Alerta de tráfico cruzado

Tecnología				
Comando al volante			\checkmark	\checkmark
Pantalla multimedia central U-co	innect®		8,4"	8,4"
Sistema de audio premium Alpin	e®		✓	\checkmark
Sistema de control de presión d	e neumáticos			
Encendido remoto			_ <	\checkmark
Navegador GPS			_ 🗹	\checkmark
Conectividad Andriod Auto / Goo	ogle CarPlay		_ 🗹	\checkmark
Parlante Bluetooth (Wireless)			_ 🗹	✓
Puertos USB / Multimedia	T:- C++		_ 🗸	√
Sistema de encendido con botó	n y Tip-Start			\checkmark
DATOS TÉCNICOS	Overland LGL ATB 4X4		nL:	
3	.6L ATB 4X4		Rubi 3.61 AT	18 4X4
Motor	3.6L Pentas	tar V6 24\	/ VVT ESS	
Válvulas	DOHC 24 V			
Cilindrada (cm3)	3.604			
Disposición y Cilindros	6 cilindro	os en V (er	n 60°)	
Potencia máxima (CV)	285	cv @ 6.40	0	
Torque (Nm@rpm)	353	Nm @ 4.80	00	
Transmisión	Automática	a de 8 velo	cidades	
	ac Full Time 4WD s con reductora 2.72:			ull Time 4WD on reductora 4:1
Eje delantero		ana M210	ilopidanca ec	IIII Edde (Old 4.1
Eje trasero		ina M220		
Dirección	Dirección Asis		nhidraulica	a
Relación de Diferenciales	3,73:1		4.1:1	
	o Leading-Link	Tinn Leadin		ortiquadores FOX
	o Trailing-Arm			ortiquadores FOX
	70SR18 Bridgestone			IF Goodrich
Combustible		Nafta	J/ / JINI / G D	ii oodanon
Combustible		Nafta	J/ / JINI / G D	
			<i>J</i> /	Rubicon 3.6L ATB 4X4
Combustible		Nafta Overland	3/ 73/11/16 13	Rubicon
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg)		Nafta Overland 3.6L ATB 4X4	J/1311176 D	Rubicon 3.6L ATB 4X4
Combustible CAPACIDADES Plazas		Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	83,2	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg)		Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco	ible (It)	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera	ible (It)	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento	ible (It)	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b	ible (It)	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock)	ible (It) onectable	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de	ible (It) onectable	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road +	onectable oloqueo liferencial)	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía	onectable oloqueo liferencial)	Nafta Overland 3.61.478 4X4 5 2.631	,	Rubicon 35L ATB 4044 5 2.835
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road +	onectable oloqueo liferencial)	Nafta Overland 3.61 ATB 4X4	,	Rubicon 3.61 at8 4x4
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg)	onectable oloqueo	Nafta Overland 381.4/18 4/4 5 2.631 V V 5 550 2.722	,	Rubicon Signatura Assa Assa Assa Assa Assa Assa Assa As
Combustible CAPACIDADES Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico d Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM)	onectable oloqueo	Nafta Overland 3.81.478 4X4 5 2.631 V V V S 550	83,2	Rubicon 361 A18 404 5 2.835
Capacidad de remolque (kg) Dimensiones (kg) Capacidad de tanque combust describentes estabilizadora delantera describencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con becánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm)	onectable oloqueo	Nafta Overland 381.4/18 4/4 5 2.631 V V 5 550 2.722	83,2	Rubicon Signatura Assa Assa Assa Assa Assa Assa Assa As
Capacidad de remolque (kg) Dimensiones (kg) Capacidad de tanque combust Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. descr Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con b mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico d Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm)	onectable oloqueo	Nafta Overland 3.61. Alf 4.44 5 2.631 V V V 5 550 2.722 Overland 3.61. Alf 4.44	83,2	Rubicon 35. ATB 4X4 5 2.835
Capacidad de tanque combustible Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combustibarra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con becánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm) Alto (mm)	onectable oloqueo	Nafta Overland 3.81. A/18 4/4 5 2.631 V S 5 2.631 Overland 3.81. A/18 4/4 1.905	83,2	Rubicon 35L AIB 4X4 5 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835
Capacidad de tanque combustible Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combustibarra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con benecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm) Alto (mm) Distancia entre ejes (mm)	onectable oloqueo	Nafta Overland 3.81. A/18 4/4 5 2.631 V 5 550 2.722 Overland 3.81. A/18 4/4 1.905 3.479	83,2	Rubicon 35L AIB 4X4 5 2.835 2.835
Capacidad de tanque combustible Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combustibarra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con imecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm) Alto (mm) Distancia entre ejes (mm) Despeje al suelo (mm)	onectable oloqueo	Nafta Overland 3.81. A/18 4/4 5 2.631 V S 5 2.631 Overland 3.81. A/18 4/4 1.905	5.537 1.874	Rubicon 35L AIB 4X4 5 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835 2.835
Capacidad de tanque combustible Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combustibarra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con benecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm) Alto (mm) Distancia entre ejes (mm) Despeje al suelo (mm) Largo de caja de carga (mm)	ible (It) pnectable ploqueo diferencial)	Nafta Overland 3.81. A/18 4/4 5 2.631 V 5 550 2.722 Overland 3.81. A/18 4/4 1.905 3.479	5.537 1.874	Rubicon 35L AIB 4X4 5 2.835 2.835
Capacidad de tanque combustible Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combustibarra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con is mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm) Alto (mm) Distancia entre ejes (mm) Despeje al suelo (mm) Largo de caja de carga (mm) Ancho mínimo de la caja de ca	ible (It) conectable coloqueo diferencial) a)	Nafta Overland 3.81. A/18 4/4 5 2.631 V 5 550 2.722 Overland 3.81. A/18 4/4 1.905 3.479	5.537 1.874	Rubicon 35L AIB 4X4 5 2.835 2.835
Capacidad de tanque combustible Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combustibarra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con benecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm) Alto (mm) Distancia entre ejes (mm) Despeje al suelo (mm) Largo de caja de carga (mm) Ancho mínimo de la caja de ca	ible (It) conectable coloqueo diferencial) a)	Nafta Overland 3.61.478 4X4 5 2.631 V 5 550 2.722 Overland 3.61.478 4X4 1.905 3.479 254	5.537 1.874	Rubicon 38LAIB 4X4 5 2.835 2
Capacidad de tanque combustible Plazas Peso en orden de marcha (kg) Capacidad de tanque combustibarra estabilizadora delantera Barra estabilizadora delantera Barra estabilizadora del. desco Barra estabilizadora trasera Diferencial anti-deslizamiento Diferenciales del. y tras. con is mecánico (Tru Lock) Función BLD (Freno electrónico de Función Off Road + Función Selec Speed (Travesía Capacidad de carga (kg) Capacidad de remolque (kg) DIMENSIONES (MM) Largo (mm) Ancho con espejos (mm) Alto (mm) Distancia entre ejes (mm) Despeje al suelo (mm) Largo de caja de carga (mm) Ancho mínimo de la caja de ca	ible (It) conectable coloqueo diferencial) a)	Nafta Overland 3.81. A/18 4/4 5 2.631 V 5 550 2.722 Overland 3.81. A/18 4/4 1.905 3.479	5.537 1.874	Rubicon 35L AIB 4X4 5 2.835 2.835



Sensores de estacionamiento con alerta sonora



20,3°

<u>3 años o 100.</u>000 km

18,4°

Ángulo ventral

Garantía