SÉRIE PHÉNOLIQUE

TECK-12

Porte battante en phénolique compact



Un panneau massif monolithique de 12,7 mm, résistant à l'humidité et facile d'entretien, associé au mécanisme de pivots gravitaires TECKTRIA. Pour les passages piétonniers en milieux commerciaux, alimentaires et de soins.

01 CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT

Épaisseur du panneau	12,7 mm (½ po) nominal.
Composition	Phénolique compact; panneau massif monolithique.
Finition	Grand choix de couleurs et de finis. Sélection Signature selon disponibilité. Aussi offerte avec les matériaux FENIX® de Formica.
Configuration	Un ou deux battants, selon les exigences du projet.
Mécanisme	Pivots suspendus à rappel gravitaire, sans ressort; retour automatique en position fermée.
Matériau des pivots	Acier inoxydable 304; option en acier inoxydable 316L.
Hublot	Polycarbonate transparent de 6,35 mm (¼ po) d'épaisseur. Dimensions et encadrement selon la configuration retenue.
Fabrication	Sur mesure, selon les dimensions et la configuration approuvées aux dessins d'atelier.

02 APPLICATIONS VISÉES

CIRCULATION PIÉTONNIÈRE UNIQUEMENT

Milieux alimentaires • Restauration • Commerces
Hôpitaux • Pharmacies • Établissements médicaux

Pour les passages de personnes entre les zones de service, de préparation ou de soins.

03 OPTIONS ET ACCESSOIRES

Encadrement du hublot : moulure EPDM ou cadre en inox 304, selon la configuration retenue.

Plaques de protection, pare-chocs, protège-jambages et cadre selon les besoins du projet.

04 ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif compatible avec le fini choisi. Pour la version FENIX®, suivre les consignes d'entretien du fabricant. Adapter les produits de nettoyage à la finition et aux accessoires.

VERSION DE TRAVAIL — À finaliser : finition des chants; dimensions et encadrement des hublots; dimensions maximales et poids des battants; configuration FENIX® selon le fini choisi.

TECKTRIA CANADA INC.
418 520-3164 | 1 800 361-0438

info@tecktria.ca | tecktria.ca