

## 1. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du contact

Entreprise

Courriel

Téléphone / poste

Nom du projet

Adresse de l'entreprise

No de projet / référence / ville

Date souhaitée / échéancier

Quantité totale de portes requises pour le projet

## 2. TYPE DE PROJET

☐ Commercial

☐ Industriel

☐ Restauration

☐ Hospitalier

☐ Institutionnel

☐ Alimentaire

☐ Commerce de détail

☐ Autre

Précisions

## 3. TYPE DE CIRCULATION PRÉVUE DANS LE PROJET

☐ Piétons / personnel

☐ Chariots

☐ Transpalettes

☐ Circulation mixte

☐ Autre

### NOTE IMPORTANTE - CIRCULATION

Les portes battantes TECKTRIA sont conçues pour la circulation piétonne, les chariots et les transpalettes.

**Elles ne sont pas destinées aux impacts ou au passage de chariots élévateurs.**

## 4. MODE DE RÉCEPTION

☐ Ramassage à l'usine

☐ Livraison requise

Adresse de livraison

**IMPORTANT** Remplir une fiche descriptive distincte pour chaque porte du projet.

Dupliquer la page 2 selon la quantité totale de portes requises.

## 5. INFORMATIONS GÉNÉRALES / PARTICULARITÉS DU PROJET

Une fiche à remplir pour chaque porte. Toutes les dimensions sont en pouces (po).

## 1. DIMENSION DE L'OUVERTURE NETTE

Repère

Largeur nette (po)

Hauteur nette (po)

Configuration

☐ Simple

☐ Double

## 2. TYPE DE PANNEAU

☐ TECK-12 - panneau phénolique 1/2 po (12 mm)

Prix et délai optimisés

☐ TECK-16 - panneau phénolique 5/8 po (16 mm)

☐ INOX - panneau recouvert d'acier inoxydable

☐ ÉCONOMIQUE - stratifié sur âme en contreplaqué de bouleau baltique multiplis 1/2 po (12 mm) - noir seulement

## 3. COULEUR DE PANNEAU

Sélection standard - prix et délai optimisés

☐ Noir

☐ Gris charbon

☐ Gris pâle

☐ Noyer

☐ Érable

☐ Rouge vif

☐ Couleur spéciale / autre

## 4. HUBLLOT

Dimensions du hublot standard - prix et délai optimisés

☐ 12 po x 18 po

☐ 12 po x 22 po

☐ 9 po x 18 po - cadre inox seulement

☐ 9 po x 22 po - cadre inox seulement

☐ Dimensions ou forme spécifiques

Finition du hublot

☐ Moulure en acier inoxydable

☐ Moulure en EPDM noir

## 5. PROTECTION DU BAS DE PORTE

☐ Aucune

☐ Pare-chocs en HDPE (recommandé avec chariots ou transpalettes)

Hauteur (po)

☐ 12"

☐ 16"

☐ 20"

☐ 24"

☐ 32"

☐ 36"

☐ Spéciale

☐ Plaque poussoir en acier inoxydable

Hauteur (po)

☐ 12"

☐ 16"

☐ 20"

☐ 24"

☐ 32"

☐ 36"

☐ Spéciale

## 6. PROTECTEUR DE JAMBAGE INOX 9 PO

Fortement recommandé avec chariots ou transpalettes; généralement non requis pour circulation piétonne seulement.

☐ Aucun

☐ Ajouter

## 7. CADRAGE (OPTIONNEL)

☐ Aucun

☐ Acier à peindre

☐ Acier inoxydable

Épaisseur totale du mur (po)

## 8. NOTES / EXIGENCES PARTICULIÈRES