60 Hz

Modelo	Presión		Capacidad*				Motor	Conexión	Dimensiones (mm)			Peso	Nivel de Ruido**
			Minimo		Máximo								
	bar	psi	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW/HP		Longitud	Anchura	Altura	kg	dB (A)
IMPETUS VSD 22	7	100	1,04	36,7	4,39	155	22/30	G 1 1/4"	1095	955	1580	750	72
	8,5	125	1,02	36	3,99	140,9							
	10	150	0,87	30,7	3,53	124,7							
IMPETUS VSD 30	7	100	1,77	62,5	6,33	223,5	30/40	G 1 1/4"	1095	955	1580	875	72
	8,5	125	1,58	55,8	5,86	206,9							
	10	150	1,51	53,3	5,2	183,6							
IMPETUS VSD 37	7	100	1,8	63,6	7,81	275,8	37/50	G 1 1/2"	1250	1195	1860	1220	71
	8,5	125	1,77	62,5	6,97	246,1							
	10	150	1,74	61,4	6,15	217,2							
IMPETUS VSD 45	7	100	2,34	82,6	9,37	330,9	45/60	G 1 1/2"	1250	1195	1860	1400	72
	8,5	125	2,14	75,6	8,35	294,9							
	10	150	2,09	73,8	7,16	252,9							
IMPETUS VSD 55	7	100	2,8	98,9	11,64	411,1	55/75	G 2"	1450	1400	1965	1620	72
	8,5	125	2,63	92,9	10,51	371,2							
	10	150	2,23	78,8	9,2	324,9							
IMPETUS VSD 75	7	100	3,45	121,8	16,32	576,3	75/100	G 2"	1450	1400	1965	1760	72
	8,5	125	3,29	116,2	14,63	516,7							
	10	150	3,57	126,1	12,84	453,4							

60 Hz

Modelo	Presión		Capacidad*		Motor	Conexión	Dimensiones (mm)			Peso	Nivel de Ruido**
	bar	psi	m³/min	cfm	kW/hp		Longitud	Anchura	Altura	kg	dB (A)
IMPETUS 22	7,5	110	3,95	140	22/30	G 1 1/4"	990	1670	1580	1055	70
	8,5	125	3,69	130							
	10	145	3,18	112							
	13	190	2,5	88,3							
IMPETUS 30	7,5	110	6,05	214	30/40	G 1 1/4"	990	1670	1580	1220	70
	8,5	125	5,07	179							
	10	145	4,5	159							
	13	190	3,85	136							
IMPETUS 37	7,5	110	6,91	244	37/50	G 1 1/2"	1345	1905	1860	1790	63
	8,5	125	6,25	221							
	10	145	5,93	209							
	13	190	4,97	176							
IMPETUS 45	7,5	110	9,05	320	45/60	G 1 1/2"	1345	1905	1860	2060	63
	8,5	125	7,94	281							
	10	145	6,8	240							
	13	190	5,85	206							
IMPETUS 55	7,5	110	10,75	380	55/75	G 2"	1565	2220	1965	2220	66
	8,5	125	10,72	379							
	10	145	9,38	331							
	13	190	8,17	289							
IMPETUS 75	7,5	110	15,14	535	75/100	G 2"	1565	2220	1965	2590	70
	8,5	125	14,17	500							
	10	145	13,2	467							
	13	190	11,16	394							

- Son los valores obtenidos bajo las siguientes condiciones de referencia; 1 bar/14.5 psi presión absoluta de aire, 0% humedad relativa, 20 °C/68 °F calor de aire de entrada, 71 °C/160 °F valor de ajuste de válvula de termo-estática y el uso de Smartoil
- Hertz Kompressoren se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos sin previo aviso.

* Se refiere al flujo libre de aire medido de acuerdo con la norma ISO 1217:2009, Anexo Estándar E y C.

** Se refiere nivel de presión de ruido medido de acuerdo a los estándares de ISO 2151:2008 y ISO 3744:2010 con la tolerencia ± 3 dB(A) .

HERTZ KOMPRESSOREN GLOBAL
export@hertz-kompressoren.com
www.hertz-kompressoren.com

HERTZ KOMPRESSOREN GmbH
Kronacherstr. 60, 96052 Bamberg
Tel: +49 951 96 43 13 88 Fax: +49 951 96 43 13 50
info@hertz-kompressoren.de

HERTZ KOMPRESSOREN USA Inc.
11910 Mount Holly-Huntersville Road
Huntersville, NC 28078 USA
Tel : +1 704 579 59 00 - info@hertz-kompressoren.us