Controlador

- Sin necesidad de un controlador principal externo, capacidad de trabajo sincronizado con Master/Slave para hasta dos compresores
- Comunicación ModBus interna
- Interfaz en pantalla fácil de usar
- Registro de las últimas 20 alarmas



60 Hz

Modelo	Presión		Capacidad*		Motor	Conexión	Dimensiones [Anchura x Longitud x Altura] (mm)		Peso (kg)		Receptor de Aire
	bar	psi	m³/min	cfm	kW/HP		Montaje en Base	Depósito + Secador	Montaje en Base	Depósito + Secador	
HBD LASER 11	14,5	210	0,97	34,3	11/15	G3/4"	962 x 732 x 1200	1880 x 732 x 1700	295	470 (14,5-16 bar) 495 (20 bar)	250L
	16	232	0,78	27,6							
	20	290	0,55	19,4							
HBD LASER 15	14,5	210	1,48	52,3	15/20	G3/4"	962 x 732 x 1200	1880 x 732 x 1700	315	490 (14,5-16 bar) 515 (20 bar)	250L
	16	232	1,37	48,4							
	20	290	1,02	36							
HBD LASER 18,5	14,5	210	1,72	60,7	18,5/25	G3/4"	1039 x 948 x 1462	2135 x 1200 x 2010	425	835	500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar)
	16	232	1,6	56,5							
	20	290	1,15	40,6							
HBD LASER 22	14,5	210	2,32	81,9	22/30	G3/4"	1039 x 948 x 1462	2135 x 1200 x 2010	465	900	500L (14,5-16 bar) - 2x250L (20 bar)
	16	232	2,13	75,2							
	20	290	1,61	56,9							
HBD LASER 30	14,5	210	3,5	124	30/40	G1 1/4"	1135 x 1035 x 1600	-	665	-	-
	16	232	3,23	114							
	20	290	2,49	88							
HBD LASER 37	14,5	210	4,58	162	37/50	G1 1/4"	1135 x 1035 x 1600	-	725	-	-
	16	232	4,24	150							
	20	290	3,35	118							

- Rendimientos de unidad calculados en referencia a las condiciones que son del 1 bar / 14.5 psi la presión de aire absoluta ,la humedad relativa del 0% , la temperatura de aire de entrada del 20°C/68°F, la temperatura set de válvula termostática de 71°C/160°F a y el uso de Smartoil.
- HERTZ KOMPRESSOREN se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y especificaciones sin aviso previo.

* Se refiere a la entrega de aire libre calculado de acuerdo con la norma ISO 1217:2009, Estándar Anexo C.

HERTZ KOMPRESSOREN GLOBAL
export@hertz-kompressoren.com
www.hertz-kompressoren.com

HERTZ KOMPRESSOREN GmbH
Kronacherstr. 60, 96052 Bamberg
Tel: +49 951 96 43 13 88 Fax: +49 951 96 43 13 50
info@hertz-kompressoren.de

HERTZ KOMPRESSOREN USA Inc.
11910 Mount Holly-Huntersville Road
Huntersville, NC 28078 USA
Tel : +1 704 579 59 00 - info@hertz-kompressoren.us