60 Hz

Modelo	Presión		Capacidad*		Potencia de Motor	Dimensiones (mm) [Longitud x Anchure x Altura]		Peso (kg)		Nivel de Ruido**
	bar	psi	m³/min	cfm	kW/HP	Montaje en Base	Depósito + Secador	Montaje en Base	Depósito + Secador	dB(A)
HBD 4	7	100	0,59	21	4/5,5	900 x 550 x 860	1960 x 550 x 1330	180	350	72
	8,5	125	0,53	19						
	10	150	0,49	17						
	12	175	0,43	15						
HBD 5	7	100	0,82	29	5,5/7,5	1025 x 550 x 835	1860 x 550 x 1310	200	372	72
	8,5	125	0,78	28						
	10	150	0,7	25						
	12	175	0,66	23						
HBD 7	7	100	1,24	44	7,5/10	1025 x 550 x 835	1885 x 640 x 1610	225	397	72
	8,5	125	1,11	39						
	10	150	0,96	34						
	12	175	0,8	28						
HBD 11	7	100	1,92	68	11/15	1217 x 650 x 915	1890 x 650 x 1605	300	522	72
	8,5	125	1,77	62						
	10	150	1,57	55						
	12	175	1,43	50						
HBD 15	7	100	2,28	81	15/20	1220 x 660 x 915	1880 x 660 x 1600	340	562	72
	8,5	125	2,12	75						
	10	150	1,97	70						
	12	175	1,86	66						
HBD 18.5	7	100	3,3	117	18,5/20	1275 x 850 x 1465	-	500	-	72
	8,5	125	2,95	104						
	10	150	2,8	99						
	12	175	2,52	89						
HBD 22	7	100	4,20	148	22/30	1275x850x1465	-	530	-	73
	8,5	125	3,71	131						
	10	150	3,27	115						
	12	175	3,06	108						
HBD 30	7	100	5,2	184	30/40	1605 x 1030 x 1755	-	790	-	80
	8,5	125	4,8	169						
	10	150	4,57	161						
	12	175	4,02	142						
HBD 37	7	100	6,8	240	37/50	1605 x 1030 x 1755	-	830	-	80
	8,5	125	6,2	219						
	10	150	5,86	207						
	12	175	5,42	191						
HBD 45	7	100	8,18	289	45/60	1605 x 1030 x 1755	-	880	-	81
	8,5	125	7,2	254						
	10	150	6,68	236						
	12	175	5,94	210						
HBD 55	7	100	9,32	329	55/75	2000 x 1200 x 1810	-	1520	-	82
	8,5	125	8,6	304						
	10	150	8	282						
	12	175	7,5	265						
HBD 75	7	100	11,6	411	75/100	2000 x 1200 x 1810	-	1610	-	82
	8,5	125	10,8	380						
	10	150	10,2	360						
	12	175	9,5	335						

- Rendimientos de unidad calculados en referencia a las condiciones que son del 1 bar / 14.5 psi la presión de aire absoluta ,la humedad relativa del 0% , la temperatura de aire de entrada del 20 0C/ 68 0F, la temperatura set de válvula termostática de 71 °C/160 °F a y el uso de Smartoil.
- HERTZ KOMPRESSOREN se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y especificaciones sin aviso previo.
- Estas son las dimesiones de los productos respecto a los modelos seriales de HBD 4-15 con estanque &secador.
- Estos son los pesos de los productos respecto a los modelos seriales de HBD 4-15 con estanque & secador.

* Se refiere a la entrega de aire libre calculado de acuerdo con la norma ISO 1217:2009, Estándar Anexo C.

** Se refiere al nivel de sonido de presión calculado de acuerdo con la norma ISO 2151:2008 y ISO 3744:2010 con la tolerancia ± 3 dB(A).

HERTZ KOMPRESSOREN GLOBAL
export@hertz-kompressoren.com
www.hertz-kompressoren.com

HERTZ KOMPRESSOREN GmbH
Kronacherstr. 60, 96052 Bamberg
Tel: +49 951 96 43 13 88 Fax: +49 951 96 43 13 50
info@hertz-kompressoren.de

HERTZ KOMPRESSOREN USA Inc.
11910 Mount Holly-Huntersville Road
Huntersville, NC 28078 USA
Tel : +1 704 579 59 00 - info@hertz-kompressoren.us