Zertifizierungen

- Elektrische Komponenten gemäß IEC-, UL/cUL- und CE-Normen, langlebige Gussgehäuse, für die Druckklasse geeignete Sicherheitssysteme

Modell	Druck				Kapazität						Motor	Luftanschluss	Abmessungen (mm)			Gewicht
	Minimum bar - psi		Maximum bar - psi		7 bar m³/min - cfm		10 bar m³/min - cfm		13 bar m³/min - cfm		kW/HP		Breite	Länge	Höhe	kg
HPC BOOSTER 5	15	218	40	580	0,91	32	1,25	44	1,6	56	4/5,5	1"	1216	705	772	224
HPC BOOSTER 7	15	218	40	580	1,42	50	1,95	69	2,48	87	5,5/7,5	1"	1178	782	1014	234
HPC BOOSTER 10	15	218	40	580	2,1	74	2,89	102	3,67	130	7,5/10	1"	1286	825	753	300
HPC BOOSTER 15	15	218	40	580	2,45	87	3,37	119	4,29	152	11/15	1"	1286	825	753	300
HPC BOOSTER 20	15	218	40	580	3,71	131	5,1	180	6,49	229	15/20	1"	1357	820	758	330
HPC BOOSTER 25	15	218	40	580	4,9	173	6,73	238	8,57	303	18,5/25	1 1/4"	1423	874	736	440
HPC BOOSTER 30	15	218	40	580	5,56	196	7,65	270	9,74	344	22/30	1 1/4"	1423	881	736	523
HPC BOOSTER 40	15	218	40	580	6,68	236	9,18	324	11,68	413	30/40	1 1/4"	1423	972	736	580

- 1 bar Absolutdruck, 0% relative Luftfeuchtigkeit, 20 °C Zulufttemperatur, 71 °C Thermostatventil -Sollwert und Smart Oil Verwendung unter Referenzbedingungen sind aufgezeichnete Werte. HERTZ Kompressoren behält sich das Recht vor, ohne vorherige Warnung Änderungen vorzunehmen.

HERTZ KOMPRESSOREN GLOBAL
export@hertz-kompressoren.com
www.hertz-kompressoren.com

HERTZ KOMPRESSOREN GmbH
Kronacherstr. 60, 96052 Bamberg
Tel: +49 951 96 43 13 88 Fax: +49 951 96 43 13 50
info@hertz-kompressoren.de

HERTZ KOMPRESSOREN USA Inc.
11910 Mount Holly-Huntersville Road
Huntersville, NC 28078 USA
Tel : +1 704 579 59 00 - info@hertz-kompressoren.us