60 Hz

Modelo	Presión		Capacidad*		Potencia de Motor	Conexión	Dimensiones (mm) Refrigerado por Aire/ Refrigerado por Agua			Peso	Nivel de Ruido**
	bar	psi	m^3/min	cfm	kW/HP		Longitud	Anchura	Altura	kg	dB(A)
EAGLE 37	7	100	6,2	219	37/50	2" NPT	2513	1640	2160	2269/2284	77
	8,5	125	5,2	184							
	10	145	4,7	166							
EAGLE 45	7	100	7,6	268	45/60	2" NPT	2513	1640	2160	2449/2459	77
	8,5	125	6,7	237							
	10	145	6,1	216							
EAGLE 55	7	100	9,5	336	55/75	2" NPT	2513	1640	2160	2599/2609	78
	8,5	125	8,2	290							
	10	145	7,5	265							
EAGLE 75	7	100	12,7	449	75/100	2" NPT	2513	1640	2160	2859/2849	78
	8,5	125	11,7	413							
	10	145	10,7	378							
EAGLE 90 B	7	100	16,2	572	90/125	2" NPT	2513	1640	2160	2949/3014	79
	8,5	125	13,7	484							
	10	145	13,6	480							
EAGLE 110	7	100	19,1	675	110/150	3" BRIDA ANSI B16.5	3085	1840	2450	3749/3998	83
	8,5	125	16,2	572							
	10	145	16,0	565							
EAGLE 132	7	100	22,9	809	132/180	3" BRIDA ANSI B16.5	3085	1840	2450/2200	3899/4149	85
	8,5	125	21,7	766							
	10	145	19,0	671							
EAGLE 160	7	100	27,0	954	160/220	3" BRIDA ANSI B16.5	3085	1840	2450/2200	4149/4398	86
	8,5	125	25,4	897							
	10	145	23,7	837							
EAGLE 185	7	100	29,0	1024	185/250	3" BRIDA ANSI B16.5	3085	1840	2450/2200	4149/4398	86
	8,5	125	28,9	1021							
	10	145	26,7	943							
EAGLE 200	7	100	34,6	1222	200/270	4" BRIDA ANSI B16.5	3685/3435	2140	2715/2450	5899/6098	87
	8,5	125	32,2	1137							
	10	145	29,0	1024							
EAGLE 250	7	100	43,4	1533	250/340	4" BRIDA ANSI B16.5	3685/3435	2140	2715/2450	6099/6348	88
	8,5	125	41,0	1448							
	10	145	34,5	1219							
EAGLE 315	7	100	48,6	1717	315/430	4" BRIDA ANSI B16.5	3685/3435	2140	2715/2450	6299/6498	89
	8,5	125	48,5	1713							
	10	145	43,2	1526							

- HERTZ KOMPRESSOREN se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos y especificaciones sin aviso previo.

* Rendimiento unitario medido bajo las condiciones en referencia al estándar ISO 1217:2009, Anexo C que es la presión de aire absoluto del 1 bar/14.5 psig, la humedad relativa de %0, la temperatura de aire de entrada de 20°C /68 °F.

** Se refiere nivel de presión de ruido medido de acuerdo a los estándares de ISO 2151:2008 y ISO 3744:2010 con la tolerencia ± 3 dB(A).