

EC NRR62 - ANTIABRASIVO ROMBOS 62

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES MECÁNICAS

PESO ESPECÍFICO (gr/cc)	1,12
DUREZA (Sh A +/- 5)	60
CARGA DE ROTURA (mpa)	18
ALARGAMIENTO A RUPTURA (%)	400
RESISTENCIA AL DESGARRO (kg/cm)	25
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	(-40+80)
ABRASIÓN mm3	91

DIMENSIONES ESTÁNDAR	LARGO	ANCHO	ESPESOR
	mm		
ANTIABRASIVO LISO 62	10000	1400	4,5,6,8
ANTIABRASIVO LISOS 62	10000	1500	10,12
ANTIABRASIVO ROMBOS 62	10000	1500	10

*Tolerancias dimensionales según Norma ASTM D1330

TABLA DE RESISTENCIAS		TEMPERIE	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	ÁCIDOS CONCENTRADOS	ÁCIDOS DILUIDOS	ABRASIÓN	FRICCIÓN
EC NR62	ANTIABRASIVO LISO 62	●	●	●	●	●	●
EC NRR62	ANTIABRASIVO ROMBOS 62	●	●	●	●	●	●

● NO RECOMENDABLE ● REGULAR ● BUENA ● MUY BUENA ● EXCELENTE

CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

BUENO PARA APLICACIONES RECUBRIMIENTOS,
RODILLOS.
RESISTENTE A ALTAS TENSIONES.