



FICHA TECNICA PELICULA STRETCH

ESPECIFICACION DE PRODUCTO	PELICULA ANTIESTATICA
PELICULA STRETCH 18 PULGADAS	CODIGO 578AF

DESCRIPCION	PELICULA ESTIRABLE ANTIESTATICA DE ALTA RESISTENCIA. COLOR ROSA
APLICACIONES	EMPAQUES
MATERIAL	<p>POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CLAVE 202WSX02P 94 90%</p> <p>COMPUESTO ANTIESTATICO CHEMICAL ATALANTA CLAVE 2832D 6%</p> <p>PIGMENTO ROSA UNITED COLORS CORP. CLAVE 2342 4%</p>
PROCESO DE FABRICACION	EXTUSION COMPUESTA

PARAMETROS	UNIDAD DE MEDIDA	INSTRUMENTO DE MEDICION	VALORES MINIMO Y MAXIMO
ESPESOR	MILESIMAS DE PULGADA	MICROMETRO	0.65-0.75
ANCHO	PULGADA	CINTA METRICA	17.98-18.02
LONGITUD	PIES	CONTADOR DIGITAL	1498-1502

ESPECIFICACIONES DE PELICULA PLASTICA STRETCH

PROPIEDAD	METODO	ESPEC	TOLERANCIA	RESULTADO	UNIDAD
TIPO		MANUAL		MANUAL	
ANCHO	ASTM- 2034	18	.+- 0,25	17.94	PULG
CLING		1CARA		1 CARA	
FUERZA DESEMBOLINADO		2,0 A 6,0		2.75	KGF
CALIBRE	ASTM 5947	50	0.1	54	GAUGE
STRETCH A ROTURA	HIGH GHT	200	MIN	1376.5	PS
TENSION A TOTURA	ASTM882	2975	MIN	4619.3	%
ELONGACION %	ASTM883	537.5	MIN		MI

*ROLLOS EMPACADOS EN PAQUETES DE 4 PIEZAS CON.

*CADA LOTE DE 320 PIEZAS PRESENTA ETIQUETA CON LA SIGUIENTE INFORMACION:

- FECHA DE FABRICACION
- TURNO
- NUMERO DE LOTE
- DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

***SU ALMACENAMIENTO DEBE SER DE PREFERENCIA EN UN LUGAR VENTILADO LEJOS DE FUENTES DE IGNICION.**

ELABORADO POR JESSICA BERNAL

PRUEBAS DE LABORATORIO: ALBERTO GONZALEZ

CONTROL DE CALIDAD: OSVALDO SANCHEZ