

Reflector Led 100W

CUERPO:


Carcasa fabricada en lámina calibre 20 con las siguientes medidas 27 cm altura y 27.5 cm ancho, grosor bimedida de 3.6 cm y 3.2 cm, con 18 disipadores dando las siguientes medidas de mayor a menor: 2 disipadores de 19.5 cm de largo por 0.9 cm de ancho. 2 disipadores de 15.9 cm de largo por 0.9 cm de ancho. 9 disipadores de 5.5 cm de largo por 0.9 cm de ancho. 9 disipadores de 1.5 cm de largo por 0.9 cm de ancho



Cuenta con montaje en U de lámina calibre 20 con las siguientes medidas: 48.5 cm de largo x 2.4 cm de ancho, con 3 ranuras de sujeción; la primera circular al centro de 0.9 cm de diámetro y 2 ovaladas a los lados de 3.4 cm largo x 0.9 cm de ancho con función direccional de 165°. Cuenta con 6 grapas para unión del cristal con carcasa y las siguientes medidas: 4 de 3.5 cm de largo por 2 cm de ancho y 2 de 5.2 cm de largo por 2.9 cm de ancho con oreja de media luna y un orificio de 0.8 cm de circunferencia. Conector nema hexagonal milimétrico de 15 mm. Vidrio 27 cm altura x 27.5 cm ancho y grosor de 3 mm en vidrio templado, color negro con ventana de visibilidad transparente 14 cm ancho x 22.5 cm largo. Tornillos y tuerca: dos tornillos de ½ pulgada con cabeza hexagonal, de 6 hilos. Dos tuercas de ½ pulgada, de 3 hilos

LED:

Placa LED de 16 cm de ancho y 10 cm de altura con 144 leds smd 3030. Difusor lumínico refractario: 24 cm de ancho y 20.5 cm de altura con cavidad para leds de 16 cm de ancho y 9 cm de alto



Balastras: con 2 balastras de 50 w de 6 cm de largo por 2.9 ancho y grosor de 1.9 cm con las siguientes características nominales: input ac 85-265v 50/60hz output dc 120-160v/300mA +-5%. Características generales: reflector LED de luz blanca fría. Color de temperatura de 6, 500 K. 7,000 Lúmenes. Tiempo de vida útil estimado de 30,000 hrs. Características eléctricas AC 100 – 245 V~ 50/60 Hz. Cuenta con IP66. No produce rayos UV o IR.

Este Producto Cumple Con La Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI (Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.)