


WESTON[®]
TOOLS



CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO 2024



WESTON



ALISADORA DE CONCRETO · COMPACTADORA · CORTADORA DE CONCRETO · PLANCHA COMPACTADORA

Alisadora de Concreto

Mango de altura ajustable para asegurar la comodidad del operador y fácil control
Volante giratorio que permite la operación en lugares estrechos y reducidos
Perilla para un ajuste preciso de la hoja

DISPONIBLE:

Motor para alisadora

VER PÁG. 257

**REFACCIONES DISPONIBLES**

Especificaciones Técnicas

Rango de velocidad	60 RPM - 100 RPM
Ángulo de aspas	0° - 15°
Cantidad de aspas	4 aspas
Tamaño de la aspa	34,5 cm x 15 cm
Dímetro de alisado	92 cm
Peso de operación	90 kg

Presentación

Código	Descripción	Potencia de motor	Motor de gasolina
CW-005	Alisadora de concreto	5,5 Hp	Honda® GX160

Refacciones

Código	Descripción
CW-005-01	Cuchillas para alisadora de concreto manual
CW-005-02	Bandeja de disco Ø92 cm

Compactadora

Diseño delgado para trabajos de compactación en lugares estrechos

Filtros de aire dobles para mayor protección del motor

Diseñada para la compactación del suelo

Ojal para un fácil transporte

Encendido manual

Especificaciones Técnicas

Profundidad de impacto	50 cm
Altura de salto	4 cm - 8 cm
Tamaño de placa	34,5 cm x 28,5 cm
Velocidad	0,16 m/s - 0,21 m/s
Rendimiento superficial	250 m²/h
Vibraciones por minuto	640 - 680
Tipo de aceite	SAE15W30
Cap. tanque de combustible	2 L
Peso	83 kg

REFACCIONES DISPONIBLES**DISPONIBLE:**

Motor para compactadora

VER PÁG. 257



Presentación

Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza de impacto
CW-010	4 Hp	Loncin® 165-3h	1,430 kg

Cortadora de Concreto

Tanque de agua con sistema de proporcionamiento de flujo que va directo al disco

Protector de disco abatible, diseñado para facilitar su reemplazo

Guía de posición de disco que ayuda a garantizar cortes rectos

Manivela para subir y bajar fácilmente la profundidad de corte

Velocidad del disco: 2,950 RPM

Incluye: disco de corte de 14" (CW-015)

Incluye: disco de corte de 18" (CW-020)



Profundidad de corte

CW-015	8 cm con disco de 12" 10,5 cm con disco de 14"
CW-020	12 cm con disco de 16" 14 cm con disco de 18" 16,5 cm con disco de 20"

DISPONIBLES:

Motor para cortadora de concreto de 14"

VER PÁG. 257

Motor para cortadora de concreto de 18"

VER PÁG. 257

Código	Dímetro de disco	Eje	Motor	Potencia de motor	Tanque de agua	Peso de operación
CW-015	12" y 14"	1" (25,4 mm)	Honda® GX160	5,5 Hp (4,100 W)	12 L	65 kg
CW-020	16", 18" y 20"	1" (25,4 mm)	Honda® GX390	13 Hp (9,694 W)	30 L	116 kg

Plancha Compactadora

Diseño delgado para trabajos de compactación en lugares estrechos y a lo largo de cimientos, paredes y estribos

Amortiguadores de uso rudo que reducen la vibración en la parte superior del motor y mango

Excelente resultado en la calidad de compactación de asfalto

Asa plegable para facilitar su transporte y almacenamiento

Ideal para suelos de arena y grava

**DISPONIBLE:**

Motor para alisadora

VER PÁG. 257

Especificaciones Técnicas

Capacidad de compactación	28 cm
Tamaño de placa	43 cm x 30 cm
Velocidad máxima de traslado	0,33 m/s
Rendimiento superficial	380 m²/h
Vibraciones por minuto	4,900
Peso	68 kg

Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza centrífuga
CW-025	5,5 Hp	Honda® GX160	12 kN

Plancha Compactadora con Tanque de Agua

Capacidad de tanque de agua: 12 L

Ideal para compactación de la mayoría de materiales, incluso caliente

Bordes redondeados para un fácil acceso a las esquinas

**DISPONIBLE:**

Motor para alisadora

VER PÁG. 257

Especificaciones Técnicas

Capacidad de compactación	30 cm
Tamaño de placa	52 cm x 50 cm
Velocidad máxima de traslado	0,33 m/s
Rendimiento superficial	400 m²/h
Vibraciones por minuto	4,930
Peso	85 kg

Código	Potencia de motor	Motor de gasolina	Fuerza centrífuga
CW-030	5,5 Hp	Honda® GX160	14 kN

También contamos con:



GUANTES

ANTIVIBRACIÓN

Ver página 76



Regla Vibratoria

Soporte inclinable mantiene el motor fuera del concreto o el suelo cuando no está en uso
Hoja de aluminio endurecido con un diseño especial que garantiza un acabado liso
Soportes de goma de uso rudo que reducen las vibraciones en el mango
Extremos redondeados para facilitar el paso entre obstáculos
Interruptor de parada de emergencia
Mango de altura ajustable
Fácil reemplazo de hoja
Fácil de manejar

No incluye cuchilla. De venta por separado



REFACCIONES DISPONIBLES



Código	Descripción	Motor de gasolina	Peso	Presentación
CW-035	1.5 Hp	Honda® GX35	12 kg	
CW-035-00	Cuchilla de 2.4 m para regla vibratoria			
CW-035-01	Cuchilla de 3 m para regla vibratoria			

Motor para Equipos para Concreto



Código	Motor de gasolina	Compatible	Potencia
CW-150	Honda® GX160	CW-005 CW-015, CW-025 y CW-030	5.5 Hp
CW-160	Honda® GX390	CW-020	13 Hp
CW-170	Honda® GX35	CW-035	1.5 Hp
CW-180	Loncin® 165-3h	CW-010	4 Hp
CW-190	Loncin® G200	CW-039	6.5 Hp

Motor para Motobomba de Agua

OHV de 4 tiempos
Encendido manual



Código	Potencia de motor	Para usar con motobomba
CW-065	4 Hp	CW-050
CW-070	5.5 HP	CW-055

Motobomba de Agua Ø3" 5.5 Hp

Encendido manual
Bajo nivel de ruido
Para agua limpia
8 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 30 m de altura
Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos

***No grava IVA**

Especificaciones Técnicas

Diámetro de succión (entrada)	3" (76.20 mm)
Diámetro de descarga (salida)	3" (76.20 mm)
Altura máxima	30 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	22 m
Flujo máximo	1,000 L/min



DISPONIBLE:
Motor para Motobomba
VER PÁG. 257



Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina	Presentación
CW-055	5.5 Hp	OHV de 4 tiempos	3.6 L	

Vibrador de Concreto con Chicote Vibrador

Con acoplamiento tipo Dynapack
Proporciona mejor consistencia y solidez a la mezcla para que sea más resistente y durable
Retira las burbujas de aire de la mezcla para evitar fracturas en el concreto fresco
Largo de chicote: 6 m

Especificaciones Técnicas

Vibrador de Concreto	
Motor de gasolina	Loncin® G200
Potencia de motor	6.5 Hp
Vibraciones por minuto	3,600
Peso	22 kg
Chicote Vibrador	
Cabezal vibrador	Ø 3.8 cm x 46.5 cm
Manguera flexible	Ø 3 cm
Eje flexible	Ø 1 cm
Vibraciones por minuto	12,000 - 14,000
Velocidad de rotación	3,000 RPM - 3,600 RPM
Amplitud vibratoria	1.8 mm
Peso	16 kg



DISPONIBLE:
Motor para Vibrador de concreto
VER PÁG. 257



Código	Descripción
CW-039	Kit de vibrador de concreto con chicote incluido
CW-045	Chicote vibrador

Motobomba de Agua Ø2" 4 Hp

Encendido manual
Bajo nivel de ruido
Para agua limpia
7 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 26 m de altura
Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos

***No grava IVA**

Especificaciones Técnicas

Diámetro de succión (entrada)	2" (50.80 mm)
Diámetro de descarga (salida)	2" (50.80 mm)
Altura máxima	26 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	18 m
Flujo máximo	600 L/min



DISPONIBLE:
Motor para Motobomba
VER PÁG. 257



Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina	Presentación
CW-050	4 Hp	OHV de 4 tiempos	2.5 L	

Motobomba de Agua Ø4" 9 Hp

Encendido manual
Bajo nivel de ruido
Para agua limpia
8 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
Usado para trasladar grandes cantidades de agua limpia hasta 28 m de altura
Ideal para usarse en agricultura* y construcción como en sistemas de riego y bombeo de pozos

***No grava IVA**

Especificaciones Técnicas

Diámetro de succión (entrada)	4" (101.60 mm)
Diámetro de descarga (salida)	4" (101.60 mm)
Altura máxima	28 m
Succión máxima	8 m
Descarga máxima	20 m
Flujo máximo	1,800 L/min



REFACCIONES DISPONIBLES



Código	Potencia de motor	Motor	Tanque de gasolina	Presentación
CW-060	9 Hp	OHV de 4 tiempos	6.5 L	



WESTON



GENERADORES ELÉCTRICOS A GASOLINA · HIDROLAVADORA A GASOLINA · MOTORES

Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Manual

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 15 L
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
Sistema AVR* para un voltaje estable
Alta eficiencia y larga vida de servicio
Bajo consumo de combustible
Estabilidad de frecuencia y voltaje
Compacto, de bajo ruido y contaminación
Para uso en exterior
Adecuado para el uso en oficinas, campamentos, hogar, viajes, etc.
Use este generador para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, herramientas de uso rudo, microondas, equipos de audio, ventiladores

Especificaciones Técnicas

Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V / 8.3 A
Frecuencia	60 Hz
Fase de salida	Monofásica



Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Horas de trabajo al 100% de capacidad de carga
CW-073	7 Hp	3,000 W	2,800 W	15



Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Manual

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 15 L
Protección de sobrecarga
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
Use este generador para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo

Especificaciones Técnicas

Voltaje de salida	ca 110 V / 220 V
Salida c.c.	12 V / 8.3 A
Frecuencia	60 Hz
Fase de salida	Monofásica



Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
CW-075	5.5 Hp	2,400 W	2,200 W	11
CW-080	6.5 Hp	3,100 W	2,800 W	10
CW-085	7.5 Hp	3,600 W	3,300 W	10

Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Eléctrico

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 25 L
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
12 horas de trabajo al 75% de capacidad de carga
Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
Use este generador para dar energía a dispositivos como: computadoras, focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo



Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Especificaciones Técnicas
CW-090	13 Hp	6,600 W	6,000 W	Voltaje de salida ca 110 V / 220 V
CW-095	15 Hp	7,480 W	6,800 W	Salida c.c. 12 V / 8.3 A
CW-100	17 Hp	9,020 W	8,020 W	Frecuencia 60 Hz
				Fase de salida Monofásica

Generador Eléctrico a Gasolina Encendido Eléctrico Trabajo Pesado

Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga
Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 45 L
9.5 horas de trabajo al 50% de capacidad de carga
Llantas sólidas antipinchadura de 12"
Protección de apagado por bajo nivel de aceite
Sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) para un voltaje estable
Ideal como fuente de poder para el hogar, actividades en el exterior y emergencias
Use este generador para dar energía a dispositivos como: focos, pantallas, herramienta eléctrica, equipos de audio, microondas, ventiladores y herramientas de uso rudo

- CONEXIONES
- 2 x 110 V
 - 1 x 110 V / 220 V
 - 1 x RV 50 A 110 V / 220 V



Código	Potencia de motor	Potencia máxima de arranque	Potencia máxima de operación	Especificaciones Técnicas
CW-103	26 Hp	13,500 W	12,000 W	Voltaje de salida ca 110 V / 220 V
				Salida c.c. 12 V
				Frecuencia 60 Hz
				Fase de salida Monofásica

Motor para Generador Eléctrico e Hidrolavadora a Gasolina

OHV de 4 tiempos



Motor para hidrolavadora


Motor para generador

Presentación

Código	Potencia de motor	Encendido	Para uso con
CW-110	5.5 Hp	Manual	Generador CW-075
CW-115	6.5 Hp	Manual	Generador CW-080
CW-120	7.5 Hp	Manual	Generador CW-085
CW-090-15	13 Hp	Eléctrico	Generador CW-090
CW-130	6.5 Hp	Manual	Hidrolavadora CW-125

Hidrolavadora a Gasolina Encendido Manual

Motor: OHV de 4 tiempos
Tanque de gasolina: 3.5 L
Bajo nivel de ruido
Chasis tubular de acero resistente
Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
Diferentes usos dependiendo de la boquilla que se utilice
Bomba de leva axial resistente con alivio térmico
Asa removible para fácil almacenamiento



Código	Potencia de motor	Presión máxima	Flujo máximo	Llantas sólidas antipinchadura
CW-125	6.5 Hp	3,000 PSI	9.46 L/min	12"



Motor para Hidrolavadora a Gasolina Encendido Manual

Motor: OHV de 4 tiempos



Código	Potencia de motor	Para uso con
CW-130	6.5 Hp	CW-125

- Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos -