

WESTON[®]
TOOLS



**MANTENIMIENTO
DE EXTERIORES**

CATÁLOGO 2024

Hidrolavadora Eléctrica 1,600 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-126	1,600 PSI	1,400 W	6.8 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día

Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	12 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,015 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	3 m
Peso	5.5 kg



DISPONIBLE:

Juego de pistola con lanza CW-300
VER PÁG. 261



Presentación

Hidrolavadora Eléctrica 1,600 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-127	1,600 PSI	1,400 W	7.1 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día

Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	12 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,015 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	3 m
Peso	6 kg



DISPONIBLES:

Accesorios
VER PÁG. 261



Presentación

Hidrolavadora Eléctrica 2,000 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-128	2,000 PSI	1,600 W	7.1 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día

Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	13 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,305 PSI
Flujo	5.5 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	5 m
Peso	10 kg



DISPONIBLES:

Accesorios
VER PÁG. 261



Presentación

Hidrolavadora Eléctrica 2,200 PSI

Amplia área de trabajo de 10 m
Bomba de aluminio, mantiene una salida estable y potente
Fácil de transportar y almacenar
Ligera y ergonómica para una alta movilidad
Desprende suciedad, manchas u otros elementos de una manera fácil
Ahorra agua y hace más rápidas las tareas de limpieza
Sistema de paro automático, ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba



Código	Presión máxima	Potencia	Flujo máximo	Ciclo de trabajo
CW-129	2,200 PSI	2,000 W	7.8 L/min	45 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 h x día

Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo	127 V
Corriente	13 A
Frecuencia	60 Hz
Presión de trabajo	1,450 PSI
Flujo	6 L/min
Largo de cable	5 m
Largo de manguera	5 m
Peso	10 kg



DISPONIBLES:

Accesorios
VER PÁG. 261



Presentación

Juego de Pistola con Lanza

Alta presión

MIMS



COMPATIBLE CON:

Hidrolavadora eléctrica CW-126
VER PÁG. 260

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Presentación
CW-300	3,190 PSI	50°C	

Juego de Pistola con Lanza

Alta presión

Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129

COMPATIBLE CON:

Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 260

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Presentación
CW-303	2,610 PSI	60°C	

Boquilla para Pistola con Lanza

CW-306

Para hidrolavadora

Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129

COMPATIBLE CON:

Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 260

Código	Tipo	Presión máxima	Temperatura máxima	Caballote
CW-306	Turbo	2,610 PSI	60°C	
CW-309	Angulada 60°	2,610 PSI	60°C	

Cepillo de Lavado Giratorio

Para hidrolavadora

Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129

CW-312

WESTON



COMPATIBLE CON:

Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 260

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Presentación
CW-312	2,610 PSI	60°C	
CW-315	2,610 PSI	60°C	Con articulación

Filtro de Agua

Transparente

Para hidrolavadora

Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129

COMPATIBLE CON:

Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 260

Código	Características	Caballote
CW-318	Fabricado en polipropileno	

WESTON



Manguera para Limpieza de Tuberías

Para hidrolavadora

Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129

Ideal para limpiar tuberías, desagües, sanitarios

Diseñado para eliminar atascos de manera rápida gracias a su chorro de alta presión

Su material flexible ayuda a desplazar de manera fácil por las tuberías

COMPATIBLE CON:

Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 260

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Presentación
CW-321	2,610 PSI	60°C	Largo

Dispensador de Jabón

Fabricado en polipropileno

Para hidrolavadora

Compatible con hidrolavadoras CW-127, CW-128 y CW-129

COMPATIBLE CON:

Hidrolavadoras eléctricas Weston
VER PÁG. 260

Código	Presión máxima	Temperatura máxima	Capacidad	Presentación
CW-324	2,610 PSI	60°C	750 ml	

Hilo Dual para Desbrozadora

Cortes limpios

Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad

Para la mayoría de las desbrozadoras

Código	Ancho	Largo	Uso	MIN	CAJA	MASTER
MS-0150	1.6 mm	15 m	Pasto	1	10	120
MS-0155	2.0 mm	15 m	Pasto	1	10	120
MS-0160	2.4 mm	12 m	Pasto y maleza	1	10	80
MS-0165	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	1	10	80
MS-0170	3 mm	9 m	Pasto y maleza	1	10	80
MS-0175	2.4 mm	78 m	Pasto y maleza	1	10	20
MS-0180	2.7 mm	63 m	Pasto y maleza	1	10	20
MS-0185	3 mm	51 m	Pasto y maleza	1	10	20

Hilo Redondo para Desbrozadora Carrete

Cortes limpios

Gran resistencia

Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad

Para la mayoría de las desbrozadoras

WESTON



Carrete

Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN	CAJA
MS-0190	2.4 mm	262 m	Pasto	●	1	6
MS-0195	2.7 mm	224 m	Pasto y maleza	●	1	6
MS-0200	3.3 mm	142 m	Pasto y maleza	●	1	6
MS-0205	2.4 mm	437 m	Pasto	●	1	4
MS-0210	2.7 mm	373 m	Pasto y maleza	●	1	4
MS-0215	3.3 mm	237 m	Pasto y maleza	●	1	4

Hilo Redondo para Desbrozadora Blister Doble

Cortes limpios

Gran resistencia

Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad

Para la mayoría de las desbrozadoras

WESTON



Blister

Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN	CAJA
MS-0220	1.6 mm	15 m	Pasto	●	1	10
MS-0225	2.0 mm	15 m	Pasto	●	1	10
MS-0230	2.4 mm	12 m	Pasto	●	1	10
MS-0235	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza	●	1	10
MS-0240	2.0 mm	120 m	Maleza	●	1	10
MS-0245	2.4 mm	78 m	Maleza	●	1	10
MS-0250	2.7 mm	63 m	Pasto y maleza	●	1	10
MS-0255	3.3 mm	48 m	Pasto y maleza	●	1	10
MS-0260	3.7 mm	34 m	Pasto y maleza	●	1	10

Hilo Redondo para Desbrozadora Blíster Sencillo

Cortes limpios
Gran resistencia
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad
Para la mayoría de las desbrozadoras



Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN CAJA
MS-0265	1.6 mm	15 m	Pasto		1 12
MS-0270	2.0 mm	15 m	Pasto		1 12
MS-0275	2.4 mm	12 m	Pasto		1 12
MS-0280	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza		1 12

Hilo Redondo para Desbrozadora Caballete


Cortes limpios
Gran resistencia
Mezcla perfecta entre precisión y durabilidad
Para la mayoría de las desbrozadoras



Código	Ancho	Largo	Uso	Color	MIN CAJA
MS-0285	1.6 mm	15 m	Pasto		1 20
MS-0290	2.0 mm	15 m	Pasto		1 14
MS-0295	2.4 mm	12 m	Pasto		1 14
MS-0300	2.7 mm	12 m	Pasto y maleza		1 12

Motosierra a Gasolina

Motor de gasolina de 2 tiempos
Mezcla aceite/gasolina 40:1
Barra con sistema de aceitado automático
Sistema de encendido con cordón retráctil para facilitar el arranque
Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
Ciclo de trabajo: 30 minutos de descanso por tanque consumido, máximo diario 6 horas
Incluye barra, cadena, cubierta de barra, bote para mezcla, llave para bujía y desarmador
Velocidad máxima de motor 12 000 RPM



Cadena de bajo contragolpe



Fácil arranque



Mango delantero con guarda de protección



Mango trasero ergonómico

DISPONIBLES:

Barra de repuesto
VER PÁG. 262

Cadenas de repuesto
VER PÁG. 262

Código	Longitud de barra	Tipo de barra	Cilindrada	Potencia de motor	Paso de cadena	Calibre de cadena	Longitud de corte	Capacidad del tanque de combustible	Velocidad de cadena	Dimensiones	Peso neto
MS-1400	14"	OREGON®	37 cm³	1.7 Hp	3/8"	0.050"	330 mm	0.31 L	21 m/s	720 x 245 x 270 mm	5 kg
MS-1600	16"	OREGON®	45 cm³	2.4 Hp	3/8"	0.050"	360 mm	0.55 L	21.2 m/s	770 x 250 x 270 mm	5.9 kg
MS-1800	18"	OREGON®	45 cm³	2.4 Hp	0.325"	0.058"	430 mm	0.55 L	21.2 m/s	870 x 250 x 270 mm	6.4 kg
MS-2000	20"	OREGON®	51 cm³	2.8 Hp	0.325"	0.058"	480 mm	0.55 L	21.2 m/s	900 x 250 x 270 mm	6.6 kg
MS-2200	22"	WESTON®	56 cm³	3.3 Hp	0.325"	0.058"	530 mm	0.55 L	21.2 m/s	940 x 250 x 270 mm	6.8 kg
MS-2400	24"	WESTON®	56 cm³	3.3 Hp	0.325"	0.058"	580 mm	0.55 L	21.2 m/s	940 x 250 x 270 mm	7.1 kg

REFACCIONES
DISPONIBLES

Presentación
MIN: 1 / CAJA: 2

Barra para Motosierra a Gasolina

Barra de acero para máximo rendimiento

COMPATIBLE CON:

Motosierras a Gasolina

VER PÁG. 262



Cadena para Motosierra a Gasolina

Cortes rápidos y precisos
Gran durabilidad

COMPATIBLE CON:

Motosierras a Gasolina

VER PÁG. 262



DISPONIBLES:

Limas para
motosierra
VER PÁG. 30

Código	Longitud	Tipo	Paso	Calibre	MIN:1
MS-1401	14"	OREGON®	3/8"	0.050"	
MS-1601	16"	OREGON®	3/8"	0.050"	
MS-1801	18"	OREGON®	0.325"	0.058"	
MS-2001	20"	OREGON®	0.325"	0.058"	
MS-2201	22"	WESTON®	0.325"	0.058"	
MS-2401	24"	WESTON®	0.325"	0.058"	

Código	Paso	Calibre	Tipo	Para uso con barra de	MIN:1
MS-1402	3/8"	0.050"	OREGON®	14"	
MS-1602	3/8"	0.050"	OREGON®	16"	
MS-1802	0.325"	0.058"	OREGON®	18"	
MS-2002	0.325"	0.058"	OREGON®	20"	
MS-2202	0.325"	0.058"	WESTON®	22"	
MS-2402	0.325"	0.058"	WESTON®	24"	