



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

059299-TSE-01/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

22.03.2012

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

22.03.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

TATVAN BİMS BLOK BETON YAPI ELEMANLARI VE
MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

FATİH MAH. BİTLİS YOLU CAD. TATVAN BİMS NO:370 /1 TATVAN
BİTLİS/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TATVAN BİMS BETON YAPI ELEMANLARI VE MADENCİLİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

FATİH MAH. BİTLİS YOLU CAD. NO:370 TATVAN BİTLİS / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

059299-TSE-01/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

tb tatvan bims

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1)Ticari Modeli : TB 19, Uzunluk: 390 mm, Genişlik: 190 mm, Yükseklik : 188 mm, Lamba- zıvanalı(Geçmeli) , Taşıyıcı Olmayan , Hafif Agregalı , Kategori I, Beton Kagir Birim
BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %45- ALT SINIR: %15, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %10- ALT SINIR: %2, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 40mm- ALT SINIR: 15mm, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 40mm- ALT SINIR 15mm BOYUNA ÜST SINIR :40mm- ALT SINIR: 15mm, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %75 ALT SINIR: %40, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %35 ALT SINIR: %10 , BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %40- ALT SINIR: %10 , BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 560 kg/m3, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 750

e-imzalı/e-signed

03.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ESMA YÖRÜK

TSE VAN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE VAN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: İpekyolu Bulvarı, Halılağa Mah. Ömeroğulları Plaza. No:2 Kat:4 İpekyolu / VAN * Telefon: 0-432-215 18 18* Faks: 0-432-215 18 55

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE KAPSAMI (059299-TSE-01/03nolu belge devamı) : TATVAN BİMS BLOK BETON YAPI ELEMANLARI VE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

kg/m³, KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMI: 0,9 N/mm², EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru,birim): MAK. 0,300 W/mK (P4), YANGIN SINIFI: A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ MAX:12

2)Ticari Modeli : TB 140, Uzunluk: 390 mm, Genişlik: 140 mm, Yükseklik : 187 mm, Lamba- zıvanalı(Geçmeli) , Taşıyıcı Olmayan , Hafif Agregalı , Kategori I, Beton Kagir Birim
BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %40- ALT SINIR: %10, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %15- ALT SINIR: %2, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 40mm- ALT SINIR:10mm, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 40mm- ALT SINIR 10mm BOYUNA ÜST SINIR :40mm- ALT SINIR: 10mm, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %75 ALT SINIR: %40, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %45 ALT SINIR: %10 , BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %50- ALT SINIR: %15 , BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 520 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 780 kg/m³, KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMI: 1,1 N/mm², EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru,birim): MAK. 0,350 W/mK (P4), YANGIN SINIFI: A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ MAX:12

3)Ticari Modeli : TB 240, Uzunluk: 390 mm, Genişlik: 240 mm, Yükseklik : 188 mm, Lamba- zıvanalı(Geçmeli) , Taşıyıcı Olmayan , Hafif Agregalı , Kategori I, Beton Kagir Birim
BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %45- ALT SINIR: %15, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %10- ALT SINIR: %2, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 40mm- ALT SINIR:15mm, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 40mm- ALT SINIR 15mm BOYUNA ÜST SINIR :40mm- ALT SINIR: 15mm, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %75 ALT SINIR: %40, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %45 ALT SINIR: %15 , BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %45- ALT SINIR: %10 , BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 520 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 840 kg/m³, KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMI: 1,0 N/mm², EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru,birim): MAK. 0,350 W/mK (P4), YANGIN SINIFI: A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ MAX:12

4)Ticari Modeli : TB 90, Uzunluk: 390 mm, Genişlik: 90 mm, Yükseklik : 185 mm, Lamba- zıvanalı(Geçmeli) , Taşıyıcı Olmayan , Hafif Agregalı , Kategori I, Beton Kagir Birim
BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %45- ALT SINIR: %10, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR

e-imzalı/e-signed

03.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ESMA YÖRÜK

TSE VAN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE VAN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: İpekyolu Bulvarı, Halilağa Mah. Ömeroğulları Plaza. No:2 Kat:4 İpekyolu / VAN * Telefon: 0-432-215 18 18* Faks: 0-432-215 18 55

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE KAPSAMI (059299-TSE-01/03nolu belge devamı) : TATVAN BİMS BLOK BETON YAPI ELEMANLARI VE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %25- ALT SINIR: %1, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 45mm- ALT SINIR: 10mm, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 45mm- ALT SINIR: 15mm BOYUNA ÜST SINIR :45mm- ALT SINIR: 15mm, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %80 ALT SINIR: %50, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %45 ALT SINIR: %10, BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %60- ALT SINIR: %10, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 520 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 680 kg/m³, KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMI: 0,9 N/mm², EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (λ_{10,kuru,birim}): MAK. 0,350 W/mK (P4), YANGIN SINIFI: A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ MAX:13

5)Ticari Modeli : TB 125, Uzunluk: 390 mm, Genişlik: 125 mm, Yükseklik : 185 mm, Lamba- zıvanalı(Geçmeli) , Taşıyıcı Olmayan , Hafif Agregalı , Kategori I, Beton Kagir Birim
BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %40- ALT SINIR: %15, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %15- ALT SINIR: %2, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 40mm- ALT SINIR: 10mm, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 35mm- ALT SINIR: 15mm BOYUNA ÜST SINIR :35mm- ALT SINIR: 15mm, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %75 ALT SINIR: %45, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %45 ALT SINIR: %15, BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %50- ALT SINIR: %15, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 550 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 750 kg/m³, KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMI: 1,0 N/mm², EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (λ_{10,kuru,birim}): MAK. 0,350 W/mK (P4), YANGIN SINIFI: A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ MAX:12

e-imzalı/e-signed

03.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ESMA YÖRÜK

TSE VAN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE VAN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: İpekyolu Bulvarı, Halılağa Mah. Ömeroğulları Plaza. No:2 Kat:4 İpekyolu / VAN * Telefon: 0-432-215 18 18* Faks: 0-432-215 18 55

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

