



Ficha Técnica/Technical Specifications sheet

CVZ-19
LINEA BAJO CERO

Dimensiones exteriores/External dimensions			Dimensiones interiores/Internal dimensions			
Frente/ Width	Fondo c/Puerta/ Depth w/Door	Altura/ Height	Frente/ Width	Fondo/ Depth	Altura/ Height	
772mm/30 13/32"	705mm/27 3/4"	2040mm/80 5/16"	672mm/26 29/64"	524mm/20 5/8"	1541mm/60 11/16"	
Compresor/Compressor		Capacidad/Capacity				
Potencia/ Power	Voltaje/ Voltage	Frecuencia/ Frequency	Pies cúbicos/Litros Cubic Feet/Liters	Latas/Botellas 350ml. Can/bottles	Parrillas/ Shelves	Dimensiones/ Dimensions
1/4 HP	115 v	60 Hz	19 .08/ 539	485/395	4	25 15/16"x17"
Peso/Weight	Rango de temperaturas./Temperature range			Embarque/Load capacity		
114 kg/251.3Lb	-1°C / -3°C			Caja 40	Caja 48	
	30.2° F / 26.6° F			42	57	
Especificaciones Estándar CVZ's/ CVZ's Standard Specifications				Especificaciones Opcionales CVZ's/ CVZ's Optional Specifications		
•Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5(ciclopentano)/Polyurethane ecoligical insolation using C5H10 foaming agent. •Condensador de bajo mantenimiento./Low maintenance. •Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado)/ Forced Air System. •Frente curvo./Curved front. •Puerta de vidrio doble con marco de plástico./Double glass door with plastic frame. •Display publicitario iluminado y calcomanías publicitarios en los costados./Illuminated advertising display and advertising decals. •Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (I-tec)/Electronic Temperature Control, with energy saving mode. •Iluminación interior mediante LED./LED Interior illumination •Deshielo automático mediante resistencia electrica ./Automatic defrost by electric resistance.				• Motores de alta eficiencia./High efficiency motor. •Puerta solida./Solid door. •Regulador de voltaje./Voltage regulator. •Auto retorno en puerta./Self closing doors. •Parrillas deslizables./Adjustable shelves.		

