



ENNIS  
FABRICS



FRANKLIN  
2<sup>nd</sup> EDITION



36 CERULEAN



909 BLACK



61 SNOW



601 OYSTER



97 CINDER



92 PLATINUM



908 SMOKE



903 SEAL



99 STEEL



94 METAL



9004 CHARCOAL



67 FAWN



47 CAMEL



609 MINK



8009 CHOCOLATE



202 SAGE



208 AVOCADO



84 BRASS



308 PETROL



306 IMPERIAL



34 TEAL



205 LIMA



82 EMERALD



3009 MIDNIGHT



1008 DEEP PURPLE



108 ORCHID



105 BLUSH



14 THEATRE RED

ROUILLARD

# FRANKLIN

## 2<sup>nd</sup> EDITION



### SPECIFICATIONS\* / SPÉCIFICATIONS\*

<b>ABRASION</b>	235,000** Double Rubs
<b>CONTENT / CONTENU</b>	100% Polyester
<b>BACKING CONTENT / COMPOSITION DU REVERS</b>	100% Polyester
<b>COLORS / COULEURS</b>	28 available <i>(disponible)</i>
<b>CROCKING / SOLIDITÉ AU FROTTEMENT</b>	AATCC 8: Dry <i>(Sec)</i> = Class(e) 4, Wet <i>(Mouillé)</i> = Class(e) 4.5
<b>FIRE RETARDANCY</b>	CALTB117-2013, NFPA 260 Class(e) 1, NFPA 701
<b>SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE LA COUTURE</b>	ASTM D4034: Warp <i>(Chaîne)</i> = 83lbs, Fill <i>(Trame)</i> = 109lbs.
<b>PILLING / BOULOCHAGE</b>	ASTM D3511: Class(e) 5
<b>WEIGHT / POIDS</b>	18.47 oz./lin. yd <i>(vg)</i> 12.10 oz./yd <sup>2</sup> <i>(vg<sup>2</sup>)</i>
<b>WIDTH / LARGEUR</b>	56" [142 cm]
<b>ROLL SIZE / TAILLE DU ROULEAU</b>	55 yd <i>(vg)</i> /50 m
<b>CLEANING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE</b>	WS—Clean fabrics with water-based cleaning agents only do not use Solvent cleaners <i>(Détergent à base d'eau)</i>

\* This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from its responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

\*\*Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

\* Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

\*\* Les doubles frottements supérieurs à 100 000 ne sont pas un indicateur d'une durée de vie accrue pour un produit.



FRANKBC2BC  
0819

CANADA    ENGLISH 800 663 6647 · FRANÇAIS 888 663 6647  
USA        877 953 6647  
FAX        888 274 2910  
ORDERS@ENNISFABRICS.COM  
ENNISFABRICS.COM