

Tubería PEAD Conduit Pared Lisa



La tubería PEAD Conduit Pared Lisa se utiliza para dar alojamiento y protección al cableado eléctrico en redes subterráneas, alumbrado público, residenciales, comerciales e industriales.

Resistencia a la Corrosión

La tubería de PEAD Pared Lisa, soporta los efectos corrosivos del suelo, con un rango de PH que va desde muy ácido hasta muy alcalino.

Materia prima

Con materia prima 100% virgen, los tubos se fabrican a partir de compuesto de Polietileno virgen con una clasificación de celda 3242220C.

Mayor hermeticidad

Puede ser unida por termofusión a tope, método con el cual se consigue una unión monolítica más resistente que la tubería misma 100% hermética.

Facilidad de instalación

La tubería de PEAD Conduit Pared Lisa es ligera en peso, lo que conlleva a su facilidad de instalación.

Control de Calidad

Es probada de conformidad con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).



Diámetro Nominal (DN)	Diámetro Exterior (De)	RD 11	RD 13.5	RD 17	RD 19
1.25"	42.2 mm		3.1 mm	2.5 mm	
1.5"	48.3 mm		3.6 mm	2.8 mm	
2"	60.3 mm	5.5 mm	4.5 mm	3.6 mm	3.2 mm
2.5"	73.0 mm		5.4 mm	4.3 mm	
3"	88.9 mm	8.1 mm	6.6 mm	5.2 mm	4.7 mm
4"	114.3 mm	10.4 mm	8.5 mm	6.7 mm	6.0 mm
6"	168.3 mm	15.3 mm	12.5 mm	9.9 mm	8.9 mm
8"	219.1 mm	19.9 mm	16.2 mm	12.9 mm	11.5 mm
10"	273.1 mm		20.2 mm	16.1 mm	
12"	323.8 mm		24.0 mm	19.1 mm	

