



testo 550s



testo 557s



testo 550i

Bloque de válvulas	2 vías	4 vías	2 vías
Gran pantalla gráfica para ver todos los valores al mismo tiempo	✓	✓	–
Funcionamiento y documentación mediante la App testo Smart	✓	✓	✓
Bluetooth para conectar con sondas inalámbricas y la app en el smartphone	Bluetooth 5.0 (alcance hasta 150 m)	Bluetooth 5.0 (alcance hasta 150 m)	Bluetooth 5.0 (alcance hasta 150 m)
Compatible con todas las sondas inalámbricas de temperatura, vacío y humedad	✓ (con vinculación automática)	✓ (con vinculación automática)	✓ (con vinculación automática)
Tamaño compacto y manejo con una sola mano	✓	✓	✓ (ultra compacto)
Clase de protección	IP54	IP54	IP54
Mismo rango de medición de presión AP/BP	hasta 60 bar	hasta 60 bar	hasta 60 bar
Exactitud en presión	> 0.5 % del f.e.	> 0.5 % del f.e.	> 0.5 % del f.e.
Medición de temperatura integrada	✓ (hasta 2 sondas de temperatura + sonda por Bluetooth)	✓ (hasta 2 sondas de temperatura + sonda por Bluetooth)	✓ (hasta 2 sondas de temperatura + sonda por Bluetooth)
Recalentamiento objetivo en el analizador o en la App testo Smart	✓	✓	✓ (solo App testo Smart)
Mediciones documentadas y enviadas mediante la App testo Smart	✓	✓	✓
Refrigerantes memorizados	90	90	90
Actualización de refrigerantes	automáticamente con la App testo Smart	automáticamente con la App testo Smart	automáticamente con la App testo Smart
Test de estanqueidad con compensación de temperatura mediante sonda	✓	✓	✓
Medición de vacío con el vacuómetro inalámbrico testo 552i	✓	✓	✓
Apto para refrigerantes A2L	✓	✓	✓
Compatibilidad con el software para PC testo DataControl (opcional)	✓	✓	✓