



TB 1204



ESPECIFICACIONES TRACTOR TB 1204

ESPECIFICACIONES	
Modelo	TB 1204
Tipo de unidad	4WD
Dimensiones generales LXANXAI (mm)	3980x1760x2800
Tamaño rodado frontal (mm)	1400 /1450 / 1500 /1560
Tamaño rodado trasero (mm)	1300 / 1800
Bajo de rueda (mm)	2010
Distancia del suelo (mm)	308
Potencia de tracción nominal (N)	9.800
Peso (kg)	2200
Velocidad teórica (km/h) frontal	2.46-32.73
Velocidad teórica (km/h) retroceso	2.15-28.69
ESPECIFICACIONES DE MOTOR	
Modelo	YTO II
Tipo	Vertical de 4 cilindros
Potencia nominal (kW/hp)	88.2/120
Velocidad nominal (rpm)	2400
Dimensiones (mm)	90X100
Desplazamiento total (L)	5
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	
Embrague	11" de doble etapa
Caja de cambios	12 + 12
MECANISMOS DE VIAJE	
Rodado Frente	280/85R20
Rodado Trasero	420/85R28
Engranaje de dirección	Dirección hidráulica completa
Freno	De disco
DISPOSITIVOS DE FUNCIONAMIENTO	
Sistema hidráulico	Elevación de 610 mm 11000
Sistema hidráulico	Suspensión de 3 puntos cat I
Toma de fuerza, velocidad (rpm)	540/760
Toma de fuerza, tamaño del estriado	6- ϕ 35 rectangular 6 dientes de 35 mm
CONSUMIBLES	
Aceite hidráulico	SAE W1030
Aceite de motor	15W40