



TRACTOR TD 1204



ESPECIFICACIONES TRACTOR TD 1204

ESPECIFICACIONES	
Modelo	TD 1204
Tipo de unidad	4WD
Dimensiones generales LXANXAI (mm)	4750X2100X295
Tamaño rodado frontal (mm)	1630 -1950
Tamaño rodado trasero (mm)	1620 -2420
Bajo de rueda (mm)	2.340
Distancia del suelo (mm)	400
Potencia de tracción nominal (N)	15.000
Peso (kg)	4.500
Velocidad teórica (km/h) frontal	2.46-32.73
Velocidad teórica (km/h) retroceso	2.15-28.69
ESPECIFICACIONES DE MOTOR	
Modelo	YTO II
Tipo	Vertical de 4 cilindros
Potencia nominal (kW/hp)	88.2/120
Velocidad nominal (rpm)	2200
Dimensiones (mm)	115 X 108
Desplazamiento total (L)	5
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	
Embrague	12" de doble etapa
Caja de cambios	16 + 8
MECANISMOS DE VIAJE	
Rodado Frente	340/85R24
Rodado Trasero	420/85R34
Engranaje de dirección	Dirección hidráulica completa
Freno	De disco
DISPOSITIVOS DE FUNCIONAMIENTO	
Sistema hidráulico	Elevación de 610 mm
Sistema hidráulico	Suspensión de 3 puntos
Toma de fuerza, velocidad (rpm)	540/1.000
Toma de fuerza, tamaño del estriado	6- ϕ 35 rectangular 6 dientes de 35 mm
CONSUMIBLES	
Aceite hidráulico	SAE W1030
Aceite de motor	15W40