



# Baterías AGM para Automóviles y VCL



**Diseñadas con precisión y más de 60 años de experiencia, MAGNACHARGE ofrece baterías de alto rendimiento que te mantienen avanzando.**

## Avanzando — la Próxima Generación de Movilidad

La tecnología avanzada de Mat de Vidrio Absorbido (AGM) de MAGNACHARGE está diseñada para satisfacer las demandas de los vehículos modernos de hoy y la movilidad del mañana. Las baterías AGM de MAGNACHARGE ofrecen energía de ingeniería de precisión diseñada para soportar la tecnología avanzada de los vehículos actuales, incluyendo sistemas modernos de arranque-parada, híbridos y trenes motrices electrificados. El innovador diseño AGM de MAGNACHARGE ayuda a mantener el máximo rendimiento con el tiempo, proporcionando energía constante para electrónica moderna y sistemas de alta demanda.

## Impulsando la Industria Desde 1964

MAGNACHARGE ha impulsado la industria durante más de 60 años. Un legado de experiencia ha posicionado a MAGNACHARGE como un socio de confianza. Nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y la calidad nos ha definido desde nuestra fundación. Hasta el día de hoy, MAGNACHARGE continúa a la vanguardia de la tecnología de baterías, adaptándose constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Y a medida que la industria evoluciona, también lo hace nuestro impulso por mantenernos adelante. Es este mismo compromiso el que sigue impulsando nuestro progreso hoy. Y ese compromiso es lo que nos impulsa—año tras año.

## Baterías de Mat de Vidrio Absorbido (AGM) para Automóviles y VCL

La tecnología avanzada de Mat de Vidrio Absorbido (AGM) de MAGNACHARGE ofrece energía de ingeniería de precisión para los vehículos de alto rendimiento de hoy. Diseñadas para sistemas modernos de arranque-parada, híbridos y trenes motrices electrificados, las baterías AGM de MAGNACHARGE cuentan con Pasta de Carbono Avanzada Carbryx™ para una aceptación de carga 2x más rápida y Tecnología de Rejilla Avanzada EnduroGrid™ MAX para un rendimiento superior.

### Características y Beneficios

- Ofrece máxima potencia de arranque
- Hasta 3x mayor vida útil cíclica que las baterías de arranque estándar
- La Pasta de Carbono Avanzada Carbryx™ ofrece hasta 2x más rápida aceptación de carga para recarga rápida y mayor vida útil
- La Tecnología de Rejilla Avanzada EnduroGrid™ Max proporciona máxima resistencia mecánica, retención segura de material activo, mejor resistencia a la corrosión y flujo de corriente constante para un rendimiento duradero
- Válvula avanzada de alivio de presión diseñada para mantener la presión interna ideal para máxima seguridad, estabilidad y vida útil de la batería, ofreciendo rendimiento constante en diversas temperaturas y condiciones de carga
- El separador AGM premium está fabricado con microfibras de vidrio de alta pureza y alta porosidad que ofrecen superior absorción de electrolito, rápida difusión de gas, excelente estabilidad de compresión y alta potencia de salida
- Compatible con arranque-parada para vehículos de alta especificación con las cargas electrónicas más pesadas
- Carcasa rígida de polipropileno diseñada para las aplicaciones más exigentes—resistente a alto impacto y vibración
- Diseño libre de mantenimiento—sellado, no derramable
- Rendimiento de calidad OE

| BCI            | Numero de parte | Voltaje V | CA 32° F [0° C] | CCA 0° F [-18° C] | RC mins | C20 Ah | Dimensiones (in) |     |     |     | Dimensiones (mm) |     |     |     | Terminal |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|--------|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|----------|
|                |                 |           |                 |                   |         |        | L                | W   | H   | TH  | L                | W   | H   | TH  |          |
| 47 / H5 / LN2  | MBC 47-6 AGM    | 12        | 825             | 660               | 100     | 60     | 9,50             | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 241              | 174 | 190 | 190 | STANDARD |
| 48 / H6 / LN3  | MBC 48-7 AGM    | 12        | 950             | 760               | 120     | 70     | 10,9             | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 276              | 175 | 190 | 190 | STANDARD |
| 94R / H7 / LN4 | MBC 94R-8 AGM   | 12        | 1000            | 800               | 140     | 80     | 12,3             | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 313              | 175 | 190 | 190 | STANDARD |
| 49 / H8 / LN5  | MBC 49-8 AGM    | 12        | 1063            | 850               | 160     | 95     | 13,8             | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 351              | 175 | 190 | 190 | STANDARD |



**MAGNACHARGE BATTERY CORP. 464 FRASERVIEW PLACE, UNIT 1A, DELTA, BC V3M 6H4, CANADA**

Para detalles del producto y términos de garantía, visítenos en [www.magnacharge.com](http://www.magnacharge.com)

email: [sales@magnacharge.com](mailto:sales@magnacharge.com) o llame al +507 292-4776 (Panamá) / 1 888 818-9096 (EE.UU.) / 1 888 271-8888 (Canadá)