



Baterías Automotriz LCV



Diseñadas con precisión y más de 60 años de experiencia, MAGNACHARGE ofrece baterías de alto rendimiento que te mantienen avanzando con energía.

Energía para la Movilidad Diaria

Las baterías MAGNACHARGE Automotrices y para VCL están diseñadas para la confiabilidad diaria, brindando energía constante para la movilidad cotidiana. Construidas para la durabilidad y el rendimiento confiable, ofrecen confianza en cada viaje. Diseñadas para aplicaciones automotrices estándar y vehículos comerciales ligeros (VCL), brindan un rendimiento duradero en el que los usuarios pueden confiar día tras día. Construidas con una construcción robusta, las baterías MAGNACHARGE cuentan con la Pasta Avanzada EnduroGrid™, especialmente formulada para maximizar la potencia, reducir el tiempo de carga y aumentar la resistencia cíclica.

Energizando la Industria Desde 1964

MAGNACHARGE ha energizado la industria por más de 60 años. Un legado de experiencia ha posicionado a MAGNACHARGE como un socio de confianza. Nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y la calidad nos ha definido desde nuestra fundación. Hasta el día de hoy, MAGNACHARGE continúa a la vanguardia de la tecnología de baterías, adaptándose constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Y a medida que la industria evoluciona, también lo hace nuestro impulso por mantenernos adelante. Es este mismo compromiso el que sigue impulsando nuestro progreso hoy. Y ese compromiso es lo que nos impulsa, año tras año.

Automotive & LCV Batteries

- Dependable starting power
- RamCarbon™ Advanced Paste, specially formulated to maximize power output, reduce charging time, and increase cycle endurance
- EnduroGrid™ Advanced Grid technology provides superior mechanical strength, secure active material retention, improved corrosion resistance and consistent current flow for long-lasting performance
- High-purity electrolyte engineered to minimize water loss and reduce self-discharge for extended performance and longer life
- Built-in, ergonomically designed handles ensure ease of handling, providing safe and convenient lifting during transportation and installation
- Fortified terminal posts, connectors, and through-the-partition (TTP) cell design maximize current flow and capacity while delivering exceptional durability and extended service life
- Rigid Polypropylene case engineered to meet the toughest applications-high impact and vibration resistant
- Maintenance free design

Group Size	Product Code	Voltage	CA 32°F [0°C]	CCA [0°F] [-18°C]	RC @25A	C20 Ah	Dim (mm) L	Dim (mm) W	Dim (mm) H	Dim (mm) TH	Dim (in) L	Dim (in) W	Dim (in) H	Dim (in) TH	Terminal
24/24F	MBC 24/24F-7MF	12	938	750	160	90	259	173	202	223	10,2	6,8	80	8,8	Standard
24/24F	MBC 24/24F-6 MF	12	813	650	125	75	259	173	202	223	10,2	6,8	80	8,8	Standard
24/24F	MBC 24/24F-5 MF	12	688	550	100	65	259	173	202	223	10,2	6,8	80	8,8	Standard
25	MBC25-6 MF	12	813	650	125	75	233	173	201	220	9,2	6,8	7,9	8,7	Standard
25	MBC25-5 MF	12	688	550	100	65	233	173	201	220	9,2	6,8	7,9	8,7	Standard
26/26R	MBC 26/26R-5 MF	12	656	525	80		206	172	174	196	8,1	6,8	6,9	7,7	Standard
27/27F	MBC 27/27F-8 MF	12	1038	830	175	95	304	173	203	223	120	6,8	80	8,8	Standard
27/27F	MBC 27/27F-7MF	12	938	750	160	90	304	173	203	223	120	6,8	80	8,8	Standard
27/27F	MBC 27/27F-6 MF	12	813	650	125	75	304	173	203	223	120	6,8	80	8,8	Standard
34	MBC34-6 MF	12	813	650	110	61	258	166	183	203	10,2	6,5	7,2	80	Standard
35	MBC35-6 MF	12	813	650	125	75	233	173	201	220	9,2	6,8	7,9	8,7	Standard
35	MBC35-5 MF	12	688	550	100	65	233	173	201	220	9,2	6,8	7,9	8,7	Standard
35	MBC 35-4MF	12	563	450	80	50	233	173	201	220	9,2	6,8	7,9	8,7	Standard
47	MBC 47-6MF	12	813	650	125	75	230	175	190	190	9,1	6,9	7,5	7,5	Standard
47	MBC 47-5MF	12	688	550	100	65	230	175	190	190	9,1	6,9	7,5	7,5	Standard
48	MBC 48-7MF	12	938	750	160	90	271	175	190	190	10,7	6,9	7,5	7,5	Standard
48	MBC48-6 MF	12	813	650	125	75	271	175	190	190	10,7	6,9	7,5	7,5	Standard
49	MBC 49-10 MF	12	1250	1000	210	110	345	175	190	190	13,6	6,9	7,5	7,5	Standard
49	MBC49-9 MF	12	1125	900	180	100	345	175	190	190	13,6	6,9	7,5	7,5	Standard
49	MBC49-8 MF	12	1038	830	175	95	345	175	190	190	13,6	6,9	7,5	7,5	Standard
51/51R	MBC 51/51R-5 MF	12	663	530	90	56	236	128	200	219	9,3	50	7,9	8,6	Standard
51/51R	MBC 51-4 MF PP	12	538	430	75	48	236	128	200	219	9,3	50	7,9	8,6	Pencil Post
58/58R	MBC 58/58R-6 MF	12	738	590	105	59	250	175	155	175	9,8	6,9	6,1	6,9	Standard
65	MBC65-8 MF	12	1000	800	150	78	286	189	172	192	11,3	7,4	6,8	7,6	Standard
65	MBC65-6 MF	12	813	650	115	61	286	189	172	192	11,3	7,4	6,8	7,6	Standard
65	MBC65-5 MF	12	656	525	90	48	286	189	172	192	11,3	7,4	6,8	7,6	Standard
75, 86/75	MBC 75-6MF	12	750	600	105	58	227	177	182	182	8,9	70	7,2	7,2	Side Terminal
75, 86/75	MBC 75-5MF	12	650	520	80	48	227	177	182	182	8,9	70	7,2	7,2	Side Terminal
75, 86/75	MBC 25/75-6 MF	12	750	600	105	58	227	177	182	182	8,9	70	7,2	7,2	Dual Side
75, 86/75	MBC 25/75-5 MF	12	650	520	80	48	227	177	182	182	8,9	70	7,2	7,2	Dual Side
78, 34/78	MBC 78-8MF	12	1000	800	135	77	258	166	183	183	10,2	6,5	7,2	7,2	Side Terminal
78, 34/78	MBC 78-6MF	12	813	650	110	61	258	166	183	183	10,2	6,5	7,2	7,2	Side Terminal
78, 34/78	MBC 34/78-8 MF	12	1000	800	135	77	258	166	183	203	10,2	6,5	7,2	80	Dual Side
78, 34/78	MBC 34/78-6 MF	12	813	650	110	61	258	166	183	203	10,2	6,5	7,2	80	Dual Side
86	MBC86-5 MF	12	688	550	100	52	233	171	182	203	9,2	6,7	7,2	80	Standard
90	MBC90-5 MF	12	725	580	90	59	230	175	175	175	9,1	6,9	6,9	6,9	Standard
90	MBC 90-4MF	12	500	400	75	50	230	175	175	175	9,1	6,9	6,9	6,9	Standard
91	MBC 91-6 MF	12	813	650	115	72	271	175	175	175	10,7	6,9	6,9	6,9	Standard
93	MBC 93-7MF	12	975	780	155	98	345	175	175	175	13,6	6,9	6,9	6,9	Standard
94R	MBC 94R-8 MF	12	1038	830	175	95	309	175	190	190	12,2	6,9	7,5	7,5	Standard
94R	MBC94R-7MF	12	938	750	160	90	309	175	190	190	12,2	6,9	7,5	7,5	Standard
96R	MBC 96R-6 MF	12	738	590	95	55	242	175	175	175	9,5	6,9	6,9	6,9	Standard
99/99R	MBC 99R-4 MF	12	563	450	80	50	208	175	175	175	8,2	6,9	6,9	6,9	Standard
151/151R	MBC 151/151R-3 MF PP	12	425	340	60	40	196	128	200	219	7,7	50	7,9	8,6	Pencil Post
151/151R	MBC 151/151R-3 MF	12	425	340	60	40	196	128	200	219	7,7	50	7,9	8,6	Standard

MAGNACHARGE BATTERY CORP. 464 FRASERVIEW PLACE, UNIT 1A, DELTA, BC V3M 6H4, CANADA

For product details and warranty terms, visit us online at www.magnacharge.com

email: sales@magnacharge.com or call +507 292-4776 (Panama) / 1 888 818-9096 (USA) / 1 888 271-8888 (Canada)

