



Baterías Comerciales de Servicio Pesado



Diseñadas con precisión y más de 60 años de experiencia, MAGNACHARGE ofrece baterías de alto rendimiento que lo mantienen avanzando.

Avanzando—Energía de Servicio Pesado en la que Puede Confiar

Las baterías Comerciales de Servicio Pesado de MAGNACHARGE están diseñadas para mantener su flota en movimiento. Diseñadas para los vehículos comerciales más exigentes y las aplicaciones más demandantes, estas baterías ofrecen un rendimiento confiable donde más importa. Construidas con tecnología avanzada y un diseño robusto de placas, las baterías MAGNACHARGE proporcionan una larga vida útil y una potencia constante en entornos exigentes—ofreciendo energía de servicio pesado en la que puede confiar y el rendimiento necesario para mantener su flota comercial en funcionamiento.

Impulsando la Industria Desde 1964

MAGNACHARGE ha impulsado la industria durante más de 60 años. Un legado de experiencia ha posicionado a MAGNACHARGE como un socio de confianza. Nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y la calidad nos ha definido desde nuestra fundación. Hasta el día de hoy, MAGNACHARGE continúa a la vanguardia de la tecnología de baterías, adaptándose constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Y a medida que la industria evoluciona, también lo hace nuestro impulso por mantenernos adelante. Es este mismo compromiso el que sigue impulsando nuestro progreso hoy. Y ese compromiso es lo que nos impulsa—año tras año.

Baterías Comerciales de Servicio Pesado

Las baterías Comerciales de Servicio Pesado de MAGNACHARGE están diseñadas para rendir en los entornos comerciales más exigentes. Diseñadas para durabilidad, confiabilidad y entrega constante de energía, están hechas para flotas que operan sin compromisos. Construidas para soportar arranques frecuentes y tiempos de operación prolongados, estas baterías ofrecen energía constante en la que puede confiar. Con construcción robusta, las baterías MAGNACHARGE cuentan con la Tecnología de Rejilla Avanzada EnduroGrid™ HDX y la Pasta Avanzada RamCarbon™, formuladas especialmente para maximizar la potencia, reducir el tiempo de carga y aumentar la resistencia cíclica.

Características y Beneficios

- Potencia de arranque de servicio pesado con hasta 1400 CCA
- Alta Capacidad de Reserva—hasta 430 RC
- Pasta Avanzada RamCarbon™, formulada especialmente para maximizar la potencia, reducir el tiempo de carga y aumentar la resistencia cíclica
- Tecnología de Rejilla Avanzada EnduroGrid™ HDX proporciona resistencia mecánica de servicio pesado, retención segura de material activo, mejor resistencia a la corrosión y flujo de corriente constante para un rendimiento duradero
- Electrolito de alta pureza diseñado para minimizar la pérdida de agua y reducir la autodescarga para un rendimiento prolongado y mayor vida útil
- Asas ergonómicas integradas que garantizan facilidad de manejo, proporcionando levantamiento seguro y conveniente durante el transporte e instalación
- Postes terminales fortificados, conectores y diseño de celda de partición pasante (TTP) maximizan el flujo de corriente y la capacidad, ofreciendo durabilidad excepcional y vida útil extendida
- Carcasa de polipropileno rígido diseñada para las aplicaciones más exigentes—resistente a impactos y vibraciones
- Diseño libre de mantenimiento

BCI	Numero de parte	Voltaje V	CA 32° F [0° C]	CCA 0° F [-18° C]	RC @25 mins	C20 Ah	Dimensiones (in)				Dimensiones (mm)				Terminal
							L	W	H	TH	L	W	H	TH	
31T	MBC 31 S-10 MF*	12	1250	1000	200	110	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Stud/Threaded
	MBC 31 S-9 MF*	12	1163	930	180	100	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Stud/Threaded
	MBC 31 S-8 MF	12	1000	800	170	95	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Stud/Threaded
	MBC 31 S-7 MF	12	875	700	150	90	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Stud/Threaded
	MBC 31 S-6 MF	12	787	630	130	75	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Stud/Threaded
31A	MBC 31 A-10 MF*	12	1250	1000	200	110	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Stud/Threaded
	MBC 31 A-9 MF*	12	1163	930	180	100	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Standard
	MBC 31 A-8 MF	12	1000	800	170	95	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Standard
	MBC 31 A-7 MF	12	875	700	150	90	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Standard
	MBC 31 A-6 MF	12	787	630	130	75	13	6,8	8,5	9,4	330	172	215	239	Standard
29H / N100	MBC N100 MF	12	1000	800	195		15,9	6,8	8,3	9,1	405	173	211	232	Standard
2D / N120	MBC N120 MF	12	1125	900	230	208	20	8,7	7,9	9,3	508	220	210	236	Standard
4D	MBC 4-9MF	12	1144	915	300	173	12	6,8	8,3	8,8	304	172	201	224	Standard
	MBC 4D-11 MF	12	1375	1100	320	161	20	8,7	8,3	9,3	508	220	210	236	Standard
	MBC 4D-10 MF	12	1250	1000	290	167	20	8,7	8,3	9,3	508	220	210	236	Standard
	MBC 4D-9 MF	12	1125	900	280	154	20	8,7	8,3	9,3	508	220	210	236	Standard
4DLT	MBC 4DLT-10 MF	12	1250	1000	265	148	20	8,2	7	8	508	208	177	204	Standard
	MBC 4DLT-9 MF	12	1062	850	279		20	8,2	7	8	508	208	177	204	Standard
8D	MBC 8D-14 MF	12	1750	1400	430		20,6	10,9	8,9	9,8	524	278	225	249	Standard
	MBC 8D-13 MF	12	1625	1300	410	199	20,6	10,9	8,9	9,8	524	278	225	249	Standard
	MBC 8D-11 MF	12	1375	1100	320	208	20,6	10,9	8,9	9,8	524	278	225	249	Standard
	MBC 8D-14 MF Bus 1/2 x 3/8	12	1750	1400	430		20,6	10,9	8,9	10,6	524	278	225	268	Drop Terminal
	MBC 8D-14 MF Bus 3/8 x 3/8	12	1750	1400	430		20,6	10,9	8,9	10,6	524	278	225	268	Drop Terminal
	MBC 8D-13 MF Bus 1/2 x 3/8	12	1625	1300	410	199	20,6	10,9	8,9	10,6	524	278	225	268	Drop Terminal
	MBC 8D-13 MF Bus 3/8 x 3/8	12	1625	1300	410	199	20,6	10,9	8,9	10,6	524	278	225	268	Drop Terminal