

OTOPARK ASANSÖRÜ

Tek aracın park edeceği noktaya 2 araç park etme imkanı sağlar. Küçük otoparklar için otoparkınızı etkin ve verimli kullanmanıza imkan sağlar. Günümüzün getirdiği toprak maliyetlerini yarıya düşürmek için tasarlanmış güvenilir ve garantili ürünlerdir. Ziyaretçiler için alt kat yerler ve kalıcı kullanıcılar için üst kat otopark yerleri kullanılır. Aşınmaya dayanımlı hareketli mafsallar, ve kanıtlanmış hidrolik teknolojisi ile düşük bakım ve maliyet getirir.

Bizce garajlarınız yaşam alanına dönüştüğünde daha değerli olurdu. Bu doğrultuda ilerleyerek, daha güvenli ve daha verimli olan oto 62 araç asansörleri üretti.

Aracınızı dış etkenlerden tamamen izole edin, Aracınız için maksimum güvenlik sağlayın, Bahçenizde daha dekoratif alanlar yaratın, Tek araçlık park alanınıza iki araç park edin. Türkiye'de bu ayrıcalığı yaşayan ilklerden biride siz olun.

The first car will rise to up and will replace it the other car. It allows you to use your car parking efficiently. It is Designed to minimize the space required for parking. Downstairs places for visitors and upstairs parking spaces for permanent users low maintenance and cost. Wear-resistant mobile joints, and proven hydraulic technology.

When our parking will turned into living spaces. It would more valuable to us. For the moving in this direction, more reliable and more efficient vehicle lifts were produced. Isolate your vehicle from external influences, maximum provide security for your vehicle. Create more spaces in your garden. Be the first to get one parking for two vehicles by this privilege.



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tahrik Tipi Driver System	Hidrolik Hydraulic
Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity	2500 – 10000 kg 2500 – 10000 kg
Max Seyir Mesafesi Max. Travel Distance	15.000 mm 15.000 mm
Çalışma Hızı Working Speed	0.15 m/sn 0.15 m/sn
Platform İç Ölçüleri Platform Internal Dimensions	2800 x 5000 mm / (Özel Ölçü) 2800 x 5000 mm / (Special Dimensions)
Platform Dış Ölçüleri Platform External Dimensions	3600 x 5100 mm / (Özel Ölçü) 3600 x 5100 mm / (Special Dimensions)
Kuyu Dibi Pit	Projeye göre According to the Project
Acil Kurtarma Sistemi Emergency Rescue System	Ups / Manuel Ups / Manual
Ana Güç Gereksinimi Main Power Requirement	380 V AC – 50 HZ - Trifaze 380 V AC – 50 HZ – Three Phase