

Anleitung: Ausbau eines Schließzylinders

Schritt-für-Schritt Anleitung:

1. Öffnen Sie die Tür, sodass Sie von der Schmalseite an das Schloss gelangen.
2. Suchen Sie die Befestigungsschraube am Türschloss. Diese befindet sich meist unterhalb des Riegels.
3. Entfernen Sie die Befestigungsschraube mit einem passenden Schraubendreher.
4. Stecken Sie den Schlüssel in den Schließzylinder und drehen Sie ihn leicht, bis Sie spüren, dass der Zylinder entriegelt.
5. Ziehen Sie den Schließzylinder vorsichtig heraus, während Sie den Schlüssel in der richtigen Position halten.
6. Installieren Sie den neuen Schließzylinder, indem Sie den Prozess umkehren.

Wichtige Hinweise:

- Arbeiten am Schließzylinder sollten ausschließlich von erfahrener Personal durchgeführt werden, um Schäden an der Tür oder am Schloss zu vermeiden.
- Kontaktieren Sie uns bei Unsicherheiten oder für professionelle Hilfe unter unserer Notfallnummer: 089 374 123 34.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Schließzylinder für Ihre Tür besorgen.
- Behalten Sie den alten Schließzylinder für Notfälle.