

## 2026 Camion à pleine grandeur – Ontario Demolition Derby

### Conducteurs éligibles

Le conducteur doit avoir minimum 16 ans, les conducteurs qui sont âgé de 16 & 17 ans doit donner un formulaire de consentement parentale signé et avoir un parent ou tuteur présent en tout temps.

### Véhicules éligibles

- N'importe qu'elle 1980 ou plus récent a pleine grandeur 2RM ½ ou camion ¾ de tonne, Van Astro, Van Aoerostar, Van à panneau, Dodge Dakota
- Le 4RM doit être déconnecté

### Régulations des pneus

- Les pneus doivent être de type **P** ou **LT**, ou classés **Load Range « B »**.
- Il ne peut pas y avoir de crampons de type neige sur l'extérieur des pneus. Si un pneu est jugé trop agressif, les officiels peuvent exiger une modification ou un remplacement.
- Les pneus avec les crampons retiré sont admissibles
- Les masses de roues (wheel weights) doivent être retirées des roues motrices et non motrices
- Les pneus jumelés (doubles) sont permis
- Aucun pneu plein sur les pneus moteurs. Aucun pneu rempli de liquide ni pneu clouté n'est permis, et aucune doublure externe (flancs supplémentaires)
- Les protecteurs de tiges de valve soudés ne sont pas permis
- La sculpture des pneus peut être coupée
- Les pneus avec patins (skid steers) ou de type chariot élévateur ne sont pas permis

### Soudure

La soudure est permise uniquement aux endroits suivants et est strictement réglementée :

- Une barre de protection arrière (post-to-post bar) peut être soudée dans le compartiment du conducteur pour la sécurité du conducteur (voir Post to Post Bars)
- Un tableau de bord peut être soudé dans le compartiment du conducteur (voir Post to Post Bars)
- Les supports moteurs peuvent être soudés à la traverse (berceau) — l'utilisation excessive de matériau ou une soudure excessive peut entraîner une disqualification
- Le différentiel peut être soudé
- Boîte et hayon
- Pare-chocs

## **Batteries**

- Une seule batterie automobile de 12 V est permise et doit être solidement fixée au plancher de la zone passager avant
- La batterie doit être munie d'un couvercle non inflammable fixé après l'inspection

## **Chaîne cinématique (Drive Train)**

- Les supports peuvent être soudés ou chaînés, mais non renforcés; des plaques peuvent être ajoutées à la traverse pour permettre la soudure d'un moteur de marque différente
- Toute combinaison moteur/transmission est acceptable et le système 4x4 doit être désactivé
- Aucun protecteur moteur ni protecteur arrière n'est permis