

FICHA TÉCNICA

ADESIVO INSTANTÂNEO

ADESIVO INSTANTÂNEO A BASE DE CIANOACRILATO

DESCRIÇÃO

ADESIVO INSTANTÂNEO é um adesivo monocomponente sem solventes que não necessita de catalisadores, calor ou grampos. Possui rápida ação, com média fluidez e excelente penetração em diversos materiais. Projetado para atingir grandes resistências de colagem de material com ou sem porosidades na superfície, como borracha, metais, plásticos entre outros.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para a colagem de madeira, plástico, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR, PVC e alumínio.
- Superfícies não porosas

BENEFÍCIOS

- Viscosidade média;
- Colagem instantânea;
- Baixo odor.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor
Viscosidade	cps	100 - 130
Densidade	kg/L	1,05 - 1,06
Ponto de fulgor	°C	80
Ponto de ebulição	mmHg	65

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar seco e devidamente livre de qualquer tipo de impureza e substâncias que possa prejudicar a aderência do **ADESIVO INSTANTÂNEO**.

Aplicação:

O produto deve ser aplicado em finos cordões, evitando excessos. Aplicar pressão sobre as duas superfícies por 30 à 60 segundos para melhor adesão. A cura total da resina será de 24 à 48 horas.

LIMPEZA

Após a aplicação se for necessário limpe o excesso de cola da tampa e do bico da embalagem. A limpeza dos equipamentos e superfícies deverão ser feitas com o uso de acetona. Materiais impregnados com produto já endurecido devem ser limpos mecanicamente.

ATENÇÃO

- Evitar contato com a pele e os olhos;
- Em contato com a pele, enxaguar com água morna ou dissolver com acetona;
- Não remova com força;
- Em contato com os olhos, manter abertos e procurar ajuda médica;
- Manter longe do alcance das crianças.

COR

Transparente.

EMBALAGEM

O **BARONE ADESIVO INSTANTÂNEO** é fornecido em frascos de 20g e 100g.

CONSUMO

Varia com a área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Base de etil cianoacrilato.

ARMAZENAMENTO

Armazenamento deixar os produtos em local seco entre 20°C - 25°C, durante longos períodos na refrigeração a 5°C.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação.

SAÚDE E SEGURANÇA

- Causa irritação nos olhos e na pele;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, procurar atendimento médico imediatamente;
- Em casos de ingestão, não induza ao vômito;
- Ligue para um médico ou centro de controle toxicológico;
- Lave bem as mãos após o manuseio;
- Descarte de resíduos não utilizados, e de outros resíduos contaminados deve ser feito de acordo com a regulamentação local, estadual, federal;
- Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso;
- Manter fora do alcance das crianças.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.