

FICHA TÉCNICA

BARONE DESMOL ECO VEGETAL

DESMOLDANTE ECOLÓGICO UNIVERSAL PARA FORMAS DE CONCRETO

DESCRIÇÃO

BARONE DESMOL ECO VEGETAL é um desmoldante universal indicado para diversos tipos de formas para concreto, o produto evita a aderência entre a forma e concreto promovendo um ótimo acabamento superior.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- . Formas de Madeira;
- . Formas de Aço;
- . Formas de Plástico;
- . Peças de concreto aparente ou com revestimento posterior.

VANTAGENS

- . Produto atóxico e sem solventes;
- . Pronto para uso;
- . Alto rendimento por litro;
- . Aplicável a diversos tipos de formas;
- . Não interfere na resistência superficial do concreto.

PROPRIEDADES TÍPICA

Densidade à 25°C	0,9 a 1,0g/cm ³
Período de Espera	Aplicação Imediata
PH	Neutro

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

As formas a serem utilizadas devem estar limpas, secas, sem a presença de óleos e ferrugens.

Aplicação:

BARONE DESMOL ECO VEGETAL é pronto para uso, bastando pré-homogeneizar na embalagem. Aplicar o desmoldante puro, com auxílio de rolo, trincha ou equipamento tipo airless, executando uma fina película sobre as formas de maneira uniforme e removendo excessos na superfície.

O concreto pode ser lançado sobre as formas imediatamente após a aplicação do desmoldante, e a cada novo uso de formas, o desmoldante deve ser reaplicado

CONSUMO

Consumo de 0.025litro/m² (e aproximadamente 40m²/litro), conforme porosidade e acabamento das fôrmas utilizadas.

COMPOSIÇÃO

Óleos de origem vegetal.

COR DO PRODUTO

Amarelo a castanho.

EMBALAGEM

- . Balde 18l;
- . Tambor 200l.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.