

FICHA TÉCNICA

BARONE SELA TRINCA

SELANTE ACRÍLICO PARA O TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS

DESCRIÇÃO

BARONE SELA TRINCA é um composto especial a base de resina acrílica monocomponente. Indicada para o tratamento de fissuras e trincas em locais externos e internos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Superfícies porosas;
- Paredes com argamassas de cimento e cal;
- Áreas externas e internas;
- Fachadas e muros.

VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Ótima aderência em substratos minerais;
- Isento de solventes (atóxico);
- Pode ser pintado;
- Pode ser lixado para melhor acabamento.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observação
Densidade	Kg/L	1,25 a 1,35	
pH		8,5 a 10	
Tempo de trabalhabilidade	Min	30	
Tempo de cura	Horas	4	Para pintura
Condições de aplicação	%	<85	Ar
	%	<6	Substrato
	°C	5 a 30	Ar e substrato

Valores aplicáveis a ensaios laboratoriais a 25°C e 50% de URA.

Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar devidamente seco, curado por pelo menos 28 dias, íntegro, sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência de **BARONE SELA TRINCA**, como materiais particulados, óleos, sujeiras, camadas antigas de tinta, dentre outros.

Aplicação:

BARONE SELA TRINCA é monocomponente e pronto para uso, portanto basta cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora. Aplicar o produto dentro da trinca de maneira a preenche-la por completo tomando cuidado para não tenha ar retido. Fazer o acabamento com o uso de uma espátula lisa, sempre dentro do período de secagem ao toque.

Em seguida, aplicar no trecho o Barone véu de poliéster como estruturante, para posteriormente aplicar mais uma demão do produto para garantir a fixação da tela. Após de 4 horas a superfície já está pronta para ser pintada e lixada.

CONSUMO

Depende da área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica e cargas minerais.

COR DO PRODUTO

Branca.

EMBALAGEM

· Cartuchos de 430g.

LIMPEZA

As ferramentas utilizadas deveram ser limpas com água e sabão imediatamente após o uso. Em caso de cura total, o produto deve ser removido de forma mecânica.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.