

FICHA TÉCNICA

BARONECRYL PAREDE

REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PAREDES E FACHADAS

DESCRIÇÃO

BARONECRYL PAREDE é uma membrana impermeável monocomponente, elástica e com fungicidas, que apresenta alta durabilidade e resistência à intempéries. Favorece também o controle térmico de ambientes quando aplicada na cor branca.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Paredes sujeitas a ação da chuva;
- Aplicável sobre substrato de concreto, fibrocimento e reboco;

VANTAGENS

- Produto de fácil aplicação, pronto para uso;
- Reflexão de raios solares;
- Resistência a raios UV;
- Reduz a temperatura de ambientes internos;
- Selamento de microfissuras;
- Produto multifunção (selagem, impermeabilização e acabamento).

PROPRIEDADES TÍPICAS

| Características | Valor | Unidade | Observações |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
| Densidade | 1,30 a 1,45 | g/cm ³ | |
| pH | 8 a 10 | | |
| Cura | Entre demãos | 4 | h |
| | Para pintura | 48 | h |
| | Total | 5 | Dias |

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar devidamente seco, curado, íntegro e sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência do BARONECRYL PAREDE como materiais particulados, óleos, sujeiras entre outros.

Aplicação:

BARONECRYL PAREDE deverá ser homogeneizado antes do uso com a utilização de um misturador mecânico de baixa rotação por 3 a 5 minutos. Para aplicação, recomenda-se uso de rolo ou trincha. Na primeira demão deve-se aplicar o produto diluído com 10% de água sobre o substrato. Em seguida, aplicar as próximas demãos sem diluição.

Após a secagem da primeira demão, aguardar 4 horas (referente a temperatura de 25°C) para prosseguir com demãos (aplicar 2 a 3 camadas, obedecendo o consumo de produto por m²).

ATENÇÃO

Recomenda-se não aplicar demãos muito espessas, afetando o período de secagem do produto. Recomenda-se verificar se o substrato está totalmente seco e este não deve ser aplicado em caso de iminência de chuva.

CONSUMO

Consumo total de 1,2 à 2,0kg/m² (divido em 3 à 6 demãos).

COMPOSIÇÃO

Emulsões acrílicas.

COR DO PRODUTO

Branca.

EMBALAGEM

• Baldes de 18kg.

LIMPEZA

Os materiais devem ser removidos com água. Após endurecimento a remoção deverá ser feita mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.