

## BARONECRYL PAREDE

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE

### BARONECRYL PAREDE

É uma pintura com uma tecnologia inovadora que protege a parede contra as batidas de chuva e patologias como fissuras e infiltrações. Por ser um produto com capacidade de impermeabilização apresenta um acabamento impermeável com memória elástica. Após aplicação a superfície e ou substrato terá alta durabilidade, com resistência as intempéries, proteção contra fungos. Poder ser tingido através do sistema tintométrico e ou corantes dentro de um limite que não ocorra a saturação da base em processo de cor. A adição de corantes e ou pigmentos em excesso descaracteriza o produto Barone Parede rompendo suas características químicas.

O produto quando de coloração branca tem como característica proporcionar a reflexão e refração dos raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pelo substrato / superfície, possibilitando a diminuição da temperatura interna no interior dos ambientes.

### USO / APLICAÇÃO

- Paredes sujeitas a batidas de chuva.
- Pode ser aplicado sobre alvenaria de concreto, fibrocimento, bloco e massa acrílica
- Estruturas com inclinação.

### VANTAGENS

- De fácil Aplicação, pronto para uso.
- Quando na cor branca reflete os raios solares.
- Aceita tingimento com corantes e ou pigmentos (Dentro de limite).
- Impermeável e Elástica.
- Resistente aos raios ultravioletas.
- Capacidade de impermeabilizar.
- Capaz de absorver patologias (Fissuras e Infiltração).
- Melhora a vida útil da superfície e ou substrato.
- Multi função: Sela, pinta, impermeabiliza e absorve microfissuras.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

Fazer um mapeamento da superfície, dentro das normas NBR 13.245: o substrato deve estar sem pintura, seco, limpo (Isento de pó, poeiras e ou contaminantes), firme (Resistente), isenta de trincas, fungos e buracos. Caso tenha pintura, recomenda se escovar ou lixar antes de iniciar a aplicação do produto.

### EMBALAGEM

Baronecryl parede é distribuido em baldes plásticos contendo 18l.

### CONSUMO / RENDIMENTO

- A porosidade da superfície e ou substrato é responsável pelo consumo / rendimento.
- Porosidade Extrema: 80 a 90 m<sup>2</sup>/Demão.
- Porosidade Pouca: 165 a 180 m<sup>2</sup>/Demão.
- Repintura: 180 a 230 m<sup>2</sup>/Demão.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Líquido Viscoso
- Cor: Branca
- Densidade á 25°C: 1,32 ± 0,02 g/ml
- Não Voláteis: 47%
- pH á 25°C: 8,20 a 8,50.
- Viscosidade Stormer á 25°C: 100 a 130 KU
- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 0,0375
- Composição: Dispersões de emulsões acrílicas aquosa.
- Validade: 24 Meses.



## PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Produto bem misturado (Homogêneo). Antes de iniciar a aplicação faça uma proteção contra possíveis respingos da tinta, e ou cubra objetos. O Barone Parede deve ser aplicado como uma pintura com uso de rolo de lã ou pincel. Dilua a primeira demão entre 10% até 20% com água limpa potável, fazer a aplicação. Em seguida aplicar as próximas demãos sem diluição. Recomenda se aplicar de 2 a 3 demãos, obedecendo o consumo por m<sup>2</sup>, porém o estado da parede pode direcionar mais demãos. O intervalo entre demãos é de 4 a 6 horas, pois a temperatura, ventilação e a humidade relativa do ambiente local pode alterar o número de horas de secagem.

Recomendamos não aplicar demão muito espessa, pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial secará, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. As ferramentas de uso do processo de aplicação devem ser lavadas com água e sabão neutro.

NOTA: No caso de rebocos novos, deve-se esperar a cura por, no mínimo, 28 dias.

## SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

**ATENÇÃO:** Pode provocar toxicidade aguda (Via oral, Cutânea, Inalatória). Aplicar em local bem ventilado, recomendamos o uso (EPIs) equipamentos de segurança adequados tipo: Luvas, proteção para os olhos, e outros. Evite inalar os vapores. Nocivo para os organismos aquáticos. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção. EM CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundancias por vários minutos. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

## ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

## OBSERVAÇÃO

### DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Versão 1/2020