

## FICHA TÉCNICA

# BARONE DESMOL ECO VEGETAL

## DESMOLDANTE ECOLÓGICO UNIVERSAL PARA FORMAS DE CONCRETO

### BARONE DESMOL ECO VEGETAL

É um desmoldante universal indicado para diversos tipos de formas para concreto, o produto evita a aderência entre a forma e concreto promovendo um ótimo acabamento superior..

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- . Formas de Madeira;
- . Formas de Alumínio;
- . Formas Metálicas;
- . Formas de Plástico;
- . Peças de concreto aparente ou com revestimento posterior.

### BENEFÍCIOS

- . Produto atóxico e sem solventes;
- . Pronto para uso;
- . Alto rendimento por litro;
- . Aplicável a diversos tipos de formas;
- . Não interfere na resistência superficial do concreto.

### CONSUMO TEÓRICO

Rendimento teórico de aproximadamente 40m<sup>2</sup>/litro, conforme porosidade e acabamento das fôrmas utilizadas.

### PREPARO DO SUBSTRATO:

As formas a serem utilizadas devem estar limpas, secas, sem a presença de óleos e ferrugens.

### APLICAÇÃO

**BARONE DESMOL ECOVEGETAL** é pronto para uso, bastando pré-homogeneizar na embalagem. Aplicar o desmoldante puro. com auxílio de rolo, trincha ou equipamento tipo airless, executando uma fina película sobre a formas de maneira uniforme e removendo excessos na superfície.

O concreto pode ser lançado sobre as formas imediatamente após a aplicação do desmoldante, e a cada novo uso de formas, o desmoldante deve ser reaplicado

### PARÂMETRO TÉCNICOS

Densidade à 25°C	0,9 a 1,0g/cm <sup>3</sup>
Período de Espera	Aplicação Imediata
PH	Neutro

## **OBSERVAÇÕES**

Recomenda-se a realização de testes em obra antes da aplicação em grandes áreas para verificação de consumo ideal de produto e compatibilidade com outros materiais e insumos utilizados.

## **COMPOSIÇÃO**

Óleos de origem vegetal.

## **COR DO PRODUTO**

Amarelo a castanho.

## **ARMAZENAMENTO**

Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado.

## **EMBALAGEM**

- . Balde 18l;
- . Tambor 200l.

## **VALIDADE**

12 meses a partir da data de fabricação.

## **MEIO AMBIENTE**

Sempre esvaziar completamente as embalagens antes do descarte.

## **SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

## **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Mendes, 308 - Mooca  
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP  
Fone: (11) 2344 - 2222