

## FICHA TÉCNICA

# **BARONE SELANTE ACRÍLICO**

# SELANTE DE BASE ACRÍLICA

#### **BARONE SELANTE ACRÍLICO**

Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas, abrangendo uma vasta gama de substratos. Quando seco torna-se uma borracha elástica de excelente aspecto e acabamento.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Em torno de janelas, portas, vitrôs e guarnições;
- · Vedação de box e banheiras;
- Vedação de trincas e fissuras em paredes, fachadas e lajes;
- Juntas e acabamentos de móveis;
- Substratos de madeira, concreto, alvenaria e pedras.

#### **VANTAGENS**

- Pode receber revestimento sobre aplicação;
- Pode ser pintado;
- Resistente a formação de fungos;
- Veda diversos substratos;
- Flexibilidade.

## PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Valor	Unidade	Observação
Densidade	1,50 a 1,52	g/cm³	
Temperatura de aplicação	5 a 35	°C	
Resistência a temperatura	-20 a 60	°C	
Tempo de formação de película	20 a 30	min	
Tempo de cura	2	mm	Em 24h

## METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

## Preparo do Substrato:

Deixar a superfície seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies Para melhor acabamento recomenda-se utilizar uma fita adesiva nas áreas laterais onde não se pretende o contato do selante. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

#### Aplicação:

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o selante na área desejada. Remover o excesso de produto pressionando levemente uma espátula sobre a área de aplicação. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que o adesivo forme a película..

## **ATENÇÃO**

- Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas;
- Não utilizar em junta de dilatação;
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite de resistência.

#### LIMPEZA

Limpar as ferramentas antes da cura do produto com água. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

#### **CONSUMO**

Depende da área de aplicação.

### COMPOSIÇÃO

Resina acrílica.

#### COR

Branco.

#### EMBALAGEM

- Cartuchos de 430g;
- Baldes de 5kg e 18kg.

## **VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

12 meses após a data de fabricação, na embalagem original, fechada. Armazenar os rolos deitados e sempre paralelos, mantendo as embalagens fechadas em local coberto, fresco, seco e arejado.

#### SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

#### DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.