

BARONE SUPERFIX

Adesivo
Polimérico para
Argamassas e
Chapiscos



Disponível
nas versões
de 1L, 3,6L e
18L

DESCRIÇÃO

BARONE SUPERFIX é um adesivo polimérico de base PVA promotor de aderência para argamassas e chapiscos cimentícios.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Chapisco rolado e projetado;
- Chapisco comum para argamassas de assentamento;
- Ponte de aderência para argamassas convencionais;
- Ponte de aderência para argamassas de reparo;
- Adesivo para diversos substratos como concreto, isopor, gesso e alvenaria.

VANTAGENS



Melhora a adesão do chapisco na superfície.



Facilita a aplicação do chapisco rolado.



Ajuda a evitar fissuras.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1 PREPARO DO SUBSTRATO

COMO ADESIVO PARA ARGAMASSAS:

Deixar o chapisco curar por pelo menos 24h e pré-umedecer para a aplicação de argamassa aditivada com **BARONE SUPERFIX**.

COMO ADESIVO PARA CHAPISCOS:

Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da aplicação do chapisco aditivado com **BARONE SUPERFIX**.

2 PREPARO DO PRODUTO

Misturar **BARONE SUPERFIX** à água de amassamento conforme proporções indicadas para cada aplicação.

3 APLICAÇÃO DO PRODUTO

PARA CHAPISCOS:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:3 (Cimento: Areia).

PARA ARGAMASSA DE REPARO:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia).

PARA ARGAMASSA FINA DE REGULARIZAÇÃO:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia) com espessura de até 10mm.

PARA ARGAMASSA EM GESSO:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Diluir o Gesso na emulsão para obter a consistência desejada.