CONECTOR DE VARILLA (ONE TOUCH)

- Instalación rápida y segura
- Sin herramientas especiales
- No reduce el diámetro de la varilla
- Menos desperdicio y tiempo en obra

INSTALACIÓN EN 3 PASOS

1



Presiona el conector

Empújalo sobre el extremo de la primera varilla.

2



Coloca la segunda varilla

Introduce el otro tramo por el lado opuesto.

3



Verifica el tope

Asegúrate de que la varilla llegue hasta el fondo.



ANTES DE EMPEZAR

El corte del extremo de la varilla no debe superar 30° de inclinación.

MEDIDAS DISPONIBLES

Conector	Para varilla	Longitud (mm)	Peso (kg)	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)
Conector #6	#6 (3/4")	133	0.85	23	43
Conector #8	#8 (1")	156	1.77	29	56
Conector #10	#10 (1 1/4")	173	3.00	36	69
Conector #12	#12 (1 1/2")	203	5.10	42	82

NORMATIVA APLICADA Y CUMPLIDA

RCDF-NTC 6.6
Uniones del refuerzo. Conector tipo 2 = 1.25 f’ y y 5250 kgf

ACI 318S
2.14.3.2 · 21.2.6 Empalmes mecánicos

AC 133
Octubre 2015

ICC ESR-3433
Febrero 2018