

VALUE PACK!



VALUE PACK INCLUDES MULTIPLE WIDTH ROLLS FOR EASY APPLICATIONS!

FREE!!

SQUEEGEE APPLICATOR & CUTTER TOOL!



**APPLIES EASILY!
REMOVES CLEANLY!**

**PROTECTS YOUR VEHICLE'S PAINT!
HELPS PREVENT BUG,
TAR & ROCK CHIP
DAMAGE!**



**GOES ON CLEAR
COMES OFF CLEAN!**



INSTRUCTIONS FOR USE AND APPLICATION

1. Road Wrap can be cut to fit any vehicle and left on for up to seven days. Be sure to apply on clean and dry areas only. **2.** Attach film to one side of vehicle. As you pull product across the vehicle, smooth film out during application. If you need to re-position, simply peel the film up and reapply. Once you reach the other side, use the tool included and cut to desired length. **3.** When applying more than one row, begin with the top strip and work your way down while allowing a 1-2 inch overlap of the bottom strip. **4.** Always make sure the edges of the film are applied smooth and wrinkle free. This will eliminate possible flapping while traveling. If the film separates from the vehicle, remove immediately to avoid road debris from attaching. The smoother the application, the better the results. **5.** After your Road Wrap has been applied, use the included cutting tool to trim the opening for the grill and air dam areas. **(CAUTION! SKIPPING THIS STEP COULD ALLOW VEHICLE TO OVERHEAT AND POSSIBLY CAUSE ENGINE DAMAGE.)** **WARNING: DO NOT PUT ON WINDSHIELD.** **APPLICATION TIP:** For a smoother appearance, use the included squeegee during application. **REMOVAL:** Road Wrap makes removal easy and clean. After traveling on vacation or commuting back and forth to work all week, the film is then simply removed without any harm to your paint and discarded leaving your vehicle clean. If any glue residue is left on vehicle after using Road Wrap, merely apply a soft cloth with rubbing alcohol to remove. **HELPFUL HINTS** • Apply film in a shaded, well lit, dust free environment. • Film best applied between 50F – 90F. • Condensation may occur if moisture is trapped between film and surface. • Once you are done using Road Wrap place back in box. **Not for use on acrylic lenses**



INSTRUCCIONES PARA EL USO Y APLICACIÓN

1. Road Wrap se puede cortar para ajustarse a cualquier vehículo y se puede dejar para un máximo de siete días. Asegúrese de que sólo se aplican sobre limpia y seca áreas. **2.** Conecte el producto a un lado del vehículo. Jale el producto a través de la parte delantera del vehículo. Si es necesario reubicar, simplemente piel y vuelve a aplicar. Una vez que llegue al otro lado, utilizar la herramienta incluye y cortar a la longitud deseada. **3.** Al aplicar más de una fila, comenzar con la parte superior y tira de su trabajo hacia abajo al tiempo que permite una superposición de 1-2 pulgadas de la parte inferior de la banda. **4.** Siempre asegúrese las orillas de la película son aplicadas liso y sin arrugas. Esto eliminará batir posible al viajar. Si la película separa del vehículo, quite inmediatamente para evitar escombros de camino de conectar. La más lisa la aplicación, los mejores los resultados. **5.** Después de que su Road Wrap se ha aplicado, utilice la herramienta de corte incluyen a recortar la apertura a la parrilla y el aire presa zonas. **(¡ATENCIÓN! OMITIR ESTE PASO PODRÍA PERMITIR A LOS VEHÍCULOS A SOBRECALENTARSE Y POSIBLEMENTE CAUSAR DAÑO MOTOR.)** **ADVERTENCIA: NO COLOQUE SOBRE EL PARABRISAS. EXTREMIDAD DEL USO:** Un aspecto más liso, solicite un paño suave en el borde superior de la cortadora y utilice un enjugador mientras que instala Road Wrap. **EXTRACCION:** Road Wrap hace fácil remoción y limpieza. Después de un viaje de vacaciones o los desplazamientos de ida y vuelta al trabajo toda la semana, el producto es simplemente eliminado sin ningún tipo de daño a su pintura y descartados, dejando su vehículo limpio. Si algún residuo del pegamento en el vehículo después de usar Road Wrap, aplica simplemente un paño suave con alcohol del frotamiento o un limpiador de cristal para quitar. **CONSEJOS ÚTILES** • Aplicar en un ambiente sombreado, con buena luz, libre de polvo. • Mejor cuando se aplica a temperaturas entre 50F-90F. • Condensación puede producirse si la humedad está atrapada entre el producto y la superficie. • Una vez que haya terminado de usar Road Wrap, ponlo de nuevo en la casilla.

LIMITED WARRANTY

BUDGE provides a limited warranty for the products it manufactures. This warranty is made solely to the original purchaser and may not be transferred. Warranty covers film that is applied to a properly prepared vehicle in accordance with the instructions. It does not cover any paint failure such as peeling, fading or any other defects coming from a non factory finish. The determination of the suitability of a product for the specific application is the customer's responsibility. If this product fails to conform to the warranty during the application period, purchaser may obtain replacement of product.

GARANTÍA LIMITADA

BUDGE ofrece una garantía limitada para los productos que fabrica. Esta garantía se hace solamente al comprador original y no puede transferirse. Garantía cubre los productos que se aplica a un vehículo correctamente preparado de conformidad con las instrucciones. No cubre toda la pintura falta, tales como pelado, desvanecimiento o cualquier otros defectos procedentes de una no termino de fábrica. La determinación de la idoneidad de un producto para el aplicación específica es la responsabilidad del cliente. Si este producto no se ajuste a la garantía durante el período de aplicación, comprador podrá obtener la sustitución de producto.