Factor de Potencia



DFC 0124 TFT

DFC-0124 es un control flexible de factor de potencia de 24 pasos con capacidad de monitoreo remoto por internet en un compacto y de bajo costo paquete.
El módulo ofrece hasta 24 salidas seleccionables de contactor o contactor de estado sólido. Tiene adicional 3 salidas de fase-controlada inductiva para la correspondencia exácta que requiera el factor de potencia.



DFC 0124 LCD

DFC-0124 es un control flexible del factor de potencia de 24 pasos con capacidad de monitoreo remoto por internet en un compacto y de bajo costo paquete.
El módulo ofrece hasta 24 salidas seleccionables de contactor o contactor de estado sólido. Tiene adicional 3 salidas de fase-controlada inductiva para la correspondencia exacta que requiera el factor de potencia.



DFC 0112

DFC-112 es un controlador flexible del factor de potencia de 12 pasos, tiene interno un modem GSM a bajo costo.



DFC 0108

DFC 0108 es un controlador del factor de potencia de 8 pasos para ambos capacitores y reactores inductivos.

Controladores de Fase de CA



SVC-30

Las series Datakom SVC son interruptores basados en thyristores de estado sólido para el control de fáses de inductores usados en la compensación exácta del factor de potencia estático.

	Rango	Voltaje	Valor de Reactor	Corr. Nomin.	Ventilad. Auto
SVC - 05	5kVAr	230 / 400V	3x1.7kVAr	8A	
SVC - 10	10kVAr	230 / 400V	3x3.4kVAr	16A	■
SVC - 20	20kVAr	230 / 400V	3x6.7kVAr	30A	■
SVC - 30	30kVAr	230 / 400V	3x10kVAr	50A	■

Interruptores Estáticos



SSC-30

SSC Sries Datakom son interr de estado sólido para bancos de capacitores usados para compensar el factor de pot. Estos contactores se activan con una diferencia de cero volts y se desactivan con cero corriente sin corrientes inrush. Son los más convenientes para soluciones de compensación de variación rápida de carga de 0.05 a 10 seg

	Rango	Voltaje	Num. de interr.	Corriente
SSC - 05	5kVAr	230 / 400V	3	3x8A
SSC - 10	10kVAr	230 / 400V	3	3x16A
SSC - 15	16kVAr	230 / 400V	3	3x24A
SSC - 30	30kVAr	230 / 400V	3	3x50A
SSC - 50	50kVAr	400V	2	2x80A
SSC - 100	100kVAr	400V	2	2x160A

DATAKOM

Dirección : Şerifali Mahallesi, Bayraktar Bulvarı, Kutup Sokak No:26 - 34775 - Ümraniye / İSTANBUL - TURKEY
Teléfono : +90 - 216 466 84 60 / +90 - 216 466 84 61
Fax : +90 - 216 364 65 65
e-mail : datakom@datakom.com.tr
www.datakom.com.tr