

STANDART KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI B1)

Konteynerler Standart Olarak 300x700*255 Ebatlarında Üretilmektedir.

TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	40 kg/m ²	DİŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)	0,024 W/mK	
	RÜZGAR HIZI	60 km/saat	ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)	0,024 W/mK	
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	200 kg/m ²			
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ŞASE	Alt Şase 130 mm t:1,5-2 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş ST37 Profil			
	KÖŞE KOLONLARI	80*80*2 mm Kutu Profil			
TAVAN SİSTEMİ	DİŞ KAPLAMA	0,50mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m ²)			
	TAVAN KAPLAMASI	10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü .			
	TAŞIYICI SİSTEM	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş ST37 Profil			
DİŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	DİŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	50mm sandviç panel cephe kaplaması (0,35 mm Ral 9002 Boyalı sac+50 mm Sandviç panel 16 - 18 Dansite EPS + 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac)			
	YÜKSEKLİK	2550 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)			
TABAN	KARKAS	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 2mm galvaniz sac profil + 40x90x1,5 mm DX51 galvaniz SİGMA profil (62,5 cm aralıkla)			
	KAPLAMA	14 mm kalınlığında çimento yonga levha			
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)			
KAPILAR	DİŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm		
		kapı	40 mm kalınlıkta sandviç panel kapı		
		ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta Plistren (40 kg/m ³)		
	İÇ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm		
		kapı	Amerikan Pres Panel Kapı		
	WC KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm		
kapı		PVC Kapı/Amerikan Pres Panel Kapı			
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC doğrama (Tek açılımlı) (Beyaz Renk)			
	WC ve DUŞ HACIMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez			
	NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam			
BOYA	DİŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002			
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 7016			
ELEKTİRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ² 1034 NYM)			
	PRİZLER VE DÜGMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.			
	PRİZ KABLoları	NYM 3*2,5 mm ² (TSE-ISO)			
	AYDINLATMA KABLoları	NYM 3*1,5 mm ² (TSE-ISO)			
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortalar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.			
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop		
		ıslak mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop		
		dış kapı üstü	YOK		
	*NOT	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.			
		*Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır.			
*Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve					
*Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.					
SIHHİ TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru			
	BORU (PİS SU)	Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.		
		Lavabo	28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)		
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)		
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga		
		WC Taşı	Alafranga Yertaşı		
		Duş Teknesi	80*80 Akrilik		
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası		
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı		
		Mutfak Eveyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap		
Ana Hat Bağlantısı	Pissu ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.				
* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-ISO sertifikasına sahiptir.					
*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garantikapsamı dışındakalacaktır.					