

EVEREST 450

HER BASKIDA VERİMLİ KODLAMA

TERMAL İNK JET YAZICI



Esnek kullanım



Kolay grafik
baskı



PC font



Akıllı kartuş



Montaj
kolaylığı



Her yüzeye
baskı

Maksimum baskı hızı : 150 m/dk
Standart baskı hızı : 90 m/dk



Yeni Operasyon Bulut Servis Platformu

Esnek internet erişimi, kablolu ve kablosuz ağlar, çevresel ve mobil hotspot'lar ile opsiyonel 5G ağ kartları üzerinden sağlanabilir.

YENİ

Sprey kod yönetim sistemi

Ağ üzerinden tüm çevrimiçi cihazları merkezi olarak yönetin, AI ve büyük veri ile önemli düğüm parametrelerini kapsamlı bir şekilde analiz edin ve cihazların uzun vadeli çalışma durumunu daha iyi anlayın.



Kayıt tutun ve çalışma koşullarını ayrıntılı olarak analiz edin

Tüm cihaz bilgilerini düzenli olarak yükleyin; büyük arka uç sunucu, cihazın tüm yaşam döngüsü boyunca çalışma durumunu otomatik olarak kaydeder. Zaman dilimlerini seçerek ilgili verileri bölümler halinde görüntüleyebilir, grafikler şeklinde sunulan bu veriler basit, verimli ve net bir şekilde incelenebilir.



Uzaktan kontrol sistemi

YENİ

PC veya akıllı telefon ile cihazların çalışması her zaman dinamik olarak izlenebilir, makineler uzaktan kontrol edilebilir, bu da sahadaki verimliliği büyük ölçüde artırır.

Arıza bilgilerinin akıllıca iletilmesi

Cihaz arızaları, mürekkep bitmesi, gibi bilgiler e-posta, SMS ve gibi modern iletişim yöntemleriyle kullanıcılara bildirilebilir. Dünya genelinde olursa bile anlık saha bilgilerine erişim sağlanabilir.

TEKNİK PARAMETRELER

Baskı yüksekliği

1~12.7 mm (tekli nozul, yarım inç)
1~25.4 mm (çift nozul, yarım inç)
1~38.1 mm (üçlü nozul, yarım inç)

1~25,4 mm (tekli nozul, bir inç)
1~50,8 mm (çift nozul, bir inç)
1~76,2 mm (üçlü nozul, bir inç)

Baskı hızı

90 metre / dakika (300 DPI)
150 metre / dakika (150 DPI)

Mürekkep desteği

HP TIJ2.5 teknolojisine sahip tüm 42ml kartuşları destekler.
Mürekkep renkleri: siyah, kırmızı, yeşil, sarı, mavi
Desteklenen malzemeler: emici, yarı emici ve emici olmayan

Mürekkep yönetimi

Mürekkep türlerini otomatik olarak tanımlayın ve en uygun baskı parametrelerini belirleyin.

Otomatik mürekkep tüketim hesaplama sistemi

Bağlantı girişleri

Ethernet, USB 2.0 ve GX16

Baskı çözünürlüğü

50 – 600 DPI

Kullanıcı arayüzü

1024*600 çözünürlüğe sahip 7 inç renkli dokunmatik ekran
Yeni bir dokunmatik işletim arayüzüyle donatılmış olup, öğrenmesi ve kullanması kolaydır.
Cihaz, tamamen bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilir.

Birden fazla yazıcı kafasının serbest kombinasyonu

Bir ana ünite en fazla 3 nozul bulundurabilir ve bu 3 nozul aynı anda bağımsız olarak çalışabilir, bu da çeşitli kombinasyon yöntemleriyle 3 bağımsız makineye eşdeğerdir. Birden fazla ana ünite bir araya getirilerek süper büyük format çalışma modu oluşturulabilir.