



MX820 Serisi

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



MX822ade



Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

Lexmark MX820 Serisi

Dakikada 66 ppm'e* kadar çıktı, uzun ömürlü görüntüleme bileşenleri, Ultra Yüksek Verimli toner kapasitesi, bir dizi son işlem ve çıktı seçenekleri ve 1200 sayfaya kadar standart giriş ile MX820 Serisi, çok işlevli ürünlerde Lexmark'ın büyük çalışma grubu tek renkli lideridir. E-Görev arayüzüne sahip 25 cm dokunmatik ekran, Ethernet, USB veya mobil aracılığıyla bağlanmanıza bakmaksızın bilgi almanızı ve kontrolü elde bulundurmanızı sağlar.



Arkanızda iş bırakmayın

- ▶ Güçlü 1,2 GHz dört çekirdekli işlemci ve 6 GB'a kadar bellek, dakikada 66 ppm'e* kadar yazdırma ve dakikada 144 tarafa kadar tarama sağlar.
- ▶ Güçlü kağıt besleme, çeşitli ortam türleri ve boyutlarından oluşan güvenilir bir besleme ve 1200 sayfaya kadar standart girdi içerir.
- ▶ Standart sabit disc, OCR ve gelişmiş tarama özellikleri içerir.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile bağlanın.
- ▶ Zimba ve delgeç tutucu sonlandırma seçenekleri, parlak ve profesyonel bir görünüm katar.

Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ Sezgisel 25 cm renkli dokunmatik ekran, özelleştirilebilir kolaylık ve üretkenlik uygulamaları ile, pürüzsüz yüzeyiyle tablet benzeri etkileşim sunar.
- ▶ Kağıt besleme ve güç düğmesine ön panelden ya da üzerinden ulaşarak, yazıcının arkasına erişme zorunluluğu ortadan kalkmış olur.
- ▶ Parçalara ve sarf malzemelere tek kapaktan erişim özelliği, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olur.

Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 55.000 sayfaya** kadar yüksek kaliteli yazdırma imkanı sunar.
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır.

A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI PaceSetter ödülüne layık görüldü***.



Gezegenimizi korumak için

- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırma, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Cihaz, EPEAT® Gold ve ENERGY STAR® sertifikalarına sahiptir.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.

*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**ISO/IEC 19752'ye uygun olarak açıklanan ortalama standart sayfa verim değeri.

***Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir

Lexmark MX820 Serisi



- 1 25 cm e-Görev renkli dokunmatik ekranlı MX82x aede
1150,6 x 685,8 x 693,4 mm
- 2 100 sayfalık çok amaçlı besleyici
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 550 sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 550 sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir

- 5 550 sayfalık tepsi
110 x 559 x 508 mm
- 6 Tekerlekli taban
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 7 Zimba, delgeç tutucu
263 x 462 x 507 mm
- 8 Zimba sonlandırıcı
246 x 435 x 414 mm

- 9 4-bölmeli posta kutusu
272 x 421 x 384 mm
- 10 Ofset yığılayıcı
246 x 435 x 414 mm

■ Standart
■ İsteğe Bağlı

Not 1: En fazla 2 adet isteğe bağlı 550 sayfa tepsiye kadar destekler.

Not 2: Bir isteğe bağlı zimba, delgeç tutucu; VEYA bir isteğe bağlı zimba sonlandırıcı; VEYA isteğe bağlı 4-Kutu posta kutusu; VEYA isteğe bağlı bir ofset yığılayıcı destekler.

Not 3: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2021 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint® ve AirPrint Logosu® Apple Inc. firmasına ait tescilli markalardır. ENERGY STAR®, ABD'de tescilli bir markadır. MOPRIA ticari markasıdır®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MX822ade	Lexmark MX822de
Baskı			
Ekran	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran		
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 52 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.5 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB		
Sabit Disk	Yapılandırmaya dahil		
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	3000 - 50000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	300000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama			
Kopyalama Hızı(A4,Siyah) ⁶	52 kopya/dakika'ya kadar		
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.5 saniye'den az		
Tarama			
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)		
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika		
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika		
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Faks			
Modem Hızı	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps		
Tüketim Malzemesi ⁷			
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	lar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu		
Kağıt Yönetimi			
Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlşik Dubleks, 2 x 550 Yapraklık Tepsi		
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi, 4 Kutuluk Posta Kutusu, Ofset Yığınlayıcı, Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, 2100 Sayfalık Tepsi (1 550 Yapraklık Tepsi çıkarmak gerekir)		
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 1200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 1050 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümlşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi		
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Genel ⁴			
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A)		
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Serisi, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel		
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 54 dBA'ya kadar / Anında: 58 dBA'ya kadar / Anında: 57 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre		
Ürün Garanti Süresi	2 Yıl		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	1150.6 x 685.8 x 693.4 mm. / 67.0 kg.		

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

¹ ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. ²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Ürünün teknik özellikleri		Lexmark MX826ade	Lexmark MX826de
Baskı			
Ekran	Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran		
Baskı Hızı: Siyah ⁶	A4: 66 sayfa/dakika'ya kadar		
İlk Sayfa Baskı Süresi	4.0 saniye'den az		
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 6144 MB		
Sabit Disk	Yapılandırmaya dahil		
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri ²	5000 - 100000 sayfa		
Aylık Maksimum Baskı Adedi : ³	350000 Aylık Baskı Kapasitesi		
Kopyalama			
İlk Kopyalamaya: kadar geçen süre	Siyah: 4.0 saniye'den az		
Tarama			
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)		
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 144 / 150 Sayfa yüzü / dakika		
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika		
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Faks			
Modem Hızı	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps		
Tüketim Malzemesi ⁷			
Kartuşu Verim Değerleri ¹	sayfa: 7,500 -sayfa Kartuşu, 15.000 sayfalık Yüksek Verimli Kartuş, 35.000 sayfa Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 55.000 sayfalık Ultra Yüksek Verimli Kartuş		
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi: sayfa	150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır		
Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir ¹	Iar: 11.000 sayfalık Başlatma İade Programı Toner Kartuşu		
Kağıt Yönetimi			
Standart Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, Tümlüşik Dubleks, 550 Yapraklık Tepsi		
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi, 4 Kutuluk Posta Kutusu, Ofset Yığınlayıcı, Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, 2100 Sayfalık Tepsi (1 550 Yapraklık Tepsi çıkarmak gerekir)		
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 1200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 3300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 1050 sayfa 20 lbs veya 75g/m2		
Desteklenen Kağıt Tipleri	Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Tümlüşik Etiketler, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Asetatlar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi		
Desteklenen Kağıt Boyutları	10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Genel ⁴			
Standart Portlar	Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A)		
Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel		
Gürültü Seviyesi: Baskı / Gürültü Seviyesi: Kopyalama / Gürültü Seviyesi: Tarama	Anında: 56 dBA'ya kadar / Anında: 59 dBA'ya kadar / Anında: 57 dBA'ya kadar		
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre		
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık	1150.6 x 685.8 x 693.4 mm. / 67.0 kg.		

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

¹ ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. ²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.