



## CS622de

Güvenilirlik. Güvenlik. Üretkenlik.



CS622de



Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, ev kullanımına uygun olmayan profesyonel ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

## Lexmark CS622de

Lexmark CS622de serisindeki e-Görev dokunmatik ekran, kolaylıklar ve üretkenlik uygulamaları dünyasının kapısını açarken, yüksek verimli yedek toner ve toner tüketimini en aza indirmenize yardımcı olan özellikler renkli çıktılarının maliyetini kontrol etmenize olanak sağlar. Güçlü kağıt besleme sistemi, dakikada 38 sayfaya kadar\* yazdırma hızına ulaşmanıza yardımcı olur.



### Hazır olduğunuzda sizi bekletmez

- ▶ 1 GHz çift çekirdekli işlemci ve 1 GB bellek, dakikada 38 ppm'e kadar yazdırma sağlar.\*
- ▶ Çelik kaplama ve dayanıklı tasarım, yoğun ve zorlu ortamlara karşı dayanıklıdır.
- ▶ Uzun ömürlü ısıtıcı ve görüntüleme bileşenleri çalışma süresini uzatır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşlar, 7000 renkli ve 10.500 tek renkli sayfaya kadar yazdırma imkanı sağlar.\*\*
- ▶ Renkli toner boş olduğunda bile siyah yazdırmaya devam edin.

### Tasarruf sağlayan renk

- ▶ PANTONE® kalibrasyonu, yerleşik renk örneği sayfaları ve Lexmark Colour Replacement ile kendi ofisinizde, en doğru ve en profesyonel renk çıktıları üretin.
- ▶ Ne zaman ve ne kadar renk yazdıracağınıza karar vermenize imkan sağlayan çeşitli araçlar ile toner tasarrufu yapın.

### Çalışan girdi

- ▶ Güvenilir, esnek ortam işleme, stok kartları, küçük ortam ve ana tepsiden ya da kullanışlı tek sayfalık bir besleyiciden zarfları destekler.
- ▶ 251 sayfalık standart giriş 1451 sayfaya kadar yükseltilebilir.

### Kolaylıkla etkileşim kurun

- ▶ 10,9 cm e-Görev dokunmatik ekran kolaylık ve üretkenlik uygulamaları ile birlikte sunulur ve gereksinimleri karşılamak üzere özelleştirilebilir.
- ▶ Ön USB bağlantı noktası, bir bilgisayar olmadan sık kullanılan dosya biçimlerinden walk-up yazdırma sağlar.
- ▶ Kompakt çalışma, daha fazla konumda esnek yerleşim sağlar.
- ▶ Ethernet, USB veya basit mobil yazdırma seçenekleri ile kolayca bağlanın.

### A'dan Z'ye güvenlik

- ▶ Lexmark'ın tam donanımlı güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda ve ağ üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Lexmark, Belge Görüntüleme Güvenliği alanında Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından prestijli BLI PaceSetter ödülüne layık görüldü\*\*\*.



### Gezegeneimizi korumak için

- ▶ Enerji yönetimi özellikleri, etkin kullanım veya uyku modu sırasında güç tüketimini azaltır.
- ▶ Standart çift taraflı yazdırma, kağıt tasarrufu sağlar.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.

\*Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülür. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\*Ödül, Batı Avrupa'dan toplanan verilere göre belirlenmiştir.

## Lexmark CS622de



- 1 CS622de 10,9 cm e-Görev renkli dokunmatik ekran  
308 x 442 x 421 mm
- 2 650 sayfalık çift tepsi  
133 x 424 x 416 mm
- 3 550 sayfalık tepsi  
133 x 424 x 416 mm

Ayarlanabilir yazıcı sehvası (gösterilen değil)  
521 x 653 x 625 mm

Döner kabin (gösterilen değil)  
263 x 476 x 600 mm

Standart  
İsteğe Bağlı

Not 1: Tek isteğe bağlı 650 sayfalık çift tepsiyi: veya bir isteğe bağlı 650 sayfalık çift tepsi ve üzerinde 650 sayfalık çift tepsi ile bir isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiyi destekler.  
Not 2: Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/) adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

© 2018 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. AirPrint ve AirPrint Logosu Apple, Inc. firmasına ait ticari markalardır Google Cloud Print, Google, Inc MOPRIA ticari markasıdır®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticaret markaları, hizmet markaları ve tescilli markalarıdır. PANTONE®, PANTONE® Goe™ ve diğer Pantone, Inc.'in ticari markaları, Pantone, Inc.'in ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.

| Ürünün teknik özellikleri                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lexmark CS622de |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Baskı                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Ekran                                                 | Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Baskı Hızı: Siyah / Baskı Hızı: Renkli <sup>6</sup>   | A4: 38 sayfa/dakika'ya kadar / A4: 38 sayfa/dakika'ya kadar                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| İlk Sayfa Baskı Süresi                                | < 7 saniye'den az / Renkli: < 7 saniye'den az                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Baskı Çözünürlüğü                                     | Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)                                                                                                                                                                   |                 |
| Standart Bellek / Maksimum Bellek                     | 1024 MB / 1024 MB                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Sabit Disk                                            | Option available                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri <sup>2</sup>      | 1500 - 10000 sayfa                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Aylık Maksimum Baskı Adedi : <sup>3</sup>             | 100000 Aylık Baskı Kapasitesi                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Tüketim Malzemesi <sup>7</sup>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Kartuşu Verim Değerleri <sup>1</sup>                  | sayfa: 1,400 -sayfa Renkli (CMY) Kartuşları, 2.000 -sayılı Siyah Kartuş, 5.000 -sayılı Renkli (CMY) Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 8,500 -sayılı Siyah Ekstra Yüksek Verim Kartuşu, 7.000 -sayılı Renkli (CMY) Ultra Yüksek Verimli Kartuş, 10,500 -sayılı Siyah Ultra Yüksek Verimli Kartuş |                 |
| Tahmini Photoconductor Kapasitesi: sayfa <sup>5</sup> | 125,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır                                                                                                                                 |                 |
| Kartuş: Ürünle birlikte Gönderilir <sup>1</sup>       | lar: 2.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu, 3.000-sayfa Siyah Batılgangç Yade Programı Baskı Kartuşu                                                                                                                                                                      |                 |
| Kağıt Yönetimi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Standart Kağıt Yönetimi                               | 250 Yapraklık Giriş, 125 Yapraklık Çıkış Selesi, Tümeleşik Dupleks, Tek Yapraklı Manuel Besleme                                                                                                                                                                                             |                 |
| Opsiyonel Kağıt Yönetimi                              | 550 Yapraklık Tepsisi, 650 Sayfalık Duo Tepsisi                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Kağıt Besleme Kapasitesi                              | Standart: 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 1450+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi                                | Standart: 125 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 125 sayfa 20 lbs veya 75g/m2                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Desteklenen Kağıt Tipleri                             | Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Refer to the Paper & Specialty Media Guide                                                                                                                                                                                   |                 |
| Desteklenen Kağıt Boyutları                           | 10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6                                                                                                                                      |                 |
| Genel <sup>4</sup>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Standart Portlar                                      | USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A)                                                                                                                                            |                 |
| Opsiyonel Ağ Portları                                 | Marknet N8372 WiFi Option                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Gürültü Seviyesi: Baskı                               | Anında: 51 dBA'ya kadar                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Belirtilen İşletim Çevresi                            | Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 - 3048 Metre, Sıcaklık: 10 - 32°C                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Ürün Garanti Süresi                                   | 1-Year Onsite Repair, Next Business Day                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Boyut (mm - Y x G x D) / Ağırlık                      | 308 x 442 x 421 mm. / 21 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, ev kullanımına uygun olmayan profesyonel ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

<sup>1</sup> Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. <sup>2</sup>"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. <sup>3</sup>"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. <sup>4</sup>Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. <sup>5</sup>Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. <sup>6</sup>ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.